Produktblad
Samson SERVO-300

SERVO 300 Stereoslutsteg på 2 x 150W i 4 ohm.
• 300W i 8 ohm, bryggat läge.
• Utgångar med 1/4”-tele och kopplingsplint
• Frekvensomfång 20Hz-50kHz (-3dB)
• LED-indikatorer på fronten för clip, funktion, skydd och power.
• Kylsystem med dubbla fläktar
• Mått: 482 x 88 x 240 mm, 2HE

XL1510030 Samson SERVO-300 3750 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Samson SERVO-600

SERVO 600 Stereoslutsteg på 2 x 300W i 4 ohm.
• 600W i 8 ohm, bryggat läge.
• Utgångar med 1/4”-tele och kopplingsplint
• Frekvensomfång 20Hz-50kHz (-3dB)
• LED-indikatorer på fronten för clip, funktion, skydd och power.
• Kylsystem med dubbla fläktar
• Mått: 482 x 88 x 240 mm, 2HE

XL1510060 Samson SERVO-600 4795 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Samson SERVO 120A

SAMSON

Servokontrollerade stereoslutsteg med hög prestanda.
• Balanserade ingångar med 1/4” stereotele och obalanserade RCA
• Relästyrd tyst uppstart
• Tyst kylning
• Stegade gainkontroller i 41 steg
• Skyddskretsar mot överhettning och strömrusning
SERVO 120A Servokontrollerat stereoslutsteg på 2 x 60W i 4 ohm, 2 x 50W i 8 ohm och 120W i 8 ohm (bryggad mono)
• Utgångar med kopplingsplint
• Frekvensomfång 10 Hz - 50 kHz (-3dB)
• Signalnivådisplay med 10-segments LED för varje kanal
• Hörlursutgång på fronten med switch för bortkoppling av högtalarna
• Mått: 44 x 444 x 292 mm, 1HE
• Vikt:7 kg

XL1510121 Samson SERVO 120A 3595 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Samson SM10

Var sig det är i livesammanhang, i studion eller i andra ljudinstallationer är Samson SM10 ett pålitligt tillskott i din ljudrigg.
Denna 19" rack-enhet med stryktåligt metall-chassi integreras enkelt i ditt system för att kunna gruppera signalerna på ett mer effektivt sätt. SM10 har tio stereokanaler med balanserad 1/4"-tele i linjenivå och panoreringskontroll för varje kanal. Två av kanalerna har dessutom XLR-ingångar med 48v fantommatning. Varje kanal har en switch för +4dBu eller -10dBV ingångsignal.SM10 har flexibla routing-möjligheter via Main Mix, Monitor och FX. Main-utgången i stereo är balanserad XLR och 1/4" line. De två Aux-utgångarna kan användas för att skicka signaler till externa effekter.
På framsidan av enheten finns utgångar med dedikerade volymkontroller för hörlurar och monitorer. Du kontrollerar din mix med den 6-stegs LED-mätaren och den flexibla source-väljaren för mätare/hörlursutgången.

- Tio stereokanaler (8balanserad 1/4"-tele, två med XLR mikrofoningångar)
- Panoreringskontroll på alla kanaler
- Väljare för +4 dBu or -10 dBV input på varje kanal.
- Balanserad main stereo XLR och 1/4" line utgångar
- Mikrofonförstärkare med låg brusnivå och 48v fantommatning
- Hörlurar/monitor-utgångar på frontpanelen med dedikerade volymkontroller
- Dubbla Aux-utgångar
- Flexibel 6-stegs LED-mätare med source-kontroll för hörlursutgången/mätaren
- 19" chassi i metall med inbyggd strömförsörjning

XL1515010 Samson SM10 4495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar