

Produktblad HotLine HOT XLR

Svart kabel med kontakt i metall och belastningsskydd av mjuk plast.



XL3916220 HOT-20L Längd:6 m, 295 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3916230 HOT-30L Längd:9 m, 390 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Amp PM-9

Professionell kabel av hög kvalitet med svarta XLR-kontakter från Neutrik:s XX-serie.



XL3915865 PM-9/0.5 Längd:0.5 m, 575 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915871 PM-9/1 Längd:1 m, 575 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915872 PM-9/2 Längd:2 m, 595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915873 PM-9/3 Längd:3 m, 625 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915874 PM-9/4 Längd:4 m, 650 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915876 PM-9/6 Längd:6 m, 695 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915878 PM-9/8 Längd:8 m, 740 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3915880 PM-9/10 Längd:10 m, 790 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Amp PM8

Kabel av hög kvalitet med metallkontakter av Neutrik-fabrikat och beslatningsskydd i mjuk plast.



XL3915833 PM-8/33 Längd:10 m, 330 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Amp PM4

Svart kabel med kontakt i metall och belastningsskydd av gummi.



XL3915410 PM-4/10 Längd:3 m, 180 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915425 PM-4/25 Längd:7,5 m, 270 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915433 PM-4/33 Längd:10 m, 330 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

XL3915450 PM-4/50 Längd:15 m, 465 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Whirlwind MK4

Accusonic mikrofonskabel med svarta XLR-kontakter..



XL1955401 Whirlwind MK4-01 Längd:30 cm, 810 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955402 Whirlwind MK4-02 Längd:60 cm, 840 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955403 Whirlwind MK4-03 Längd:90 cm, 865 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955406 Whirlwind MK4-06 Längd:1,8 m, 955 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955410 Whirlwind MK4-10 Längd:3 m, 1050 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955415 Whirlwind MK4-15 Längd:4,5 m, 1140 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1955420 Whirlwind MK4-20 Längd:6 m, 1215 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Samson TourTek XLR

Samson TourTek XLR .

Kablar av mycket hög kvalitet. Neutrik®-kontakter i alla ändar.



XL1517503 TM3 Längd:0,9 m, Lagerstatus: Finns i lager	230 kr inklusive moms
XL1517506 TM6 Längd:1,8 m, Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	270 kr inklusive moms
XL1517510 TM10 Längd:3 m, Lagerstatus: Finns i lager	280 kr inklusive moms
XL1517515 TM15 Längd:4,5 m, Lagerstatus: Finns i lager	350 kr inklusive moms
XL1517520 TM20 Längd:6 m, Lagerstatus: Finns i lager	400 kr inklusive moms
XL1517525 TM25 Längd:7,5 m, Lagerstatus: Finns i lager	450 kr inklusive moms
XL1517530 TM30 Längd:9 m, Lagerstatus: Finns i lager	495 kr inklusive moms
XL1517550 TM50 Längd:15 m, Lagerstatus: Finns i lager	625 kr inklusive moms

Produktblad ProCab PRD953

Procab PRD953 är ett 1-pars 110 ohms DMX-AES kablage som kombinerar den dubbelskärmade kabeln Procab PMX222 med 3-poliga XLR-kontakter från Neutrik.



PRD-seriens kabel är dubbelskärmad med förtent kopparfläta samt aluminiumfolie, vilket ger en avskärmning anpassad för professionell användning i mycket krävande applikationer.

Kabelns diameter är 6,5mm och det mörkgrå ytterhöljet gör det möjligt att visuellt skilja dessa 110 Ohms kablar från andra, samtidigt som den förmonterade krympslangen ger möjlighet till mer specifik märkning av kablarna.

Ingående komponenter i PRD-kablaget:
Neutrik NC3MXX-BAG XLR hane
Neutrik NC3FXX-BAG XLR hona
Procab PMX222 kabel

Specifikationer

Kabeltyp: DMX AES, Procab PMX222

Signalledare: 2st / 17 x 0,16 mm förtent koppar

Skärmning: Aluminiumfolie + förtent kopparfläta 16 x 8 x 0,1 mm

Hölje: Flexibel PVC, mörkt grå

Ytterdiameter kabel: 6,5 mm

Kontakter: XLR 3-polig hane och hona, Neutrik
Resistans signalledare: < 52 ohm/kilometer
Kapacitans signalledare/signalladare: 50 pF/m
Kapacitans signalledare/skärm: 79 pF/m
Karakteristisk impedans: 110 ohm

ST5100682136 ProCab PRD953/1.5 Längd:1.5 m, Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	420 kr inklusive moms
ST5100682144 ProCab PRD953/3 Längd:3 m, Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	485 kr inklusive moms
ST5100682151 ProCab PRD953/5 Längd:5 m, Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	575 kr inklusive moms
ST5100682169 ProCab PRD953/10 Längd:10 m, Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	798.75 kr inklusive moms
ST5100682177 ProCab PRD953/15 Längd:15 m, Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	1020 kr inklusive moms
ST5100682185 ProCab PRD953/20 Längd:20 m, Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	1238.75 kr inklusive moms

Produktblad ProCab PRA901

Balanserat XLR kablage, hona-hane med Neutrik-kontakter. Slitstark och högflexibel kabel, förmonterad krympslang för möjlighet till egen märkning. Svarta XLR-kontakter för mindre risk för reflexer samt att lättare smälta in med övrig interiör.



Neutrik NC3MXX-BAG XLR hane
Neutrik NC3FXX-BAG XLR hona
Procab PMC224 kablage

ST5100682029 ProCab PRA901/1 Längd:1 m,	312.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	
ST5100682037 ProCab PRA901/1.5 Längd:1.5 m,	392.5 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	
ST5100682045 ProCab PRA901/3 Längd:3 m,	435 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	
ST5100682052 ProCab PRA901/5 Längd:5 m,	510 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager	
ST5100682060 ProCab PRA901/10 Längd:10 m,	645 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager	
ST5100682078 ProCab PRA901/15 Längd:15 m,	765 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	
ST5100682086 ProCab PRA901/20 Längd:20 m,	895 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	

Produktblad ProCab CLD953/1.5m

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage (AES/EBU), anpassad för digitala signaler/fyrkantsvåg med en impedans på 110 ohm. 1.5 meters längd. Kabel: Procab DMX30.



ST5100682003 ProCab CLD953/1.5m	230 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	

Produktblad ProCab CLD955/1m

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage, anpassad för digitala signaler/fyrkantsvåg med en impedans av 110 ohm. 2-pars kabel, 5-polig XLR/1m. Kabel: Procab DMX50.



ST5100681948 ProCab CLD955/1m 208.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad ProCab CLA835/1.5m

Procab CLA835 kabeln med phoenix & XLR-kontakter, färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 1,5m.

Signalkabel med 2 x XLR hona till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning) + XLR hona 3-p.



ST5100681906 ProCab CLA835/1.5m 375 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLA835/1m

Procab CLA835 kabeln med phoenix & XLR-kontakter, färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 1m.

Signalkabel med 2 x XLR hona till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning) + XLR hona 3-p.



ST5100681898 ProCab CLA835/1m 365 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLA835/05m

Procab CLA835 kabeln med phoenix & XLR-kontakter, färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 0,5m.

Signalkabel med 2 x XLR hona till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning) + XLR hona 3-p.



ST5100681880 ProCab CLA835/05m 270 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLA834/1.5m

Procab CLA834 kabeln med phoenix & XLR-kontakter, färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 1,5m.

Signalkabel med 2 x XLR hane till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning) + XLR hane 3-p.



ST5100681864 ProCab CLA834/1.5m 305 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLA834/05m

Procab CLA834 kabeln med phoenix & XLR-kontakter, färdigkontakterad för att underlätta och spara tid vid installationer. Längden är 0,5m.

Signalkabel med 2 x XLR hane till 2 x Kopplingsplint (3-polig kopplingsplint med 3,81 mm delning).

Denna kabel kan användas för balanserad linjesignal in eller ut på följande AUDAC enheter: MTX-serien, M2, DPA616, LX503MKII, SX408A och AUDAC COM-serien.

Kontakter: Phoenix terminalblock (3-pol, 3,81mm delning) + XLR hane 3-p



ST5100681849 ProCab CLA834/05m 256.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLD955/10m

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage, anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans av 110 ohm. 2-pars kabel, 5-polig XLR/10m. Kabel: Procab DMX50.



ST5100681658 ProCab CLD955/10m 580 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLD955/5Mm

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage, anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans av 110 ohm. 2-pars kabel, 5-polig XLR/5m. Kabel: Procab DMX50.



ST5100681641 ProCab CLD955/5Mm 438.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLD953/20m

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage (AES/EBU), anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans på 110 ohm. 20 meters längd. Kabel: Procab DMX30.



ST5100681633 ProCab CLD953/20m 635 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLD953/15m

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage (AES/EBU), anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans på 110 ohm. 15 meters längd. Kabel: Procab DMX30.



ST5100681625 ProCab CLD953/15m 492.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLD953/10m

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage (AES/EBU), anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans på 110 ohm. 10 meters längd. Kabel: Procab DMX30.



ST5100681617 ProCab CLD953/10m 385 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLD953/5m

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage (AES/EBU), anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans på 110 ohm. 5 meters längd. Kabel: Procab DMX30



ST5100681609 ProCab CLD953/5m 290 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab CLD953/3m

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage (AES/EBU), anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans på 110 ohm. 3 meters längd. Kabel: Procab DMX30.



ST5100681591 ProCab CLD953/3m 256.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad CLD953/1M

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage (AES/EBU), anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans på 110 ohm. 1 meters längd. Kabel: Procab DMX30.



ST5100681575 CLD953/1M 205 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad CLD953/0,5

Slitstarkt och kontakterat DMX-kablage (AES/EBU), anpassad för digitala signaler/fyrkantssvåg med en impedans på 110 ohm. 0,5 meters längd. Kabel: Procab DMX30.



ST5100681567 CLD953/0,5 175 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Procab CLA901 25m

Procab CLA901 är ett slitstarkt XLR-kablage. Den balanserade kabeln som används är Procab MC104 som är en slitstark och mycket högkvalitativ mikrofon/signalkabel för inom- och utomhusanvändning, och ytterhöljet av flexibel PVC gör kabeln följsam och lätt att använda.

CLA901 har stabila gjutna XLR-kontakter med förgyllda kontaktytor, och tack vare de dubbla skärmarna (ledande PVC + flätad kopparskärm) och de två tvinnade signalledarna gör kabeln mycket användbar och pålitlig i elektriskt störande miljöer.

CLA901 är ett mycket väl skärmat mikrofonkablage med XLR-kontakter som är användbar i alla situationer som kräver en pålitlig signalöverföring.



ST5100681559 Procab CLA901 25m 282.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Procab CLA901 15m

Procab CLA901 är ett slitstarkt XLR-kablage. Den balanserade kabeln som används är Procab MC104 som är en slitstark och mycket högkvalitativ mikrofon/signalkabel för inom- och utomhusanvändning, och ytterhöljet av flexibel PVC gör kabeln följsam och lätt att använda.

CLA901 har stabila gjutna XLR-kontakter med förgyllda kontaktytor, och tack vare de dubbla skärmarna (ledande PVC + flätad kopparskärm) och de två tvinnade signalledarna gör kabeln mycket användbar och pålitlig i elektriskt störande miljöer.

CLA901 är ett mycket väl skärmat mikrofonkablage med XLR-kontakter som är användbar i alla situationer som kräver en pålitlig signalöverföring.



ST5100681534 Procab CLA901 15m 218.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Procab CLA901 10m

Procab CLA901 är ett slitstarkt XLR-kablage. Den balanserade kabeln som används är Procab MC104 som är en slitstark och mycket högkvalitativ mikrofon/signalkabel för inom- och utomhusanvändning, och ytterhöljet av flexibel PVC gör kabeln följsam och lätt att använda.

CLA901 har stabila gjutna XLR-kontakter med förgyllda kontaktytor, och tack vare de dubbla skärmarna (ledande PVC + flätad kopparskärm) och de två tvinnade signalledarna gör kabeln mycket användbar och pålitlig i elektriskt störande miljöer.

CLA901 är ett mycket väl skärmat mikrofonkablage med XLR-kontakter som är användbar i alla situationer som kräver en pålitlig signalöverföring.



ST5100681526 Procab CLA901 10m 187.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Procab CLA901 5m

Procab CLA901 är ett slitstarkt XLR-kablage. Den balanserade kabeln som används är Procab MC104 som är en slitstark och mycket högkvalitativ mikrofon/signalkabel för inom- och utomhusanvändning, och ytterhöljet av flexibel PVC gör kabeln följsam och lätt att använda.

CLA901 har stabila gjutna XLR-kontakter med förgyllda kontaktytor, och tack vare de dubbla skärmarna (ledande PVC + flätad kopparskärm) och de två tvinnade signalledarna gör kabeln mycket användbar och pålitlig i elektriskt störande miljöer.

CLA901 är ett mycket väl skärmat mikrofonkablage med XLR-kontakter som är användbar i alla situationer som kräver en pålitlig signalöverföring.



ST5100681518 Procab CLA901 5m 137.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Procab CLA901 3m

Procab CLA901 är ett slitstarkt XLR-kablage. Den balanserade kabeln som används är Procab MC104 som är en slitstark och mycket högkvalitativ mikrofon/signalkabel för inom- och utomhusanvändning, och ytterhöljet av flexibel PVC gör kabeln följsam och lätt att använda.



CLA901 har stabila gjutna XLR-kontakter med förgyllda kontaktytor, och tack vare de dubbla skärmarna (ledande PVC + flätad kopparskärm) och de två tvinnade signalledarna gör kabeln mycket användbar och pålitlig i elektriskt störande miljöer.

CLA901 är ett mycket väl skärmat mikrofonkablage med XLR-kontakter som är användbar i alla situationer som kräver en pålitlig signalöverföring.

ST5100681500 Procab CLA901 3m 92.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad REF901 balanserad XLR-kabel pro

REF901, Balanserad signalkabel XLR-XLR "Pro".

Slitstarkt XLR-kablage för allroundbruk med högt ställda krav. Kabeln är extremt väl skärmat och kan användas i de flesta miljöer, både inom- och utomhus. Kontakterna är helgjutna, vilket gör att kablaget står emot belastning, fukt och slitage ännu bättre. Honkontakten är utformad så att jorden (stift1) först får kontakt vid anslutning. En kardborreförsedd stripe medföljer varje kablage. Arbetstemperatur: -25°C till +70°C.



ST5100680429 REF901 balanserad XLR-kabel pro Längd:1.5m, 147.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

ST5100680445 REF901 balanserad XLR-kabel pro Längd:5m, 197.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad CAB901 balanserad XLR-XLR standard

CAB901, balanserad signalkabel XLR-XLR "Standard".

Slitstarkt XLR-kablage för allroundbruk. Den balanserade kabeln som används är Procab MC305. Det gör att kabeln är mycket väl skärmad och kan användas i de flesta miljöer, både inom- och utomhus.
Arbetstemperatur: -25°C till +70°C.



ST25100680205 CAB901 balanserad XLR-XLR standard Längd:0.5m, 105 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

ST25100680247 CAB901 balanserad XLR-XLR standard Längd:1m, 103.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

ST35100680213 CAB901 balanserad XLR-XLR standard Längd:1.5m, 106.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

ST45100680262 CAB901 balanserad XLR-XLR standard Längd:3m, 143.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

ST55100680270 CAB901 balanserad XLR-XLR standard Längd:5m, 162.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

ST65100680221 CAB901 balanserad XLR-XLR standard Längd:10m, 265 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

ST75100680239 CAB901 balanserad XLR-XLR standard Längd:15m, 350 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

ST85100680254 CAB901 balanserad XLR-XLR standard Längd:20m, 475 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad CAB710 XLR hane XLR hona

CAB710 balanserat kablage XLR hane - XLR hona.

Balanserat signalkablage, 2 x XLR hane - 2 x XLR hona. Längd 1,5 m. Signalkabeln är anpassad för inomhusbruk och är i s.k. figur-8utförande med två signalledare parallellt. Kan med framgång användas i miljöer med mycket störkällor, exempelvis 19" rackar m.m.

ST5100680130 CAB710 XLR hane XLR hona 222.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager



Produktblad ProCab PMC224

Slitstark och väl skärmad signal/mikrofonkabel i högflexibelt utförande. Är flexibel även vid mycket låga temperaturer. Finns även kontakterad med Neutrik-kontakter (PRA901).

Signalledare: BC 28 x 0,10mm
Ytterdiameter: 6,5 mm
100% skärmad
Ytterhölje: Högflexibel PVC
Isolation: PE 1,4 mm
Mobil användning: -25° till + 70°
Fast installerad: -40° till + 80°
Bobin: 100 m



ST5020680152 ProCab PMC224 31.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Stage Line SC-1100

Multikabel framtagen för scen- och studiobruk. Professionell kvalitet med skärmad kabel som dessutom är lättarbetad och väldigt flexibel. Utrustad med 8 XLR-hanar i ena ändan och 8 XLR-honor i den andra. Numrerade kontakter för enkel och snabb inkoppling. Längd: 10 meter.



MO066150 Stage Line SC-1100 950 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Stage Line SC-160

Multikabel framtagen för scen- och studiobruk. Professionell kvalitet med skärmad kabel som dessutom är lättarbetad och väldigt flexibel. Utrustad med 8 XLR-hanar i ena ändan och 8 XLR-honor i den andra. Numrerade kontakter för enkel och snabb inkoppling. Längd: 6 meter.



MO066140 Stage Line SC-160 775 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Stage Line SC-130

Multikabel framtagen för scen- och studiobruk. Professionell kvalitet med skärmad kabel som dessutom är lättarbetad och väldigt flexibel. Utrustad med 8 XLR-hanar i ena ändan och 8 XLR-honor i den andra. Numrerade kontakter för enkel och snabb inkoppling. Längd: 3 meter.



MO066130 Stage Line SC-130 690 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Mikrofonkabel Neutrik/LK06N2E

Standard kablage med Neutrik NC3XX-BAG och Euro cable LK06N2E 6mm. Mikrofonkablage i standardlängder och högsta kvalitet. Eurocable LK02N6E kabeloch Neutrik NC3MXX-BAG / NC3FXX-BAG. Tillverkade av proffs för proffs. LK02N6E är en beprövad och robust kabel från Eurocable med 6mm diameter, flexibel även i kyla. Tillverkas på beställning, därför kan leveranstiden bli lång ibland.



IN130016 Mikrofonkabel Neutrik/LK06N2E Längd:10 m, 323.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

IN130017 Mikrofonkabel Neutrik/LK06N2E Längd:15 m, 363.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager