

Produktblad ProCab PRD953

ProCab PRD953 är ett 1-pars 110 ohms DMX-AES
kablage som kombinerar den dubbelskärmade kabeln
ProCab PMX222 med 3-poliga XLR-kontakter från Neutrik.

PRD-seriens kabel är dubbelskärmad med förtent kopparfläta
samt aluminiumfolie, vilket ger en avskärmning anpassad
för professionell användning i mycket krävande applikationer.

Kabelns diameter är 6,5mm och det mörkgrå ytterhöljet gör det
möjligt att visuellt skilja dessa 110 Ohms kablar från andra,
samtidigt som den förmonterade krympslangen ger
möjlighet till mer specifik märkning av kablarna.

Ingående komponenter i PRD-kablaget:
Neutrik NC3MXX-BAG XLR hane
Neutrik NC3FXX-BAG XLR hona
ProCab PMX222 kabel



Specifikationer

Kabeltyp: DMX AES, ProCab PMX222

Signalledare: 2st / 17 x 0,16 mm förtent koppar

*Skärmning: Aluminiumfolie + förtent kopparfläta 16 x 8 x
0,1 mm*

Hölje: Flexibel PVC, mörkt grå

Ytterdiameter kabel: 6,5 mm

Kontakter: XLR 3-polig hane och hona, Neutrik

Resistans signalledare: < 52 ohm/kilometer

Kapacitans signalledare/signalladare: 50 pF/m

Kapacitans signalledare/skärm: 79 pF/m

Karakteristisk impedans: 110 ohm

ST5100682136 ProCab PRD953/1.5 Längd:1.5 m, 420 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

ST5100682144 ProCab PRD953/3 Längd:3 m, 485 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

ST5100682151 ProCab PRD953/5 Längd:5 m, 575 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

ST5100682169 ProCab PRD953/10 Längd:10 m, 798.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

ST5100682177 ProCab PRD953/15 Längd:15 m, 1020 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

ST5100682185 ProCab PRD953/20 Längd:20 m, 1238.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar