

Produktblad AUDAC EPA104

AUDAC EPA104 Klass-D slutsteg 4x100W/4 ohm,
delningsfilter & fläktlöst

Audac EPA104 är ett 4-kanals klass D-slutsteg som är
designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll.
Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.



Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till
standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då
mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med
konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA104 har fyra fullrange-kanaler, men steget kan även
arbeta som 2-kanals i bryggat läge, eller med det interna
delningsfiltret kan det fungera som ett 3-kanals steg i
kombination med en separat subbas. Signalen delas då
vid 120 Hz till subbas repektive toppar.

Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-,
överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna
har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-
plint.

- * 4 x 100W / 4 ohm
 - * Energy Star 3.0-certifierad
 - * Internt delningsfilter - för sub/topp (deln frekv 120 Hz)
 - * Fläktlöst / tyst under drift
 - * Klass-D steg
 - * Bryggbart
 - * Monteringsdjup: 330mm
- Spänning: 230V/50Hz Vikt:
4,5kg Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)
 Stereo / 8 ohm: 4 x 50W Stereo
/ 4 ohm: 4 x 100W Bryggat i 8 ohm: 2 x
200W S/N: större än 90 dB
THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 % Internt
delningsfilter Parallell och bryggbart
 Ingångskontakt: 3-polig XLR hona
Utgångskontakt: Euroblock plint

ST1120740418 AUDAC EPA104 9140 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar