

Produktblad AUDAC EPA254

AUDAC EPA254 Klass-D slutsteg 4x250W/4 ohm,
delningsfilter & fläktlöst

Audac EPA254 är ett 4-kanals klass D-slutsteg som är
designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll.
Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.



Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till
standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då
mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med
konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA254 har fyra fullrange-kanaler, men steget kan även
arbeta som 2-kanals i bryggat läge, eller med det interna
delningsfiltret kan det fungera som ett 3-kanals steg i
kombination med en separat subbas. Signalen delas då
vid 120Hz till bas repektive toppar.

Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-,
överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna
har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-
plint.

- * 4 x 250W / 4 ohm
- * Energy Star 3.0-certifierad
- * Internt delningsfilter för sub/topp (deln frekv 120Hz)
- * Fläktlöst / tyst under drift
- * Klass-D steg
- * Bryggbart
- * Monteringsdjup: 330mm

 Spänning: 230V/50Hz Vikt:
4,7kg Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)
 Stereo / 8 ohm: 4 x 130W
Stereo / 4 ohm: 4 x 250W Bryggat i 8 ohm: 2
x 500W S/N: större än 90 dB
THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 % Internt
delningsfilter Parallell och bryggbart
 Ingångskontakt: 3-polig XLR hona
Utgångskontakt: Euroblock plint

ST1120740442 AUDAC EPA254 10560 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar