

Produktblad AUDAC PRE220

AUDAC PRE220 2-zoners mixer, 19 tum med 8 x Mik,
Line/Bluetooth

Audac PRE220 en 19" mixer med två oberoende
utgångszoner.



Totalt 8st balanserade mik-ingångar, två line-ingångar samt
två oberoende, balanserade masterutgångar. Alla
mikrofoningångar har separat gain, 3- bands EQ,
phantommatning och talkover (på baksidan). Utöver dessa
finns två stereo line-ingångar samt en Bluetooth-mottagare
samt en 3,5mm frontkontakt med separat gainkontroll.

Bluetooth-mottagaren är parallell med line-1 ingången.
Vid Bluetooth anslutning har varje PRE220 ett unikt
Bluetooth-namn, för att minimera risken att ansluta sin
telefon till fel enhet. 3,5mm anslutningen på fronten ligger
parallellt med line-2 ingången. Detta gör den till det
självklara valet av mixer där man enkelt vill ansluta mobila
enheter som mobiltelefoner, surfplattor och laptops -
trådlöst såväl som trådbundet.

Mastervolym samt 2-bands master-EQ. Balanserad
masterutgångar (phoenix plint) med stereo/mono-
omkopplare.

PRE220 har även en "priority mute" ingång för
slutning från larm eller liknande . Vid slutning
tystas musikkanalerna men släpper genom prioriterade
ljudkällor, så som talat larm eller nödmikrofon.

* 8 x mik-ingångar, 2 x line-ingångar + 2 oberoende zoner
ut

- * Gainkontroll på varje ingång
- * Talk-Over-funktion
- * Gain + 3-bands EQ / mik-ingångar
- * Phantommatning (+48V DC) på mikingångar
- * Master EQ
- * Stereo/mono-switch
- * Priority mute, slutande kontakt för larm eller liknande
- * Inbyggd Bluetooth-mottagare + 3.5mm ingång/front
- * 330mm monteringsdjup

 Spänning: 100 - 240VAC, 50/60 Hz
 Effektåtgång: 26W Vikt: 4,45 kg
 Dimension: 482x88x330 mm (19", 2HE)
Frekvensgång: 20Hz - 20kHz (1kHz=0dB, ±1dB)
 S/N: > 90dB THD + N: mindre än 0,05%
 Crosstalk: större än 70dB
Ingångskänslighet Mik: -6dB till -50dB
Ingångskänslighet Line: -20dB till +4dB
Ingångar: 8 mik, 2 line, bluetooth, 3,5mm
Ingångskontakt/mik: XLR-hona samt 3-bands EQ
(baksida) Phantomspänning mik: 48DC
 Ingångskontakt/line: RCAx2, front-3,5mm
 Utgångskontakt: Euroblock / Phoenix plint
 En stereoutgång (omkopplingsbar till mono)

 Nominell utnivå: 1 V RMS = 0 dBV = 2,22 dBu
 Max utnivå innan klipp med belastad utgång 4kohm:
Obalanserad 5,65V RMS = 15,0dBV = 17,2dBu :
Balanserad 11,30V RMS = 21,1dBV = 23,3dBu
 Utimpedans: C:a 75 ohm Stereo/mono
switch/utgång Bluetooth: V4.1, Class-2
uteffekt Input clipping: No Load, Input
14dBm, Turn VR Output 28dBm(20KHz LPF)
Bluetooth, antal användare: Minne för uppkoppling mot
max 8st användare

ST1100740198 AUDAC PRE220 10295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar