

Produktblad VoiceTechnologies VT700

VT700 med omnikaraktäristik och en frekvensåtergivning som möter kraven för de flesta röstapplikationer. Stor omsorg har lagts på den fysiska designen av VT700. Den flexibla mikrofonarmen gör det möjligt att placera mikrofonen för optimerad frekvensåtergivning och minimera rundgång och störande puffljud. Finns i färgerna svart och beige.

VT700 specifikationer:

Generating element: Electret condenser

Polar pattern: Omni-directional

Frequency response: 50Hz - 18kHz

Sensitivity (@ 1kHz): -33dB re 1V/Pascal (22mV/Pa)

Max input SPL: 115dB

Noise level: 27dB A-weighted

Dynamic range: 88dB

Signal/noise ratio: 67dB @ 94dB SPL

Bias: 1.5V to 9V

Wiring config. 3-wire: red: "+", white: "signal", shield: "ground"

Wiring config. 2-wire: white: "signal" and "+", copper: "ground"

Cable length: 1.5m

Weight: 17 grams (without cable/connector)

Color: Black or beige

Standard accessories: n/a



IN300028 VT700BGE Utförande:3-tråd, Färg:Beige, 3743.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar