


COLORIST™ LINE 12Qa

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR



COLORIST™

About this Guide

The Colorist™ Line 12Qa Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.iluminarc.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing is hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 50 cm (20 in) from adjacent surfaces.
- In outdoor environments, the product aperture must not hang between 171° and 189° on the vertical axis where 0° is straight up.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- DO NOT submerge the product (IP65). Regular outdoor operation is fine.
- Not for permanent outdoor installation in locations with extreme environmental conditions. This includes, but is not limited to:
 - Exposure to a marine/saline environment (within 3 miles of a saltwater body of water).
 - Where the normal high or low temperatures of the location exceed the temperature ranges in this manual.
 - Locations that are prone to flooding or being buried in snow.
 - Other areas where the product will be subject to extreme radiation or caustic substances.

Safety Notes
(Cont.)

- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature range is -20 °F to 110 °F (-29 °C to 43 °C). Do not operate this product outside these temperatures.



Please consult with an Illuminarc Sales Representative on the suitability of this product for your installation. Failure to follow these guidelines or the recommendations of the Illuminarc Sales Representative may result in the product warranty being rendered VOID and any repair cost being the sole responsibility of the buyer.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.iluminarc.com for contact information.

What Is Included

- Colorist™ Line 12Qa
- IP65 Power Input/Output Cords with adapters
- Warranty Card
- IP65 Data Input/Output Cords with adapters
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking


You can link up to 10 Colorist™ Line 12Qa products at 120 V; 18 at 208 V; or 21 at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

IP65 Power Cable Table


Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	IP65 Pin
AC Live	Black	Brown	1
AC Neutral	White	Blue	2
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	3

IP65 Power Connector Pins

Male Power IP65 Connector



Female Power IP65 Connector



When connecting the Colorist™ Line 12Qa to local power, it may be necessary to use the local-to-IP65 adapters supplied with this product.

DMX Linking The Colorist™ Line 12Qa will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.iluminarc.com.


DMX Connection The Colorist™ Line 12Qa uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **4-CH**, **6-CH**, **10CH**, **48CH**, and **53CH**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

IP65 DMX Cable Table


Connection	DMX (U.S.)	DMX (Europe)	IP65 Pin
Ground	Shield	Shield	1
Data -	White	Blue	2
Data +	Red	Brown	3

IP65 DMX Connector Pins

Male IP65 (DMX Input)



Female IP65 (DMX Output)



To connect the Colorist™ Line 12Qa to your DMX network, it is necessary to use the 3-pin to 5-pin adapters supplied with this product.

When not using the Power Output, DMX Input or DMX Output connectors, you must seal the cable ends with the supplied caps.

Control Panel Description


Button	Function
<MODE>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Passcode After being prompted, enter the following passcode by pressing:


. <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/. Product aperture must not hang between 171° and 189° on the vertical axis in outdoor environments. For a more detailed illustration, see the diagram in the User Manual.



Overhead Mounting



Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
4-CH	d	1–512	Selects DMX personality and sets the DMX starting address
6-CH			
10CH			
48CH			
53CH			
C---	C 1		R (red)
	C 2		G (green)
	C 3		B (blue)
	C 4		A (amber)
	C 5		GB
	C 6		RB
	C 7		RG
	C 8		RGB
	C 9		RA
	C 10		GA
	C 11		BA
	C 12		RGA
	C 13		RBA
	C 14		GBA
	C 15		RGBA
P--	P	0–13	Selects an auto program
S--	S	1–100	Selects the auto program speed (slow to fast)
U---	r	0–255	Combines red, green, blue, and amber to make a custom color (0–100%)
	g		
	b		
	A		
dIM	OFF		Off
	dIM1		Dimming profiles fast (dIM1) to slow (dIM3)
	dIM2		
	dIM3		
teMP	XX		Shows product temperature (°C)
PASS	On		Turns the passcode on or off
	OFF		


DMX Values

53CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red 1	000 ó 255	0–100%
	2	Green 1	000 ó 255	0–100%
	3	Blue 1	000 ó 255	0–100%
	4	Amber 1	000 ó 255	0–100%
	5	Red 2	000 ó 255	0–100%
	6	Green 2	000 ó 255	0–100%
	7	Blue 2	000 ó 255	0–100%
	8	Amber 2	000 ó 255	0–100%
	9	Red 3	000 ó 255	0–100%
	10	Green 3	000 ó 255	0–100%
	11	Blue 3	000 ó 255	0–100%
	12	Amber 3	000 ó 255	0–100%
	13	Red 4	000 ó 255	0–100%
	14	Green 4	000 ó 255	0–100%
	15	Blue 4	000 ó 255	0–100%
	16	Amber 4	000 ó 255	0–100%
	17	Red 5	000 ó 255	0–100%
	18	Green 5	000 ó 255	0–100%
	19	Blue 5	000 ó 255	0–100%
	20	Amber 5	000 ó 255	0–100%
	21	Red 6	000 ó 255	0–100%
	22	Green 6	000 ó 255	0–100%
	23	Blue 6	000 ó 255	0–100%
	24	Amber 6	000 ó 255	0–100%
	25	Red 7	000 ó 255	0–100%
	26	Green 7	000 ó 255	0–100%
	27	Blue 7	000 ó 255	0–100%
	28	Amber 7	000 ó 255	0–100%
	29	Red 8	000 ó 255	0–100%
	30	Green 8	000 ó 255	0–100%
	31	Blue 8	000 ó 255	0–100%
	32	Amber 8	000 ó 255	0–100%
	33	Red 9	000 ó 255	0–100%
	34	Green 9	000 ó 255	0–100%
	35	Blue 9	000 ó 255	0–100%
	36	Amber 9	000 ó 255	0–100%
	37	Red 10	000 ó 255	0–100%
	38	Green 10	000 ó 255	0–100%
	39	Blue 10	000 ó 255	0–100%
	40	Amber 10	000 ó 255	0–100%
	41	Red 11	000 ó 255	0–100%
	42	Green 11	000 ó 255	0–100%
	43	Blue 11	000 ó 255	0–100%
	44	Amber 11	000 ó 255	0–100%
	45	Red 12	000 ó 255	0–100%
	46	Green 12	000 ó 255	0–100%
	47	Blue 12	000 ó 255	0–100%
	48	Amber 12	000 ó 255	0–100%

DMX Values (Cont.)

53CH (Cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
49	Auto Programs		000 ó 010	No function
			011 ó 028	Auto Program 1
			029 ó 046	Auto Program 2
			047 ó 064	Auto Program 3
			065 ó 082	Auto Program 4
			083 ó 100	Auto Program 5
			101 ó 118	Auto Program 6
			119 ó 136	Auto Program 7
			137 ó 154	Auto Program 8
			155 ó 172	Auto Program 9
			173 ó 190	Auto Program 10
			191 ó 208	Auto Program 11
			209 ó 226	Auto Program 12
			227 ó 244	Auto Program 13
			245 ó 255	Auto Program 0
50	Auto Speed		000 ó 255	Auto program speed (slow to fast)
51	Dimmer		000 ó 255	0–100%
52	Strobe		000 ó 010	No function
			011 ó 255	Slow to fast
53	Dimming Profiles		000 ó 051	Preset dimmer speed from display menu
			052 ó 101	Dimmer profile off (linear dimmer)
			102 ó 152	Nonlinear dimming profile 1 (fastest)
			153 ó 203	Nonlinear dimming profile 2
			204 ó 255	Nonlinear dimming profile 3 (slowest)

Colorist™ Line 12Qa Pixel Selection for DMX Control



DMX Values (Cont.)

48CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red 1	000 ó 255	0–100%
	2	Green 1	000 ó 255	0–100%
	3	Blue 1	000 ó 255	0–100%
	4	Amber 1	000 ó 255	0–100%
	5	Red 2	000 ó 255	0–100%
	6	Green 2	000 ó 255	0–100%
	7	Blue 2	000 ó 255	0–100%
	8	Amber 2	000 ó 255	0–100%
	9	Red 3	000 ó 255	0–100%
	10	Green 3	000 ó 255	0–100%
	11	Blue 3	000 ó 255	0–100%
	12	Amber 3	000 ó 255	0–100%
	13	Red 4	000 ó 255	0–100%
	14	Green 4	000 ó 255	0–100%
	15	Blue 4	000 ó 255	0–100%
	16	Amber 4	000 ó 255	0–100%
	17	Red 5	000 ó 255	0–100%
	18	Green 5	000 ó 255	0–100%
	19	Blue 5	000 ó 255	0–100%
	20	Amber 5	000 ó 255	0–100%
	21	Red 6	000 ó 255	0–100%
	22	Green 6	000 ó 255	0–100%
	23	Blue 6	000 ó 255	0–100%
	24	Amber 6	000 ó 255	0–100%
	25	Red 7	000 ó 255	0–100%
	26	Green 7	000 ó 255	0–100%
	27	Blue 7	000 ó 255	0–100%
	28	Amber 7	000 ó 255	0–100%
	29	Red 8	000 ó 255	0–100%
	30	Green 8	000 ó 255	0–100%
	31	Blue 8	000 ó 255	0–100%
	32	Amber 8	000 ó 255	0–100%
	33	Red 9	000 ó 255	0–100%
	34	Green 9	000 ó 255	0–100%
	35	Blue 9	000 ó 255	0–100%
	36	Amber 9	000 ó 255	0–100%
	37	Red 10	000 ó 255	0–100%
	38	Green 10	000 ó 255	0–100%
	39	Blue 10	000 ó 255	0–100%
	40	Amber 10	000 ó 255	0–100%
	41	Red 11	000 ó 255	0–100%
	42	Green 11	000 ó 255	0–100%
	43	Blue 11	000 ó 255	0–100%
	44	Amber 11	000 ó 255	0–100%
	45	Red 12	000 ó 255	0–100%
	46	Green 12	000 ó 255	0–100%
	47	Blue 12	000 ó 255	0–100%
	48	Amber 12	000 ó 255	0–100%

DMX Values (Cont.)

10CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red	000 ó 255	0–100%
	3	Green	000 ó 255	0–100%
	4	Blue	000 ó 255	0–100%
	5	Amber	000 ó 255	0–100%
	6	Strobe	000 ó 010 011 ó 255	No function Slow to fast
	7	Color Macro + White Balance	000 ó 010 No function 011 ó 030 R: 100% G: 0–100% B: 0 031 ó 050 R: 100%–0 G: 100% B: 0 051 ó 070 R: 0 G: 100% B: 0–100% 071 ó 090 R: 0 G: 100%–0 B: 100% 091 ó 110 R: 0–100% G: 0 B: 100% 111 ó 130 R: 100% G: 0 B: 100%–0 131 ó 150 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% 151 ó 170 R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% 171 ó 200 RGBA: 100% 201 ó 205 White 1 206 ó 210 White 2 211 ó 215 White 3 216 ó 220 White 4 221 ó 225 White 5 226 ó 230 White 6 231 ó 235 White 7 236 ó 240 White 8 241 ó 245 White 9 246 ó 250 White 10 251 ó 255 White 11	
	8	Auto Programs	000 ó 010 No function 011 ó 028 Auto Program 1 029 ó 046 Auto Program 2 047 ó 064 Auto Program 3 065 ó 082 Auto Program 4 083 ó 100 Auto Program 5 101 ó 118 Auto Program 6 119 ó 136 Auto Program 7 137 ó 154 Auto Program 8 155 ó 172 Auto Program 9 173 ó 190 Auto Program 10 191 ó 208 Auto Program 11 209 ó 226 Auto Program 12 227 ó 244 Auto Program 13 245 ó 255 Auto Program 0	
	9	Auto Speed	000 ó 255	Auto program speed (slow to fast)
	10	Dimming Profiles	000 ó 051 Preset dimmer speed from display menu 052 ó 101 Dimmer profile off (linear dimmer) 102 ó 152 Nonlinear dimming profile 1 (fastest) 153 ó 203 Nonlinear dimming profile 2 204 ó 255 Nonlinear dimming profile 3 (slowest)	

DMX Values (Cont.)

6-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red	000 ó 255	0–100%
	3	Green	000 ó 255	0–100%
	4	Blue	000 ó 255	0–100%
	5	Amber	000 ó 255	0–100%
	6	Strobe	000 ó 010 011 ó 255	No function Slow to fast

4-CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ó 255	0–100%
	2	Green	000 ó 255	0–100%
	3	Blue	000 ó 255	0–100%
	4	Amber	000 ó 255	0–100%

**Acerca de esta
Guía**

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Colorist™ Line 12Qa contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.iluminarc.com para información más detallada.

**Exención de
Responsa-
bilidad**

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

**Notas de
Seguridad**

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 50 cm (20 in) de superficies adyacentes.
- En exteriores, la apertura del producto no debe colgar entre 171° y 189° del eje vertical, en el cual 0° corresponde a la posición completamente vertical.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- NO sumerja este producto (IP65). Es adecuado para un funcionamiento normal en exteriores.
- No apto para la instalación permanente en exteriores en lugares con condiciones ambientales extremas. Estas incluyen, sin limitarse a ellas:
 - o Exposición a un ambiente marino/salino (a menos de 4,8 km de una masa de agua salada).
 - o Cuando las temperaturas máxima o mínima habituales del lugar superan los rangos de temperatura en este manual.
 - o Lugares proclives a inundaciones o a ser sepultados por la nieve.
 - o Otras zonas en las que el producto esté expuesto a radiación extrema o sustancias cáusticas.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.

Notas de Seguridad (Cont.)

- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- El rango máximo de temperatura ambiente es de -20 °F a 110 °F (-29 °C a 43 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas fuera de este rango.



Consulte a un representante de ventas de Iluminarc sobre la idoneidad de este producto para su instalación. No seguir las pautas o recomendaciones del representante de ventas de Iluminarc puede ANULAR la garantía del producto, y cualquier coste de reparación será responsabilidad exclusiva del comprador.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.iluminarc.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- Colorist™ Line 12Qa
- Tarjeta de garantía
- Cables de alimentación de entrada/salida IP65 con adaptadores
- Cables de datos de entrada/salida IP65 con adaptadores
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 10 productos Colorist™ Line 12Qa a 120 V; 18 a 208 V; o 21 a 230 V. Nunca sobrepase esta cantidad. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Tabla de Cable de Alimentación IP65

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Pin IP65
CA Cargado	Negro	Marrón	1
CA Neutro	Blanco	Azul	2
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	3

Pines de Conector de Alimentación IP65

Conector de Alimentación IP65 Macho Conector de Alimentación IP65 Hembra



Cuando conecte el Colorist™ Line 12Qa a alimentación local, puede que sea necesario el uso de los adaptadores IP65 a local que se suministran con el producto.

Enlace DMX

El Colorist™ Line 12Qa funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.lluminarc.com.

Conexión DMX


El Colorist™ Line 12Qa usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **4-CH**, **6-CH**, **10CH**, **48CH**, y **53CH**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Tabla de Cable DMX IP65


Conexión	DMX (EE.UU.)	DMX (Europa)	Pin IP65
Tierra	Pantalla	Pantalla	1
Datos -	Blanco	Azul	2
Datos +	Rojo	Marrón	3

Pines de Conector DMX IP65

IP65 Macho (Entrada DMX)



IP65 Hembra (Salida DMX)



Para conectar el Colorist™ Line 12Qa a su red DMX, es necesario usar los adaptadores de 3 a 5 pines suministrados con el producto.

Cuando no utilice la salida de alimentación, los conectores DMX de entrada o DMX de salida, debe sellar los extremos del cable con las capuchas suministradas.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MODE>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función


Código de Acceso

Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando:

· <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Este código de acceso no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Montaje Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos un punto de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/. En exteriores, la apertura del producto no debe colgar entre 171° y 189° del eje vertical. Para una ilustración más detallada, vea el diagrama en el Manual de usuario.



Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
4-CH	d	1-512	Selecciona la personalidad DMX y configura la dirección de inicio DMX
6-CH			
10CH			
48CH			
53CH			
C---	C 1		R (rojo)
	C 2		G (verde)
	C 3		B (azul)
	C 4		A (ámbar)
	C 5		GB
	C 6		RB
	C 7		RG
	C 8		RGB
	C 9		RA
	C 10		GA
	C 11		BA
	C 12		RGA
	C 13		RBA
	C 14		GBA
	C 15		RGBA
P--	P	0-13	Selecciona un programa automático
S--	S	1-100	Selecciona la velocidad del programa automático (lento a rápido)
U---	r	0-255	Combina rojo, verde, azul, blanco y ámbar para crear un color personalizado (0-100%)
	g		
	b		
	A		
dIM	OFF		Apagado
	dIM1		Perfiles de atenuación rápido (dIM1) a lento (dIM3)
	dIM2		
	dIM3		
teMP	XX		Muestra la temperatura del producto (°C)
PASS	On		Activa o desactiva el código de acceso
	OFF		


Valores DMX

53CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo 1	000 ó 255	0–100%
	2	Verde 1	000 ó 255	0–100%
	3	Azul 1	000 ó 255	0–100%
	4	Ámbar 1	000 ó 255	0–100%
	5	Rojo 2	000 ó 255	0–100%
	6	Verde 2	000 ó 255	0–100%
	7	Azul 2	000 ó 255	0–100%
	8	Ámbar 2	000 ó 255	0–100%
	9	Rojo 3	000 ó 255	0–100%
	10	Verde 3	000 ó 255	0–100%
	11	Azul 3	000 ó 255	0–100%
	12	Ámbar 3	000 ó 255	0–100%
	13	Rojo 4	000 ó 255	0–100%
	14	Verde 4	000 ó 255	0–100%
	15	Azul 4	000 ó 255	0–100%
	16	Ámbar 4	000 ó 255	0–100%
	17	Rojo 5	000 ó 255	0–100%
	18	Verde 5	000 ó 255	0–100%
	19	Azul 5	000 ó 255	0–100%
	20	Ámbar 5	000 ó 255	0–100%
	21	Rojo 6	000 ó 255	0–100%
	22	Verde 6	000 ó 255	0–100%
	23	Azul 6	000 ó 255	0–100%
	24	Ámbar 6	000 ó 255	0–100%
	25	Rojo 7	000 ó 255	0–100%
	26	Verde 7	000 ó 255	0–100%
	27	Azul 7	000 ó 255	0–100%
	28	Ámbar 7	000 ó 255	0–100%
	29	Rojo 8	000 ó 255	0–100%
	30	Verde 8	000 ó 255	0–100%
	31	Azul 8	000 ó 255	0–100%
	32	Ámbar 8	000 ó 255	0–100%
	33	Rojo 9	000 ó 255	0–100%
	34	Verde 9	000 ó 255	0–100%
	35	Azul 9	000 ó 255	0–100%
	36	Ámbar 9	000 ó 255	0–100%
	37	Rojo 10	000 ó 255	0–100%
	38	Verde 10	000 ó 255	0–100%
	39	Azul 10	000 ó 255	0–100%
	40	Ámbar 10	000 ó 255	0–100%
	41	Rojo 11	000 ó 255	0–100%
	42	Verde 11	000 ó 255	0–100%
	43	Azul 11	000 ó 255	0–100%
	44	Ámbar 11	000 ó 255	0–100%
	45	Rojo 12	000 ó 255	0–100%
	46	Verde 12	000 ó 255	0–100%
	47	Azul 12	000 ó 255	0–100%
	48	Ámbar 12	000 ó 255	0–100%

Valores DMX

53CH (Cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
49	Programas Automáticos		000 ó 010	Sin función
			011 ó 028	Programa Automático 1
			029 ó 046	Programa Automático 2
			047 ó 064	Programa Automático 3
			065 ó 082	Programa Automático 4
			083 ó 100	Programa Automático 5
			101 ó 118	Programa Automático 6
			119 ó 136	Programa Automático 7
			137 ó 154	Programa Automático 8
			155 ó 172	Programa Automático 9
			173 ó 190	Programa Automático 10
			191 ó 208	Programa Automático 11
			209 ó 226	Programa Automático 12
			227 ó 244	Programa Automático 13
			245 ó 255	Programa Automático 0
50	Velocidad Automática		000 ó 255	Velocidad del programa automático (lento a rápido)
51	Atenuador		000 ó 255	0–100%
52	Estroboscopio		000 ó 010	Sin función
			011 ó 255	Lento a rápido
53	Perfiles de Atenuación		000 ó 051	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			052 ó 101	Perfil de atenuador apagado (atenuador lineal)
			102 ó 152	Perfil de atenuación no lineal 1 (el más rápido)
			153 ó 203	Perfil de atenuación no lineal 2
			204 ó 255	Perfil de atenuación no lineal 3 (el más lento)

Selección de Pixel del Colorist™ Line 12Qa para Control DMX



Valores DMX (Cont.)

48CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo 1	000 ó 255	0–100%
	2	Verde 1	000 ó 255	0–100%
	3	Azul 1	000 ó 255	0–100%
	4	Ámbar 1	000 ó 255	0–100%
	5	Rojo 2	000 ó 255	0–100%
	6	Verde 2	000 ó 255	0–100%
	7	Azul 2	000 ó 255	0–100%
	8	Ámbar 2	000 ó 255	0–100%
	9	Rojo 3	000 ó 255	0–100%
	10	Verde 3	000 ó 255	0–100%
	11	Azul 3	000 ó 255	0–100%
	12	Ámbar 3	000 ó 255	0–100%
	13	Rojo 4	000 ó 255	0–100%
	14	Verde 4	000 ó 255	0–100%
	15	Azul 4	000 ó 255	0–100%
	16	Ámbar 4	000 ó 255	0–100%
	17	Rojo 5	000 ó 255	0–100%
	18	Verde 5	000 ó 255	0–100%
	19	Azul 5	000 ó 255	0–100%
	20	Ámbar 5	000 ó 255	0–100%
	21	Rojo 6	000 ó 255	0–100%
	22	Verde 6	000 ó 255	0–100%
	23	Azul 6	000 ó 255	0–100%
	24	Ámbar 6	000 ó 255	0–100%
	25	Rojo 7	000 ó 255	0–100%
	26	Verde 7	000 ó 255	0–100%
	27	Azul 7	000 ó 255	0–100%
	28	Ámbar 7	000 ó 255	0–100%
	29	Rojo 8	000 ó 255	0–100%
	30	Verde 8	000 ó 255	0–100%
	31	Azul 8	000 ó 255	0–100%
	32	Ámbar 8	000 ó 255	0–100%
	33	Rojo 9	000 ó 255	0–100%
	34	Verde 9	000 ó 255	0–100%
	35	Azul 9	000 ó 255	0–100%
	36	Ámbar 9	000 ó 255	0–100%
	37	Rojo 10	000 ó 255	0–100%
	38	Verde 10	000 ó 255	0–100%
	39	Azul 10	000 ó 255	0–100%
	40	Ámbar 10	000 ó 255	0–100%
	41	Rojo 11	000 ó 255	0–100%
	42	Verde 11	000 ó 255	0–100%
	43	Azul 11	000 ó 255	0–100%
	44	Ámbar 11	000 ó 255	0–100%
	45	Rojo 12	000 ó 255	0–100%
	46	Verde 12	000 ó 255	0–100%
	47	Azul 12	000 ó 255	0–100%
	48	Ámbar 12	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (Cont.)

10CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Ambar	000 ó 255	0–100%
	6	Estroboscopio	000 ó 010 011 ó 255	Sin función Lento a rápido
	7	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ó 010 Sin función 011 ó 030 R: 100% G: 0–100% B: 0 031 ó 050 R: 100%–0 G: 100% B: 0 051 ó 070 R: 0 G: 100% B: 0–100% 071 ó 090 R: 0 G: 100%–0 B: 100% 091 ó 110 R: 0–100% G: 0 B: 100% 111 ó 130 R: 100% G: 0 B: 100%–0 131 ó 150 R: 100% G: 0–100% B: 0–100% 151 ó 170 R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100% 171 ó 200 RGBA: 100% 201 ó 205 Blanco 1 206 ó 210 Blanco 2 211 ó 215 Blanco 3 216 ó 220 Blanco 4 221 ó 225 Blanco 5 226 ó 230 Blanco 6 231 ó 235 Blanco 7 236 ó 240 Blanco 8 241 ó 245 Blanco 9 246 ó 250 Blanco 10 251 ó 255 Blanco 11	
	8	Programas Automáticos	000 ó 010 Sin función 011 ó 028 Programa Automático 1 029 ó 046 Programa Automático 2 047 ó 064 Programa Automático 3 065 ó 082 Programa Automático 4 083 ó 100 Programa Automático 5 101 ó 118 Programa Automático 6 119 ó 136 Programa Automático 7 137 ó 154 Programa Automático 8 155 ó 172 Programa Automático 9 173 ó 190 Programa Automático 10 191 ó 208 Programa Automático 11 209 ó 226 Programa Automático 12 227 ó 244 Programa Automático 13 245 ó 255 Programa Automático 0	
	9	Velocidad Automática	000 ó 255	Velocidad del programa automático (lento a rápido)
	10	Perfiles de Atenuación	000 ó 051 Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú 052 ó 101 Perfil de atenuador apagado (atenuador lineal) 102 ó 152 Perfil de atenuación no lineal 1 (el más rápido) 153 ó 203 Perfil de atenuación no lineal 2 204 ó 255 Perfil de atenuación no lineal 3 (el más lento)	

Valores DMX (Cont.)

6-CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Rojo	000 ó 255	0–100%
	3	Verde	000 ó 255	0–100%
	4	Azul	000 ó 255	0–100%
	5	Ámbar	000 ó 255	0–100%
	6	Estroboscopio	000 ó 010 011 ó 255	Sin función Lento a rápido

4-CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Rojo	000 ó 255	0–100%
	2	Verde	000 ó 255	0–100%
	3	Azul	000 ó 255	0–100%
	4	Ambar	000 ó 255	0–100%

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) du Colorist™ Line 12Qa reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le Manuel d'Utilisation sur www.iluminarc.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- En environnements extérieurs, l'angle d'ouverture de l'appareil ne doit pas être compris entre 171° et 189° sur l'axe vertical, 0° étant la position totalement relevée.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un périmètre de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- N'immergez PAS le produit (IP65). Vous pouvez l'utiliser en extérieur fréquemment sans problème.
- Ne convient pas aux installations permanentes en extérieur sur des sites sujets à des conditions environnementales extrêmes. Cela inclut par exemple :
 - L'exposition à un environnement marin ou à une solution saline (à moins de 4,8 kilomètres d'un corps d'eau salée).
 - Lorsque les températures moyennes hautes ou basses du site dépassent les plages de températures indiquées dans ce manuel.
 - Les sites qui sont sujets aux inondations ou qui présentent un risque d'être ensevelis sous la neige.
 - Tout autre endroit où le produit risque d'être soumis à des rayonnements extrêmes ou à des substances caustiques.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS ce produit si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.

Consignes de Sécurité (Suite)

- Ne connectez PAS ce produit ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La plage de température maximale ambiante (Ta) est de -29°C à 43°C (-20°F à 110°F). Ne faites pas fonctionner cet appareil à des températures en dehors de cette plage.



Veuillez consulter un représentant commercial Iuminarc pour savoir si cet appareil convient à votre installation. Le non-respect de ces consignes et des recommandations du commercial Iuminarc peut entraîner l'annulation de la garantie de l'appareil, tout frais de réparation étant alors à supporter par l'acheteur.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.iluminarc.com pour découvrir nos coordonnées.

Ce qui est inclus

- Un Colorist™ Line 12Qa
- Une fiche de garantie
- Des cordons d'entrée et de sortie d'alimentation avec adaptateurs répondant aux normes IP65
- Des cordons d'entrée et de sortie de données avec adaptateurs répondant aux normes IP65
- Un Manuel de Référence

Alimentation CA

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez raccorder jusqu'à 10 Colorist™ Line 12Qa à 120 V, 18 à 208 V ou 21 à 230 V. Ne dépassez jamais ces quantités. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation pour raccorder les unités entre elles.

Schéma de Raccordement IP65


Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Connecteur IP65
Conducteur CA	Noir	Marron	1
Neutre CA	Blanc	Bleu	2
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	3

Connecteurs de Raccordement IP65

Connecteur Mâle de Raccordement IP65



Connecteur Femelle de Raccordement IP65



Lorsque vous raccordez le Colorist™ Line 12Qa à une fiche sur le secteur local, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser l'adaptateur courant-local/IP65 fourni.

Raccordement DMX

Le Colorist™ Line 12Qa fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.iluminarc.com

Connexion DMX


Le Colorist™ Line 12Qa utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX : **4-CH**, **6-CH**, **10CH**, **48CH** et **53CH**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Schéma de Raccordement DMX IP65


Connexion	DMX (États-Unis)	DMX (États-Unis)	Connecteur IP65
Terre	Blindage	Blindage	1
Données -	Blanc	Bleu	2
Données +	Rouge	Brun	3

Connecteurs de Raccordement DMX IP65

Mâle IP65 (Entrée DMX)



Femelle IP65 (Sortie DMX)



Pour connecter le Colorist™ Line 12Qa à votre réseau DMX, il est nécessaire d'utiliser les adaptateurs de connexion à 3 ou 5 broches fournis.



Lorsque vous n'utilisez pas la sortie secteur, les connecteurs d'entrée ou de sortie DMX, il est impératif d'isoler les extrémités des câbles à l'aide des embouts fournis.

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MODE>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques.
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.

Séquence de Verrouillage

Une fois que cette page s'affiche, saisissez la séquence de verrouillage suivante comme suit :

· <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Cette séquence de verrouillage ne peut pas être modifiée et doit être saisie sur demande.

Montage Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](http://www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/). Utilisez au moins un des points d'ancrage de chaque produit. Assurez-vous que les fixations de montage peuvent supporter le poids de l'unité. Pour découvrir la gamme de fixations de Chauvet, rendez-vous sur www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

En environnements extérieures, l'angle d'ouverture de l'appareil ne doit pas être compris entre 171° et 189° sur l'axe vertical. Pour une illustration plus détaillée, consultez le schéma dans le guide de l'utilisateur.





Schéma de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
4-CH	d	1-512	Sélectionne la personnalité DMX et définit l'adresse DMX de départ
6-CH			
10CH			
48CH			
53Ch			
C---	C 1		R (rouge)
	C 2		G (vert)
	C 3		B (bleu)
	C 4		A (ambre)
	C 5		GB
	C 6		RB
	C 7		RG
	C 8		RGB
	C 9		RA
	C 10		GA
	C 11		BA
	C 12		RGA
	C 13		RBA
	C 14		GBA
	C 15		RGBA
P--	P	0-13	Sélectionne un programme automatique
S--	S	1-100	Sélectionne la vitesse du programme auto (lent à rapide)
U---	r	0-255	Combine rouge, vert, bleu et ambre afin de créer une couleur personnalisée (0-100 %)
	g		
	b		
	A		
dIM	OFF		Off
	dIM1		Profils de gradation de rapide (dIM1) à lent (dIM3)
	dIM2		
	dIM3		
teMP	XX		Indique la température du produit (°C)
PASS	On		Active ou désactive la séquence de verrouillage
	OFF		


Valeurs DMX

53CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge 1	000 ó 255	0 à 100%
	2	Vert 1	000 ó 255	0 à 100%
	3	Bleu 1	000 ó 255	0 à 100%
	4	Ambre 1	000 ó 255	0 à 100%
	5	Rouge 2	000 ó 255	0 à 100%
	6	Vert 2	000 ó 255	0 à 100%
	7	Bleu 2	000 ó 255	0 à 100%
	8	Ambre 2	000 ó 255	0 à 100%
	9	Rouge 3	000 ó 255	0 à 100%
	10	Vert 3	000 ó 255	0 à 100%
	11	Bleu 3	000 ó 255	0 à 100%
	12	Ambre 3	000 ó 255	0 à 100%
	13	Rouge 4	000 ó 255	0 à 100%
	14	Vert 4	000 ó 255	0 à 100%
	15	Bleu 4	000 ó 255	0 à 100%
	16	Ambre 4	000 ó 255	0 à 100%
	17	Rouge 5	000 ó 255	0 à 100%
	18	Vert 5	000 ó 255	0 à 100%
	19	Bleu 5	000 ó 255	0 à 100%
	20	Ambre 5	000 ó 255	0 à 100%
	21	Rouge 6	000 ó 255	0 à 100%
	22	Vert 6	000 ó 255	0 à 100%
	23	Bleu 6	000 ó 255	0 à 100%
	24	Ambre 6	000 ó 255	0 à 100%
	25	Rouge 7	000 ó 255	0 à 100%
	26	Vert 7	000 ó 255	0 à 100%
	27	Bleu 7	000 ó 255	0 à 100%
	28	Ambre 7	000 ó 255	0 à 100%
	29	Rouge 8	000 ó 255	0 à 100%
	30	Vert 8	000 ó 255	0 à 100%
	31	Bleu 8	000 ó 255	0 à 100%
	32	Ambre 8	000 ó 255	0 à 100%
	33	Rouge 9	000 ó 255	0 à 100%
	34	Vert 9	000 ó 255	0 à 100%
	35	Bleu 9	000 ó 255	0 à 100%
	36	Ambre 9	000 ó 255	0 à 100%
	37	Rouge 10	000 ó 255	0 à 100%
	38	Vert 10	000 ó 255	0 à 100%
	39	Bleu 10	000 ó 255	0 à 100%
	40	Ambre 10	000 ó 255	0 à 100%
	41	Rouge 11	000 ó 255	0 à 100%
	42	Vert 11	000 ó 255	0 à 100%
	43	Bleu 11	000 ó 255	0 à 100%
	44	Ambre 11	000 ó 255	0 à 100%
	45	Rouge 12	000 ó 255	0 à 100%
	46	Vert 12	000 ó 255	0 à 100%
	47	Bleu 12	000 ó 255	0 à 100%
	48	Ambre 12	000 ó 255	0 à 100%

Valeurs DMX (Suite)

53CH (Suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
49	Programmes Automatiques		000 ó 010	Aucune fonction
			011 ó 028	Programme automatique 1
			029 ó 046	Programme automatique 2
			047 ó 064	Programme automatique 3
			065 ó 082	Programme automatique 4
			083 ó 100	Programme automatique 5
			101 ó 118	Programme automatique 6
			119 ó 136	Programme automatique 7
			137 ó 154	Programme automatique 8
			155 ó 172	Programme automatique 9
			173 ó 190	Programme automatique 10
			191 ó 208	Programme automatique 11
			209 ó 226	Programme automatique 12
			227 ó 244	Programme automatique 13
			245 ó 255	Programme automatique 0
50	Vitesse Auto		000 ó 255	Vitesse du programme auto (lent à rapide)
51	Gradateur		000 ó 255	0 à 100%
52	Stroboscope		000 ó 010	Aucune fonction
			011 ó 255	De lent à rapide
53	Profils de Gradation		000 ó 051	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu
			052 ó 101	Profil de gradation désactivé (gradation linéaire)
			102 ó 152	Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide)
			153 ó 203	Courbe de gradation non linéaire 2
			204 ó 255	Courbe de gradation non linéaire 3 (la moins rapide)

Sélection de Pixels pour le Contrôle DMX du Colorist™ Line 12Qa



Valeurs DMX (Suite)

48CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge 1	000 ó 255	0 à 100%
	2	Vert 1	000 ó 255	0 à 100%
	3	Bleu 1	000 ó 255	0 à 100%
	4	Ambre 1	000 ó 255	0 à 100%
	5	Rouge 2	000 ó 255	0 à 100%
	6	Vert 2	000 ó 255	0 à 100%
	7	Bleu 2	000 ó 255	0 à 100%
	8	Ambre 2	000 ó 255	0 à 100%
	9	Rouge 3	000 ó 255	0 à 100%
	10	Vert 3	000 ó 255	0 à 100%
	11	Bleu 3	000 ó 255	0 à 100%
	12	Ambre 3	000 ó 255	0 à 100%
	13	Rouge 4	000 ó 255	0 à 100%
	14	Vert 4	000 ó 255	0 à 100%
	15	Bleu 4	000 ó 255	0 à 100%
	16	Ambre 4	000 ó 255	0 à 100%
	17	Rouge 5	000 ó 255	0 à 100%
	18	Vert 5	000 ó 255	0 à 100%
	19	Bleu 5	000 ó 255	0 à 100%
	20	Ambre 5	000 ó 255	0 à 100%
	21	Rouge 6	000 ó 255	0 à 100%
	22	Vert 6	000 ó 255	0 à 100%
	23	Bleu 6	000 ó 255	0 à 100%
	24	Ambre 6	000 ó 255	0 à 100%
	25	Rouge 7	000 ó 255	0 à 100%
	26	Vert 7	000 ó 255	0 à 100%
	27	Bleu 7	000 ó 255	0 à 100%
	28	Ambre 7	000 ó 255	0 à 100%
	29	Rouge 8	000 ó 255	0 à 100%
	30	Vert 8	000 ó 255	0 à 100%
	31	Bleu 8	000 ó 255	0 à 100%
	32	Ambre 8	000 ó 255	0 à 100%
	33	Rouge 9	000 ó 255	0 à 100%
	34	Vert 9	000 ó 255	0 à 100%
	35	Bleu 9	000 ó 255	0 à 100%
	36	Ambre 9	000 ó 255	0 à 100%
	37	Rouge 10	000 ó 255	0 à 100%
	38	Vert 10	000 ó 255	0 à 100%
	39	Bleu 10	000 ó 255	0 à 100%
	40	Ambre 10	000 ó 255	0 à 100%
	41	Rouge 11	000 ó 255	0 à 100%
	42	Vert 11	000 ó 255	0 à 100%
	43	Bleu 11	000 ó 255	0 à 100%
	44	Ambre 11	000 ó 255	0 à 100%
	45	Rouge 12	000 ó 255	0 à 100%
	46	Vert 12	000 ó 255	0 à 100%
	47	Bleu 12	000 ó 255	0 à 100%
	48	Ambre 12	000 ó 255	0 à 100%

Valeurs DMX (Suite)

10CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0 à 100%
	2	Rouge	000 ó 255	0 à 100%
	3	Vert	000 ó 255	0 à 100%
	4	Bleu	000 ó 255	0 à 100%
	5	Ambre	000 ó 255	0 à 100%
	6	Stroboscope	000 ó 010 011 ó 255	Aucune fonction De lent à rapide
	7	Macro de Couleur + Balance de Blanc	000 ó 010 011 ó 030 031 ó 050 051 ó 070 071 ó 090 091 ó 110 111 ó 130 131 ó 150 151 ó 170 171 ó 200 201 ó 205 206 ó 210 211 ó 215 216 ó 220 221 ó 225 226 ó 230 231 ó 235 236 ó 240 241 ó 245 246 ó 250 251 ó 255	Aucune fonction R: 100% V: 0–100% B: 0 R: 100%–0 V: 100% B: 0 R: 0 V: 100% B: 0–100% R: 0 V: 100%–0 B: 100% R: 0–100% V: 0 B: 100% R: 100% V: 0 B: 100%–0 R: 100% V: 0–100% B: 0–100% R: 100%–0 V: 100%–0 B: 100% RVBA: 100% Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5 Blanc 6 Blanc 7 Blanc 8 Blanc 9 Blanc 10 Blanc 11
	8	Programmes Automatiques	000 ó 010 011 ó 028 029 ó 046 047 ó 064 065 ó 082 083 ó 100 101 ó 118 119 ó 136 137 ó 154 155 ó 172 173 ó 190 191 ó 208 209 ó 226 227 ó 244 245 ó 255	Aucune fonction Programme automatique 1 Programme automatique 2 Programme automatique 3 Programme automatique 4 Programme automatique 5 Programme automatique 6 Programme automatique 7 Programme automatique 8 Programme automatique 9 Programme automatique 10 Programme automatique 11 Programme automatique 12 Programme automatique 13 Programme automatique 0
	9	Vitesse Auto	000 ó 255	Vitesse du programme auto (lent à rapide)
	10	Profils de Gradation	000 ó 051 052 ó 101 102 ó 152 153 ó 203 204 ó 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Profil de gradation désactivé (gradation linéaire) Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (la moins rapide)

Valeurs DMX (Suite)

6-CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0 à 100%
	2	Rouge	000 ó 255	0 à 100%
	3	Vert	000 ó 255	0 à 100%
	4	Bleu	000 ó 255	0 à 100%
	5	Ambre	000 ó 255	0 à 100%
	6	Stroboscope	000 ó 010 011 ó 255	Aucune fonction De lent à rapide

4-CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Rouge	000 ó 255	0 à 100%
	2	Vert	000 ó 255	0 à 100%
	3	Bleu	000 ó 255	0 à 100%
	4	Ambre	000 ó 255	0 à 100%

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - ILUMINARC®

General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 923-3680
Fax: (800) 544-4898

Technical Support

Voice: (800) 762-1074
Email: support@iluminarc.com

World Wide Web

www.iluminarc.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@iluminarc.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information

Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@iluminarc.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

Colorist™ Line 12Qa QRG – Rev. 7 ML

© Copyright 2014

All rights reserved.

Printed in the P. R. C.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS

