

Produktblad OKAYO trådlösa högtalare GPA-500W

OKAYO trådlösa högtalare GPA-500W är en del i ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov. Det passar för en mängd olika användningsområden såsom guidningar, skolor, seminarier eller sammanträden, produkt demonstrationer, föredrag, predikningar, gymnastikpass etc. Systemet använder 863-865 MHz-bandet, vilket ger en anläggning som är mindre känslig för störningar än de system som använder en lägre frekvens.



GPA-500W högtalaren (30W RMS) har inbyggt uppladdningsbart batteri och inbyggd mottagare och kan enkelt flyttas från ett rum till ett annat vid behov. Högtalaren finns med både enkel och dubbel mottagare. Dessutom kan den kompletteras med inbyggd MP3-spelare.

I sortimentet ingår även Push to Talk mikrofon, andra OKAYO trådlösa mikrofoner och fasta diversitymottagare samt fickmottagare (guide-/konferenssystem) och stationära sändare, som presenteras i separata datablad. Läs även mer om Audioguiden.

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder i ditt guidesystem!

Egenskaper

30W RMS

Moduluppbyggd

Digital display med kanal (upplöst vid kanaländring)

Används tillsammans med OKAYO trådlösa sändare med laddningsbara

batterier

Inbyggd mottagare, förstärkare och antenn

Inbyggt laddningsbart batteri

Autotracking

AC/DC transformator

Enkel eller dubbel mottagare

Volym- och tonkontroll

Linje ut för matning till exempelvis större anläggning, inspelning m.m.

Fulladdade batterier (4-6 timmar) ger 3-4 timmars användningstid

Kan monteras på stativ eller på vägg med hjälp av väggfäste (tillbehör)

MP3 med USB/SD-läsare (tillval)

Flera högtalare kan användas tillsammans för att skapa bättre effekt

Kan kompletteras med fickmottagare med

hörtelefon/hörsnäcka eller halsslinga för hörapparatbärare

ED504502 OKAYO trådlösa högtalare GPA-500W 6875 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad T6 Acoustic amp

Model: Tangelwood T6 Acoustic amplifier
Power outputs (RMS) 60W
Speaker impedance 8/4 ohm
Input Jack (6.35mm)
Vikt 11kg
Storlek: 346x280x346
Levereras med väska



EIAT6 T6 Acoustic amp 3798.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad BK AUDIO Galaxius GX-10 System

Välljudande litet PA som passar lika bra för dansgolv, live eller installation.
Låter mycket bra, och spelar starkt innan dist.

- Satelliter med 6,5" högtalare och 3/4" tweeter
- 200 w digitalsteg för 10" sub
- 2x100w för satelliterna
- Volym för sub
- Speakonutgångar
- Total systemvikt: 31kg
- Allison-Fox element



Högtalarstativ på bilden ingår ej i priset.

ILTBKGX10SYS BK AUDIO Galaxius GX-10 System 7490 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad WAP-5 Midjebandshögtalare

Levereras med en högkänslig elektretmikrofon Headset mikrofon
För allmänna mobila tal applikationer, t.ex. på föreläsningar och kurser,
aerobics, försäljning evenemang
Med justerbar midjerem
7W förstärkare med volymkontroll
Ytterligare linjeingång (3,5 mm jack) för externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare
Batteridrift / laddningsbart batteridrift, laddning av de frivilliga
uppladdningsbara batterier via den medföljande plug-in laddare, avlägsnande
av batterier som inte krävs
Drifttid med fulladdade batterier: ca. 6-8 timmar
Strömförsörjning: 9V likström (6 x AA)
Levereras utan batterier / laddningsbara batterier



Anslut inte plug-in laddaren till förstärkaren när du använder vanliga batterier!

MO 173200 WAP-5 Midjebandshögtalare 795 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXB-600 STAGELINE SLAVHÖGTALARE

2-vägssystem.
Inklusive lika väska som TXA-600.
Vikt endast 3,5kg.



MO131460 TXB-600 STAGELINE SLAVHÖGTALARE 2450 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-602

Portabelt trådlöst högtalarsystem med 2 inbyggda mottagare

- Drift via nätanslutning eller inbyggda uppladdningsbara bly gel batteri 12 V / 7,2 Ah (drifttid: upp till 10 Timmar), integrerad automatisk batteriladdning
- För mobila applikationer, t.ex. på försäljningsevenemang, föreläsningar
- Digital effektförstärkare
- Låda med slitstark två-komponent PU-beläggning
- 2-vägs bas-reflex högtalarsystem
- Utmärkta ljudegenskaper tack vare en 20 cm (8 ", FAITAL) och 25 mm (1") horn diskant
- 1 ingång via kam. jacks mic (XLR) / linje (6,3 mm), gain kontroll, 3-vägs tonkontroll
- 1 stereo linjeingång via RCA-uttag, gain kontroll, vanligt 2-vägs tonkontroll
- Justerbar talkover
- Link-anslutningar (RCA) för en kombination av flera förstärkare system TXA-622CD / SW eller TXA-602 / SW
- SPEAKON anslutning (4 Ω) för extern högtalare TXB-602 / SW
- Stativ kopp
- Levereras med praktisk skyddsaxelväska som kan stanna på under användning



Passande mikrofonsändare eller ficksändare finns är tillbehör, t.ex.. TXS-821HT, TXS-822HT, TXS-820HSE, TXS-822HSE, TXS-820LT, TXS-822LT or TXS-820SX, TXS-822SX.Licence-free in the EU.

TEKNISK DATA:

Output power 75 WMAX/50 WRMS

Frequency range 50-18,500 Hz

Carrier frequency 863.05 MHz + 864.80 MHz

Operating range approx. 30 m

Sensitivities

Mic inputs

4.5 mV Line inputs

30 mV Link

200 mV Equalizer, bass ± 12 dB/55 Hz

Equalizer, midrange

± 6 dB/1 kHz Equalizer, treble

± 8 dB/10 kHz Power supply 230 V~/50 Hz/60 VA,

rech. battery: 12 V/7.2 Ah

Admiss. ambient temp. 0-40 °C

Dimensions 235x450x280 mm

Weight 9.7 kg

MO170360 TXA-602 8498.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-620CD

Portabel förstärkare system, med integrerad trådlös mottagare och CD-spelare med "anti-chock-system".

Drift via nätanslutning eller inbyggda laddningsbara bly gel batteri 12V/7Ah (vid drift: upp till 8 timmar), integrerad automatisk laddning av uppladdningsbara batterier

Idealisk för mobila applikationer i försäljning evenemang, föreläsningar etc. Högkvalitativ CD-spelare med slot-in mekanism, USB-anslutning för externa lagringsmedia, reproduktion av ljud-CD, CD-skivor

2-vägs högtalarsystem

2 ingångar (kanaler 1 2) via kam. uttag MIC (XLR) / rad (6,3 mm), få kontroll,

2-vägs tonkontroll

2 stereo line-ingångar (kanaler 3 4) via RCA-uttag, nivåkontroller, vanlig 2-vägs tonkontroll

Justerbar talkover

Link anslutningar (2 x 6,3 mm-uttag) för en kombination av flera förstärkare system, TXA-620CD eller TXA-600

6.3mm jack anslutning (4 ohm) för externa högtalare TxB-600

Levereras med fjärrkontroll

Levereras med praktisk skyddande axelväska som kan bo på under drift

MO171290 TXA-620CD 8987.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar



Produktblad TXA-802CD

Portabelt högtalarsystem, 2 mottagare och CD

Förstärkare med 2 trådlösa mottagare

CD-spelare med anti-shock system och slot-in mekanism SD-kortläsare, USB-gränssnitt

Pitch styrfunktion

1 trådlös sändare för trådlöst ljud länken driften av flera TXA-800 system

Matchande mikrofon sändare eller radiosändare ficka finns på alternativ, t.ex. TXA-800HSE eller TXA-800HT.

Drift via nätanslutning eller inbyggda laddningsbara bly gel batteri 2 x 12V/3Ah (Drifttid: upp till 4 timmar), integrerad automatisk laddning av laddningsbart batteri För mobila applikationer, t.ex. vid försäljning evenemang, föreläsningar

16 valbara UHF frekvenser (863,1-864.9MHz) med mångfald system

2-vägs högtalarsystem av hög effekt förmåga

1 flyttbart mikrofoningång via kam. jack (XLR/6.3mm), 1 stereo-line-ingång (RCA), gemensamma master-kontroll och 2-vägs tonkontroll

1 stereo-line-utgång (RCA)

6,3 mm jack anslutning (8 ohm) för extern högtalare Stand ärm

Uteffekt 80WMAX/50WRMS

Frekvensområde 70-16,000 Hz

Bärvågsfrekvensen 863,1-864.9MHz

Driftsområde ca. 30m

Mic-ingångar

6mV Linjeingångar

130mV



Equalizer, bas $\pm 15\text{dB}/100\text{Hz}$
Equalizer, diskant
 $\pm 10\text{dB}/10\text{kHz}$
Strömförsörjning 230V ~ / 50Hz/150VA,
Rech. Batteri: 2 x 12V/3Ah
Admiss. omgivande temp. 0-40 ° C
Mått 300x470x230mm
Vikt 12.3kg

MO172240 TXA-802CD 13487.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-800HT

Handhållen mikrofon med inbyggd sändare Till TXA-800 och TXA-1000 serien.

med UHF PLL-teknik.

Dynamisk mikrofon patron, av kardioid karakteristiska

16 valbara UHF frekvenser (863,1-864.9MHz)

Känslighet för justeras i två steg

Sekreteringsfunktion

Bakgrundsbelyst LCD för kanal / frekvens och batteristatus

Överföringseffekt: 10mW (EIRP)

Strömförsörjning via 2 x 1,5 V batteri AA (medföljer ej)

Levereras med 4 färgade tak för att skjutas på



MO172260 TXA-800HT 2287.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-800BAG

Skyddande väska, lämplig för bärbara förstärkare system TXA-800, TXA-800CD och TXA-802CD. Robust syntetiskt fibermaterial, svart Ljud-transparent front av maskor tyg Påsen kan sitta kvar under drift! Öppning för transport handtag 2 sidled fickor med kardborreband



MO172340 TXA-800BAG 478.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-110 Bärbar högtalare

TXA-110 Bärbar högtalare OBS! Kan kompletteras med bärbar hörselslinga!! Idealisk för mobila event, guider, blomstervandringar, stadsvandringar tillfälliga instruktörer mfl. Robust plasthölje med handtag och axelrem. Drivs med ett inbyggt laddningsbart led gel batteri 12V/2.7Ah (drifttid upp till 3 timmar) eller switch-mode PSU Inbyggd automatisk laddare av batteriet. 1-trådlös mikrofon med 16 valbara UHF frekvenser (863-865MHz) och volymkontroll. En mikrofoningång via 6.3mm mono jack, 1 line input via 3.5mm mono jack gemensam volym kontroll och ton kontroll. 1 mix output via 3.5mm mono jack. 9mm (3/8") stativadapter, kan monteras på ett högtalarstativ med standard diameter med en adapter (tillbehör) EBH-48. Utrustad med en praktisk skyddande axelväska som kan sitta kvar när den används



Licence free in the EU.

Passande mikrofon eller ficksändare TXA-100HT är TXA-100HSE är tillbehör

Output power 50WMAX/36WRMS
Frequency range 60-15,000Hz
Carrier frequency 863-865MHz
Range approx. 30m
Mic inputs 10mV
Line inputs 100mV
Mix output 560mV
Equalizer ± 8 dB/10kHz
Power supply rech. batt. 12V/2.7Ah, 19V DC current /2.6A via
suppl. PSU 100-240V~/50-60Hz/180VA
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 160x210x290mm
Weight 4.2kg

MO172420 TXA-110 Bärbar högtalare 4748.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad TXA-100HSE

Ficksändare med UHF teknik. Passar bärbara system TXA-110 och TXA-120

1 hedset mikrofon (omnidirectional characteristic), 1 mygg microphone (cardioid characteristic)
16 selectable UHF frequencies (863-865MHz)
Batteri status indikation
Transmitting power: <10mW (EIRP)
Power supply via 2 x 1.5V battery AA size (not supplied)
Bältes clip



Licence free i EU.

Carrier frequency 863-865MHz
Audio frequency range 50-18,000Hz
Frequency stability $\pm 0.005\%$
Dimensions 65x100x35mm

MO172440 TXA-100HSE 1950 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-100HT Mikrofon

Mikrofon avsedd till TXA-110
Handhållen mikrofon med inbyggd trådlös sändare som passar till TXA-110 och TXA-120
Dynamisk mikrofon, cardioid



16 valbara UHF frequencies (863-865MHz)
Batteri status funktion
Transmitting power: <10mW (EIRP)
Drivs via 2 x 1.5V battery AA size (ingår ej)

MO172450 TXA-100HT Mikrofon 1650 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad WAP-4 Midjehögtalare

Dynamisk mikrofon.

För allmänna mobila talapplikationer, t.ex. vid föreläsningar och kurser, aerobics, försäljningsevenemang o.s.v.

Designad som en bältesväska med justerbar rem.

5W röstförstärkare med volymkontroll.

Batteridrift / laddningsbart batteri drift, laddning av uppladdningsbara batterier via medföljande plug-in laddare, avlägsnande av batterier krävs inte.

Drifttid med fulladdade batterier: ca. 6-8 timmar.

Strömförsörjning 9V likström (6 x AA).



Levereras utan batterier / laddningsbara batterier.

MO172560 WAP-4 Midjehögtalare 678.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad TXS-840 mottagare

TXS-840 Mottagare Diversity 863,05.

Diversity mottagare för handmick/headset mikrofonerna som levereras med TXA500/600.

Ger möjlighet att använda samma mikrofon som till TXA:an i andra applikationer t.ex. större PA, slingförstärkare etc.



MO240850 TXS-840 mottagare 1300 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXS-820HSE Ficksändare TXA

TXS-820HSE Ficksändare TXA 500/600 863.05 3-pol mini-xlr. Ficksändare för användning till TXA500/600 när man vill kunna använda myggor och headset försedda med 3 polig mini XLR.



MO240880 TXS-820HSE Ficksändare TXA 848.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad TXS-822HSE Ficksändare TXA

Ficksändare till TXA-600

Suitable for the combination with all HSE headband microphones with 3-pole mini XLR plug

Transmitting power: <5mW (EIRP)

Operating range: approx. 30m

Volume control

Power LED

Belt clip

Power supply via 9V battery (not supplied)



Licence free in the EU.

Carrier frequency 864.80MHz

Audio frequency range 50-15,000Hz

Frequency stability $\pm 0.005\%$

Dimensions 66x108x35mm

Weight 100g

MO240890 TXS-822HSE Ficksändare TXA 848.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXS-822 HT

Dynamic, cardioid characteristic.

Switch for transmission mode, power LED

Power supply via 9V battery (not supplied)

Transmitting power: <10mW (EIRP)

Operating range: approx. 30m



Licence-free in the EU.

Carrier frequency 864.80MHz

Audio frequency range 50-15,000Hz

Frequency stability $\pm 0.005\%$

Operating time

Dimensions \varnothing 50mm x 246mm

Weight 225g

MO240910 TXS-822 HT 898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXS-820LT komplett trådlöst myggsystem

TXS-820LT komplett trådlöst myggsystem till TXA-602 och TXA-620. Sändare och mygga inkluderat.

Myggmikrofon, sändare och slipsnyppa

- Mikrofon med slipsklämma med låsbar 3,5 mm plugg
- Volymkontroll
- Bältesklämma
- Växla för sändningsteknik, strömindikatorn
- Strömförsörjning via 9 V batteri (medföljer ej)
- Sändareffekt : <5 mW (EIRP)
- Användningsområde: ca.. 30 m



Licence-free in the EU.

TEKNISK DATA:

Carrier frequency 863.05 MHz

Audio frequency range 50-15,000 Hz

Frequency stability ± 0.005 %

Operating time

Dimensions 66x108x35 mm

Weight 95 g

MO240920 TXS-820LT komplett trådlöst myggsystem 898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXS-820SX trådlöst headset-system

TXS-820SX komplett trådlöst headset-system till TXA-500 och TXA-600.

Sändare och headset inkluderat.



MO240940 TXS-820SX trådlöst headset-system 898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXS-822M

Receiver modules, from the TXS-800/802 series, matching the TXS-82... transmitters, for subsequent installation.



MO244480 TXS-822M 785 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad TXS-821HT

Handhållna mikrofoner med inbyggd sändare.

Dynamisk, cardioid karakteristiska
Strömbrytare för sändningsteknik, strömlampa
Strömförsörjning via 9V batteri (medföljer ej)
Kraftöverföring: <10mW (EIRP)
Räckvidd: ca. 30m
Licens fritt i EU.
Bärfrekvens 863.05MHz
Ljutfrekvensområde 50-15,000 Hz
Frekvensstabilitet ± 0,005%
Storlek Ø 50mm x 246mm
Vikt 225g



MO248500 TXS-821HT 898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Mipro MA-708EXP

Mipro MA-708EXP Passiv slavhögtalare till Mipro MA-708PA-B

MA-708EXP är en passiv slavhögtalare som är tänkt att länkas ihop med Mipros aktiva högtalare MA-708PA-B för bättre spridning.

MA-708EXP är en 2-vägs högtalare med 8" bas och hornladdad 1" diskantdriver. Högtalaren kan också monteras på standard högtalarstativ. 10-meters högtalarkabel ingår för koppling mellan MA-708EXP och MA-708PA-B.



 Dimension: 336(W)x545(H)x325(D)mm Vikt: 8 kg Bestyckning: 8" bas, 1" diskantdriver 10m högtalarkabel ingår.

ST1200720017 Mipro MA-708EXP 7000 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO MA-101C/MM107

MIPRO MA-101C/MM107 Bärbar & uppladdningsbar högtalare inkl. trådbunden mik

Mipro MA-101C är ett komplett litet tal-PA för c:a 100 personer.

Chassit har ett inbyggt bärhandtag och enheten väger 2,7kg. MA-101C kan användas utan 230V anslutning och har då en drifttid på c:a 8 timmar.

Talmikrofon MM107 med kabel ingår.

 Spänning: 230V/50 Hz Vikt: 2,7 kg Dimension: 160x178x285 mm Frekvensomfång: 60Hz-15kHz Uteffekt: 30W RMS Inbyggt batteri: 12V / 2,7AH uppladdningsbart Drifttid: 8 timmars användande / c:a 4 timmars laddning



ST1210720015 MIPRO MA-101C/MM107 2495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO MA-101B 8A-D WIRELESS

MIPRO MA-101B 8A-D WIRELESS Uppladdningsbar, portabel, trådlös högtalare.

Mipro MA-101B är ett smidigt batteridrivet litet tal-PA med kraftigt och tydligt ljud för upp till c:a 100 personer, med inbyggt trådlös mottagare för det fria frekvensbandet på 823 - 832 MHz.

Vikten på endast 2,2 kg och det inbyggda bärhandtaget gör MA-101A lätt att ta med sig överallt där man behöver höras i en lite större folkmängd, som i klassrum, vid presentationer, seminarier, konferenser, möten, sammankomster utomhus, guidning, gatumusikanter med mera.

- * Bärbar, uppladdningsbar högtalare
- * Inbyggd trådlös mottagare
- * ACT-32H (8A-D) handmik alt. ACT-32T ((A-D) ficksändare (tillbehör)
- * C:a 2,2kg
- * Obalanserad mik + line-ingång
- * C:a 10h standby-tid

 Max power output: 45W Amplifier: Class AB Sensitivity: Typical: 95 dB, Maximum: 107 dB T.H.D: mindre än 1% Freq. response: 60Hz - 15kHz Loudspeaker: 5" full-range, high efficiency Audio inputs: Wired mic unbalanced: 6.3mm (1/4") jack, Line in: 3.5mm (1/8") jack Installation: Microphone stand, table mounted, shoulder belt Power supply: AC: External 100-240V AC switching power supply, DC & Battery: 14.8V/2.6Ah rechargeable lithium battery (MB-25) Charge time: Up to 4 hours (automatic charge management) Standby time: Up to 10 hours Battery indicator: Single LED indicator Color: Grayish black Dimensions: 160(W) x 178(H) x 285(D) mm Weight: 2.2kg (battery included) Wireless system Receiver channel: Single Frequency range: 823-832MHz (fritt frekvensband)



 Bandwidth: 24MHz Preset channel: 16
Channel setup: Scan & ACT sync Antenna: Built in

ST1210720049 MIPRO MA-101B 8A-D WIRELESS 4825 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO MA-708PA-B

MIPRO MA-708PA-B Uppladdningbar, portabel, trådlös högtalare med Bluetooth

Mipro MA-708PA-B en trådlös presentations- och talanläggning med Bluetooth för trådlös strömning av musik/audiosignaler, kan användas batteridrivet, även med ingång för vanliga mikrofoner.

Högtalaren är 2-vägs med 8" bas och hornladdad 1" diskantdriver. Det effektiva slutsteget arbetar i klass D med en maxeffekt av 190W och ger ett kraftfullt och rent ljud, dessutom har den en limiter som minskar risken för distorsion. Efter att basenheten har laddats upp kan enheten gå på batteridrift c:a 6-8 timmar. Basenheten har inbyggda hjul och utdragbart handtag för enkel transport. Högtalaren kan också monteras på standard högtalarstativ.

 Vid trådlös användning skall MA-708PA-B kompletteras med mottagare (MRM-70B & MRM-72B) och sändare (ACT-32H/32T). Upp till fyra trådlösa diversity-mottagare med 16st autoscannade frekvenser



kan användas i MA-708PA-B. De trådlösa mottagarna (tillbehör) som kan monteras i MA-708PA arbetar i frekvensgrupp 8A-D (823MHz - 832MHz), som är licensfri. En talare alt. presentatör kan då arbeta ostört utan att vara beroende av varken mikrofonkablage, tillstånd eller tillgång till 230V.

Systemet klarar en folkmängd upp till 700 personer vid optimala förhållanden.

För bättre spridning och kapacitet kan man skaffa och koppla till den passiva extrahögtalaren MA-708EXP (10m högtalarkabel ingår i högtalaren MA-708EXP).

- Spänning: 100V-240VAC alt. internt batteri
- Vikt (inkl. internt batteri): 16,3 kg
- Dimension: 336(W)x545(H)x325(D)mm
- Frekvensomfång: 50Hz - 18kHz
- Frekvensområde/UHF: 8A-D (823-832MHz)
- THD: mindre än 1%
- Bestyckning: 8" bas, 1" diskantdriver
- Maxeffekt: 190W
- Laddningstid: Upp till 8h (automatic charging management)
- Standby: Upp till 7h
- Extern ingång/mik: 1 x mik (XLR alt 6,3mm)
- Extern ingång/line: RCA
- Plats för två trådlösa mottagare MRM-70B (1 kanal) & MRM-72B (2 kanaler)
- Plats för spelarmodul CDM-2
- Intern förvaring: Två handmik:ar alt. två ficksändare
- Passande trådlös handmik: ACT-32H 8-AD
- Passande trådlös ficksändare: ACT-32T 8-AD
- Utgång för extra högtalare MA-708EXP (passiv högtalare): Telejack 1/4" (6,35mm)

ST1210720080 MIPRO MA-708PA-B 11245 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Mipro MA-303SB 8A-D Wireless

Mipro MA-303SB 8A-D Wireless Uppladdningbar, portabel, trådlös högtalare med Bluetooth

Mipro MA-303SB en trådlös presentations- och talanläggning med Bluetooth för trådlös strömning av musik/audiosignaler, kan användas batteridrivet, även med ingång för vanliga mikrofoner.



Högtalaren är 2-vägs med 5" bas och hornladdad 1" diskantdriver. Det effektiva slutsteget arbetar i klass D med en maxeffekt av 60W och ger ett kraftfullt och rent ljud, dessutom har den en limiter som minskar risken för distorsion. Efter att basenheten har laddats upp kan enheten gå på batteridrift c:a 8-10 timmar. Med sin låga vikt på bara 2,4 kg (inkl. batteri), är MA-303 enkel att transportera och bära med sig. Högtalaren kan också monteras på ett standard mikrofonstativ.

Den trådlösa mikrofonmottagaren arbetar i frekvensgrupp 8A-D (823MHz - 832MHz), som är licensfri. En talare alt. presentatör kan då arbeta ostört utan att vara beroende av varken mikrofonkablage, tillstånd eller tillgång till 230V.

Vid trådlös användning behöver man komplettera med handsändare eller ficksändare (ACT-32H resp. ACT-32T).

- Spänning: 100V-240VAC alt. internt batteri
- Vikt (inkl. internt batteri): 2,4 kg
- Dimension: 210 x 276 x 165 mm
- Frekvensomfång: 50 Hz~18 kHz
- Frekvensområde/UHF: 8A-D (823-832MHz)
- THD: mindre än 1%
- Bestyckning: 5" bas, 1" diskantdriver
- Maxeffekt: 60W
- Laddningstid: Upp till 4 timmar (automatic charging management)
- Standby: Upp till 11 timmar
- Extern ingång/mik: 1 x mik (6,3mm)
- Extern ingång/line: 1x3,5mm + Bluetooth + USB

ST1210720098 Mipro MA-303SB 8A-D Wireless 7745 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Mipro CDM-2

Mipro CDM-2 CD/MP3/USB-modul för trådlösa högtalare / Mipro
Mipro CDM-2 är en modul med CD / MP3 / USB-funktion, för Mipros
batteridrivna / trådlösa högtalare, MA-708PA-B. Den spelar standard CD och
USB-minnen.



- * USB 2.0
- * Random & Repeat-funktion
- * Trådlös fjärrkontroll medföljer

ST1310720766 Mipro CDM-2 4200 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO SC-10

MIPRO SC-10 transport/förvaringsväska för Mipro MA-101
Mjukbag för MA-101C eller MA-101U. Enkelt att transportera och förvara.
Plats för handmik och ficksändare.



ST4080720008 MIPRO SC-10 460 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Samson Expedition Escape

Samson Expedition Escape Batteridrivnen ultraportabel allt-i-ett lösning med
bra ljudprestanda. Bluetooth® och internt batteri för 20 timmars kontinuerlig
användning.

Expedition serien från Samson innehåller en mängd olika allt-i-en högtalare och
är fyllda med mängder av smarta funktioner och lösningar. I serien finns allt i
från små portabla batteridrivna högtalare med trådlös ljudöverföring till mediumstora
PA-anläggningar.

Samson Expedition Escape är liksom de övriga
Expedition-modellerna med bluetooth-funktion en portabel allt-i-ett lösning
som levererar mycket ljud trots sin ringa storlek. Förutom Bluetooth funktion
så har Expedition Escape en mikrofon/line-ingång och en 3,5mm för anslutning
av t.ex. en mp3-spelare eller någon annan ljudkälla. Expedition Escape har ett
internt uppladdningsbart batteri för 20 timmars kontinuerlig användning och
har batteriindikator på baksidan av högtalaren för att övervaka kvarstående
batterimängd. En USB-port finns för att ladda smartphones eller mp3-spelare
som kopplas in på 3,5mm ingången. Expedition Escape väger endast 4,5kg
och är perfekt för utflykter till stranden, grillfester eller för enklare användning



inom den professionella ljudvärlden. Två-vägs högtalare med 6â€•
baselement och 1â€• diskant 15watts slutsteg Bluetooth för
trådlös musiköverföring 6,3mm teleingång för mikrofon/line
3,5mm minitele ingång 35mm stativfäste Vikt: 4,5kg

XL1515935 Samson Expedition Escape 1795 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Denon Lectern Active White

Denon Lectern Active White Portabel talarstol med inbyggt aktivt ljudsystem - 200w - 4x 5,25" högtalare

Denon Lectern är en portabel talarstol för multimedia-presentationer - perfekt för skolor, hotell, kyrkor, konferensrum och konferensanläggningar. Lectern är utrustad med praktiska och professionella funktioner, alla utformade för att göra det så enkelt som möjligt för talaren att bli tydligt hörd inför publik. Glöm behoven av separata stativ, skrymmande externa högtalare med mixerbord och labyrinten av kabeltrassel som ofta uppstår.

Talarstolen är aktiv, vilken betyder att den är utrustad med en inbyggd förstärkare som driver de kraftfulla högtalarna på framsidan. Koppla bara in strömsladden så är du klar. Lectern levereras med en flexibel svanshalsmikrofon och har flera ingångar för externa ljudkällor som t.e.x bärbar dator, CD-spelare eller smartphone. USB-uttag förser dina bärbara enheter med ström så att inga oönskade överraskningar kommer i form av att batterier tar slut mitt i en presentation. Ett extra 230V strömuttag på enheten eliminerar behovet av behöva dra långa klumpiga förlängningssladdar för att ge ström till dator t.ex. Aktiv talarstol med inbyggda högtalare Inkluderad svanshalsmikrofon Inkluderad Led-lampa 4-pin XLR 2-kanals mixer: Kontroll för mikrofon och externa ljudkällor RCA och 3,5mm ingångar XLR line ut 2st USB-uttag för lampa och laddning av bärbara enheter 1st 220-240V strömuttag 4 x 5.25" högtalare 1 x 1å€• hornladdad diskant 100W RMS (200W Peak) Class-D förstärkare Frekvensområde: 80Hz - 20kHz Max. SPL: 112dB (@ 1m) 63.1 x 38.1 x 1194.8cm Storlek fot : 54.6 x 36.8mm Vikt: 19.96 kg



XL4845911 Denon Lectern Active White 7495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Denon Lectern Active

Denon Lectern Active Portabel talarstol med inbyggt aktivt ljudsystem - 200w - 4x 5,25" högtalare

Högkvalitativa portabla högtalare, somliga med kraftiga inbyggda batterier.

Denon Lectern är en portabel talarstol för multimedia-presentationer - perfekt för skolor, hotell, kyrkor, konferensrum och konferensanläggningar. Lectern är utrustad med praktiska och professionella funktioner, alla utformade för att göra det så enkelt som möjligt för talaren att bli tydligt hörd inför publik. Glöm behoven av separata stativ, skrymmande externa högtalare med mixerbord och labyrinten av kabeltrassel som ofta uppstår. Talarstolen är aktiv, vilken betyder att den är utrustad med en inbyggd förstärkare som driver de kraftfulla högtalarna på framsidan. Koppla bara in strömsladden så är du klar. Lectern levereras med en flexibel svanshalsmikrofon och har flera ingångar för externa ljudkällor som t.e.x bärbar dator, CD-spelare eller smartphone. USB-uttag förser dina bärbara enheter med ström så att inga oönskade överraskningar kommer i form av att batterier tar slut mitt i en presentation. Ett extra 230V strömuttag på enheten eliminerar behovet av behöva dra långa klumpiga förlängningssladdar för att ge ström till dator t.ex. Aktiv talarstol med inbyggda högtalare Inkluderad



svanhalsmikrofon 2-kanals mixer: Kontroll för mikrofon och externa ljudkällor RCA och 3,5mm ingångar XLR line ut 2st USB-uttag för lampa och laddning av bärbara enheter 1st 220-240V strömuttag 4 x 5.25" högtalare 1 x 1â€• hornladdad diskant 100W RMS (200W Peak) Class-D förstärkare Frekvensområde: 80Hz - 20kHz Max. SPL: 112dB (@ 1m) 63.1 x 38.1 x 1194.8cm Storlek fot : 54.6 x 36.8mm Vikt: 19.96 kg

XL4845915 Denon Lectern Active 6395 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar