

Produktblad Mipro MJ53

Mipro MJ53 är en lättanvänd mikrofonadapter som gör om standard phantom-matningsspänning 48 V till max 2,52 V för att passa myggmikrofoner och headset som ex. Mipro MU-55LS, Mipro MU-55HNS och andra med passande pinkonfiguration.

MJ53 har i ena änden en 3-polig XLR hane för koppling till mixerbord eller phantom-matningsenhet, i andra änden en 4-polig mini-XLR hane för koppling mot mikrofonen. Båda kontakterna är guldpläterade.

MJ53 av metall är liten och robust samt smidig att använda och är försedd med bältesclips.

Mått: 92x19 mm

Vikt: 72 gram

Kontakt: 3-p XLR hane till 4-p mini-XLR hane

Phantomspänning in: 12 V - 48 V DC

Matningsspänning till mik: Max 2,52 V DC bias

Frekvensgång: 80 Hz (-3 dB) - 20 kHz (0 dB)



ST1320720087 Mipro MJ53 438.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Rolls PB2

Fantommatningsaggregat. • +12 eller +48V • Ger absolut ren DC fantommatning för kondensatormikrofoner • Patenterat högfrekvens nätaggregat eliminerar allt brus • Nätadapter PS27E ingår. (PB224 även batteridrift).



XL9120023 PB23 Modell:1 kanal, 1095 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL9120223 PB223 Modell:2 kanaler, 1550 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL9120224 PB224 Modell:2 kanaler även batteridrift, 1950 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **Samson PM6**

Fantommatning XLR-övergång för mikrofoner med P3-kontakt, möjliggör fantommatning. P3 in, XLR ut. Beltclip.

XL1518036 Samson PM6 375 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager



Produktblad **LEEM PHW-22**

2-kanals fantomaggregat för kondensatormikrofoner. Omkopplingsbart 12V / 48V. Separata XLR in/utgångar för varje mikrofon. Inkl. nätadapter.

XL3919122 LEEM PHW-22 495 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

