Produktblad
Audac COM-12 120W AMP 100V



Audac COM-12, 19" linjeslutsteg (100V) med 5 zone-utgångar

Spänning: 230V/50Hz
Vikt: 9,76 kg
Dimension: 420x88x320 mm (19" 2HE med vinkl)
Maximal effektkonsumtion: 170W
THD vid 1 kHz: Mindre än 0,5%
S/N: 90dB vid 1kHz

Ingångar:
4 mikrofoningångar (2 med phantom-möjlighet)
2 line-ingångar/stereo, obalanserade
2 line-ingångar/mono, bal. (prioritet + phantom) 1 länk-ingång
1 remote mikrofoningång
Möjlighet att ansluta telefonlinje
Volymkontroll för alla ingångskanaler

Utgångar:
Antal Zone-utgångar: 5 (100V/83 ohm)
1 lågimpedansutgång (4 ohm)
1 pre-amp utgång
1 länkutgång

COM-12 är ett linjeslutsteg med totalt fem olika zone-utgångar. Steget har ett flertal ingångar för CD-växlare, radio, extern pre-amp/mixer, mikrofon mm.

COM-12 är ett idealiskt val för ljuddistribution i offentliga och kommersiella lokaler som församlingshus, biografer, butiker, skolor, gym, offentliga lokaler m.m. COM-12 kan rackmonteras (19" 2HE), rackvinklar medföljer.

ST1120740020 Audac COM-12 120W AMP 100V 9150 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac COM-24 240W/100V



Audac COM-24 linjeslutsteg/förstärkare fem zoner 240W 100V.

COM-24 är ett linjeslutsteg med totalt fem olika zon-utgångar. De fem zonerna har alla samma ljudnivå som ställs med mastervolymen, men de kan sättas på / stängas av individuellt.
Steget har ett flertal ingångar för CD-växlare, radio, extern pre-amp/mixer, mikrofon mm.
COM-24 är ett idealiskt val för ljuddistribution i offentliga och kommersiella lokaler som församlingshus, biografer, butiker, skolor, gym, offentliga lokaler m. m. COM-24 kan rackmonteras (19" 2HE), rackvinklar medföljer.

Spänning: 230V/50Hz
Vikt: 11 kg
Dimension: 420x88x320 mm 19" 2HE med vinkl.
Maximal effektkonsumtion: 240W
THD vid 1 kHz: Mindre än 0,5%
S/N: 90dB vid 1kHz

Ingångar:
4 mikrofoningångar (2 med phantom- och prioritymöjlighet)
2 line-ingångar/stereo, obalanserade
2 line-ingångar/mono, bal. (prioritet + phantom) 1 länk-ingång
1 remote mikrofoningång
Möjlighet att ansluta telefonlinje
Volymkontroll för alla ingångskanaler

Utgångar: Antal Zone-utgångar: 5 (100V/83 ohm)
1 lågimpedansutgång (4 ohm)
1 pre-amp utgång
1 länkutgång

ST1120740145 Audac COM-24 240W/100V 11950 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audiac CAP412 4 X 120W 100V



Audac CAP412 är ett 4-kanals linjeslutsteg för större applikationer eller zone-lösningar med många högtalare. CAP412 har balanserade ingångar och urkopplingsbart högpassfilter (400Hz) för varje kanal.Utgångar med 100V/70V eller 4 ohms alternativ, Class-D teknologi. Skyddskretsar för kortslutning, clip, DC- och överlast. Totalt fyra ingångar och fyra utgångar, 19" 2HE:

Spänning: 230V/50 Hz
Dimension: 482x88x433 mm (19" 2HE)
Vikt: 14,8 kg
Antal kanaler: 4
Maxeffekt per kanal: 120W S/N: > 90dB
Ingångskontakter: Balanserad XLR hona
Utgång valbart: 100V / 70V / 4 ohm
Link out: Balanserad XLR hane
Utgångskontakt: Phoenix plint
Ställbar gain / varje kanal
Individuellt högpassfilter / varje kanal

ST1120740269 Audiac CAP412 4 X 120W 100V 16970 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac DPA616



Audac DPA616 är ett 16 kanals slutsteg med möjlighet till 60W per kanal, vid 4 ohms last. I bryggat läge (8ch) levererar DPA616 upp till 120W vid 8 ohms last.

DPA616 är ett bra alternativ för flerzonssystem för .tex. utrop eller bakgrundsmusik. Balanserade ingångar, DC-, överhettnings-, överlasts- och kortslutningsskydd. Steget arbetar med D-klass teknik. 19” och 2HE.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Spänning: 230V/50 Hz
Dimension: 482x88x322 mm
Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz
S/N: > 100dB (20hz-20kHz)
THD: < 0,1%
Utgångskontakt: Plint
Bal. ingångskontakt: Plint
Stereo i 4 ohm: 16 x 60W
Stereo i 8 ohm: 16 x 30W
Bryggat i 8 ohm: 8 x 120W

ST1120740277 Audac DPA616 25080 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac CAP224



Audac CAP224 är ett 2-kanals linjesteg för större applikationer eller zonlösningar med många högtalare. CAP224 har balanserade ingångar och urkopplingsbart högpassfilter (400Hz) för varje kanal.

Utgångar med 100V/70V eller 4 ohms alternativ, class-D teknologi. Skyddskretsar för kortslutning, clip, DC och överlast. Varje kanal har separat gain-kontroll och vidarelänk för signal, till ev. slutsteg.

Spänning: 230V/50 Hz
Dimension: 482x88x420 mm
Vikt: 7,2 kg
Antal kanaler: 2
Frekvensomfång: 50Hz - 18kHz
S/N: > 90dB
THD+N: 0,3%
Ingångskontakt: 3-polig XLR
Vidarelänk/signal: 3-polig XLR hane
Utgångskontakt/100V: Skruvplint
Sep. gain per ingång
Temperaturstyrd fläkt
Signal limiter
Kortslutningsskydd
Överlast.skydd

ST1120740301 Audac CAP224 12680 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac CAP248



Audac CAP248 är ett 2-kanals linjesteg för större applikationer eller zonlösningar med många högtalare. CAP248 har balanserade ingångar och urkopplingsbart högpassfilter (400Hz) för varje kanal.

Utgångar med 100V/70V eller 4 ohms alternativ, class-D teknologi. Skyddskretsar för kortslutning, clip, DC och överlast. Varje kanal har separat gain-kontroll och vidarelänk för signal, till ev. slutsteg.

Spänning: 230V/50 Hz
Dimension: 483x88x420 mm
Vikt: 10,8kg
Antal kanaler: 2
Frekvensomfång: 50Hz - 18kHz
S/N: >90db
THD+N: 0,3%
Ingångskontakt: 3-polig XLR
Vidarelänk/signal: 3-polig XLR hane
Utgångskontakt/100V: Skruvplint
Sep. gain per ingång
Temperaturstyrd fläkt

Signal limiter
Kortslutningsskydd
Överlast.skydd

ST1120740319 Audac CAP248 14465 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac AMP523



Audac AMP523 är en liten D-klass förstärkare som är liten i fysisk storlek, men kan tillämpas i många olika applikationer som klassrum, mötesrum, kontor, hörsalar m.m.

Totalt fyra line- och en mikrofoningång med phantommatning, med uteffekt på 2 x 15W i 4 ohm. Några typiska applikationer är t.ex. klassrum där ljudet kombineras med en smartboard, eller ett kontor/mötesrum där musiken bryts när presentationen startar.

Det går att styra steget via en smartphone, TCP/IP eller via RS232. Det går också att ansluta väggpaneler (t.ex. MWX45) för manuell kontroll. Eftersom flera externa ljudkällor kan anslutas, kan ljudanläggningen användas utan att t.ex. en projektor är aktiv.

Spänning: 24V DC (230V adapter medföljer)
Dimension: 110x44x160 mm
Vikt: 1,2 kg
Ingångar: 4 x line / 1 x bal. mik
Uteffekt: 2 x 15W / 4 ohm
Uteffekt/bryggat: 1 x 30W / 8 ohm
Standbyförbrukning: < 1W
Ingångskontakt: Europlint
Ingångskontakt/väggpanel: RJ45 (Cat-5)
TCP/IP & RS232 kompatibel

ST1120740335 Audac AMP523 5765 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC SMA350



AUDAC SMA350 Klass D-slutsteg, 2x350W/4 ohm, DSP & RS232
Audac SMA350 är ett 2-kanalssteg med klass D-förstärkare samt switchad nätdel, vilket ger hög verkningsgrad och låg värmeutveckling samt låg vikt. Alla ingångar är balanserade och har både skruvplint och XLR som är parallellkopplade, så exempelvis vidarekoppling till flera slutsteg kan göras från skruvterminal. Alla utgångar har plintanslutning samt Speakon.

 Fabriksfärdiga presets:
Audac tillhandahåller färdiga presets/profiler för enskilda Audac högtalare, samt kompletta system med Audac-högtalare på sin hemsida www.audac.be
På så sätt kan man få optimala presets med perfekt avvägning och matchning med alla inställningar inkl EQ, delning och effekt-limitering, klart från start. Presets laddas enkelt in i förstärkaren via USB-porten på frontpanelen.
Behöver ljudsystemet justeras ännu mer efter t.ex. lokalens utformning så kan finjustering göras via menyn.
Egna inställningar för andra högtalarmärken/system sparas snabbt via USB-porten i frontpanelen.

 Generösa DSP-funktioner:

Stegen har en flexibel DSP-funktionalitet med möjlighet till bl.a. matrix-koppling, low / high / bandpass-delning, parametrisk 7-bands EQ med justerbar frekvens/Q-värde. Andra funktioner är fasvändare 0°/180°, delay motsvarande upp till 12m, dynamic bass boost, mute och limitering.
LCD-displayen på 2,5" ger kontroll över information, funktioner och inställningar.
Användarens tillgång till funktioner kan begränsas, medan installatören/administratören har full tillgång till alla inställningar och funktioner.

 Dante Audio Network:
Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

 Flexibel med ingångar/utgångar efter behov:
Behoven kan variera mellan olika installationer. Detta löses med en matrixfunktion. Varje ingång kan patchas till valfri utgångskanal och övervakas av DSP. Utgångarna kan också bryggkopplas.

Valbar maxnivå:
Stegen har inbyggd limiter (ställs in i Watt) för varje kanal för att skydda högtalarna mot övereffekt, dessutom kan maximal nivå på volymreglaget ställas in separat (som användaren inte kan överskrida) vilket minimerar risker för överskridna ljudnivåer och indragna tillstånd.

 Mindre strömförbrukning:
I kombinationer där alla kanaler inte används, går dessa ned i standby-mode för minskning av total effektförbrukning.

 Intergrerbar via RS232:
SMA350 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron.
  Antal kanaler: 2   Vikt: 7,5 kg   Dimension: 482x88x420mm   Stereo i 8 ohm: 2 x 220W   Stereo i 4 ohm: 2 x 350W   Bryggat i 8 ohm: 700W   Förstärkarteknologi: Klass D   Temperaturstyrd fläkt   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   S/N: större än 95dB   THD+N vid 1 kHz (1/2 effekten): mindre än 0,05%   Ingångskontakt: 3-pols XLR + plint   Utgångskontakt: Speakon + plint   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Uteffektslimiter   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   DSP-modul   2,5 LCD-display   USB-port   Accessbegränsning/användare   RS232-kompatibel   Bryggkopplingsbart   Effektåtgång vid Standby: 25W   Effektåtgång vid tomgång: 37W   Effektåtgång vid 1/8 av effekten: 145W   Effektåtgång vid 1/3 av effekten: 305W

ST1120740343 AUDAC SMA350 12180 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC SMA500



AUDAC SMA500 Klass D-slutsteg, 2x500W/4 ohm, DSP & RS232
Audac SMA500 är ett 2-kanalssteg med klass D-förstärkare samt switchad nätdel, vilket ger hög verkningsgrad och låg värmeutveckling samt låg vikt. Alla ingångar är balanserade och har både skruvplint och XLR som är parallellkopplade, så exempelvis vidarekoppling till flera slutsteg kan göras från skruvterminal. Alla utgångar har plintanslutning samt Speakon.

 Fabriksfärdiga presets:
Audac tillhandahåller färdiga presets/profiler för enskilda Audac högtalare, samt kompletta system med Audac-högtalare på sin hemsida www.audac.be
På så sätt kan man få optimala presets med perfekt avvägning och matchning med alla inställningar inkl EQ, delning och effekt-limitering, klart från start. Presets laddas enkelt in i förstärkaren via USB-porten på frontpanelen.
Behöver ljudsystemet justeras ännu mer efter t.ex. lokalens utformning så kan finjustering göras via menyn.
Egna inställningar för andra högtalarmärken/system sparas snabbt via USB-porten i frontpanelen.

 Generösa DSP-funktioner:
Stegen har en flexibel DSP-funktionalitet med möjlighet till bl.a. matrix-koppling, low / high / bandpass-delning, parametrisk 7-bands EQ med justerbar frekvens/Q-värde. Andra funktioner är fasvändare 0°/180°, delay motsvarande upp till 12m, dynamic bass boost, mute och limitering.
LCD-displayen på 2,5" ger kontroll över information, funktioner och inställningar.
Användarens tillgång till funktioner kan begränsas, medan installatören/administratören har full tillgång till alla inställningar och funktioner.

 Dante Audio Network:
Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

 Flexibel med ingångar/utgångar efter behov:
Behoven kan variera mellan olika installationer. Detta löses med en matrixfunktion. Varje ingång kan patchas till valfri utgångskanal och övervakas av DSP. Utgångarna kan också bryggkopplas.

Valbar maxnivå:
Stegen har inbyggd limiter (ställs in i Watt) för varje kanal för att skydda högtalarna mot övereffekt, dessutom kan maximal nivå på volymreglaget ställas in separat (som användaren inte kan överskrida) vilket minimerar risken för överskridna ljudnivåer och indragna tillstånd.

 Mindre strömförbrukning:
I kombinationer där alla kanaler inte används, går dessa ned i standby-mode för minskning av total effektförbrukning.

 Intergrerbar via RS232:
SMA500 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron.
  Antal kanaler: 2   Vikt: 7,75 kg   Dimension: 482x88x420mm   Stereo i 8 ohm: 2 x 300W   Stereo i 4 ohm: 2 x 500W   Bryggat i 8 ohm: 1000W   Förstärkarteknologi: Klass D   Temperaturstyrd fläkt   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   S/N: större än 95dB

 THD+N vid 1 kHz (1/2 effekten): mindre än 0,05%   Ingångskontakt: 3-pols XLR + plint   Utgångskontakt: Speakon + plint   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Uteffektslimiter   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   DSP-modul   2,5 LCD-display   USB-port   Accessbegränsning/användare   RS232-kompatibel   Bryggkopplingsbart   Effektåtgång vid Standby: 25W   Effektåtgång vid tomgång: 38W   Effektåtgång vid 1/8 av effekten: 182W   Effektåtgång vid 1/3 av effekten: 416W

ST1120740350 AUDAC SMA500 13555 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC SMA750



AUDAC SMA750 Klass D-slutsteg, 2x750W/4 ohm, DSP & RS232
Audac SMA750 är ett 2-kanalssteg med klass D-förstärkare samt switchad nätdel, vilket ger hög verkningsgrad och låg värmeutveckling samt låg vikt. Alla ingångar är balanserade och har både skruvplint och XLR som är parallellkopplade, så exempelvis vidarekoppling till flera slutsteg kan göras från skruvterminal. Alla utgångar har plintanslutning samt Speakon.

 Fabriksfärdiga presets:
Audac tillhandahåller färdiga presets/profiler för enskilda Audac högtalare, samt kompletta system med Audac-högtalare på sin hemsida www.audac.be
På så sätt kan man få optimala presets med perfekt avvägning och matchning med alla inställningar inkl EQ, delning och effekt-limitering, klart från start. Presets laddas enkelt in i förstärkaren via USB-porten på frontpanelen.
Behöver ljudsystemet justeras ännu mer efter t.ex. lokalens utformning så kan finjustering göras via menyn.
Egna inställningar för andra högtalarmärken/system sparas snabbt via USB-porten i frontpanelen.

 Generösa DSP-funktioner:
Stegen har en flexibel DSP-funktionalitet med möjlighet till bl.a. matrix-koppling, low / high / bandpass-delning, parametrisk 7-bands EQ med justerbar frekvens/Q-värde. Andra funktioner är fasvändare 0°/180°, delay motsvarande upp till 12m, dynamic bass boost, mute och limitering.
LCD-displayen på 2,5" ger kontroll över information, funktioner och inställningar.
Användarens tillgång till funktioner kan begränsas, medan installatören/administratören har full tillgång till alla inställningar och funktioner.

 Dante Audio Network:
Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

 Flexibel med ingångar/utgångar efter behov:
Behoven kan variera mellan olika installationer. Detta löses med en matrixfunktion. Varje ingång kan patchas till valfri utgångskanal och övervakas av DSP. Utgångarna kan också bryggkopplas.

Valbar maxnivå:

Stegen har inbyggd limiter (ställs in i Watt) för varje kanal för att skydda högtalarna mot övereffekt, dessutom kan maximal nivå på volymreglaget ställas in separat (som användaren inte kan överskrida) vilket minimerar risken för överskridna ljudnivåer och indragna tillstånd.

 Mindre strömförbrukning:
I kombinationer där alla kanaler inte används, går dessa ned i standby-mode för minskning av total effektförbrukning.

 Intergrerbar via RS232:
SMA750 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron.
  Antal kanaler: 2   Vikt: 8 kg   Dimension: 482x88x420mm   Stereo i 8 ohm: 2 x 380W   Stereo i 4 ohm: 2 x 750W   Bryggat i 8 ohm: 1500W   Förstärkarteknologi: Klass D   Temperaturstyrd fläkt   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   S/N: större än 95dB   THD+N vid 1 kHz (1/2 effekten): mindre än 0,05%   Ingångskontakt: 3-pols XLR + plint   Utgångskontakt: Speakon + plint   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Uteffektslimiter   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   DSP-modul   2,5 LCD-display   USB-port   Accessbegränsning/användare   RS232-kompatibel   Bryggkopplingsbart   Effektåtgång vid Standby: 25W   Effektåtgång vid tomgång: 40W   Effektåtgång vid 1/8 av effekten: 262W   Effektåtgång vid 1/3 av effekten: 624W

ST1120740368 AUDAC SMA750 15460 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC SMQ350



AUDAC SMQ350 Klass D-slutsteg, 4x350W/4 ohm, DSP & RS232
Audac SMQ350 är ett 4-kanalssteg med klass D-förstärkare samt switchad nätdel, vilket ger hög verkningsgrad och låg värmeutveckling samt låg vikt. Alla ingångar är balanserade och har både skruvplint och XLR som är parallellkopplade, så exempelvis vidarekoppling till flera slutsteg kan göras från skruvterminal. Alla utgångar har plintanslutning samt Speakon.

 Fabriksfärdiga presets:
Audac tillhandahåller färdiga presets/profiler för enskilda Audac högtalare, samt kompletta system med Audac-högtalare på sin hemsida www.audac.be
På så sätt kan man få optimala presets med perfekt avvägning och matchning med alla inställningar inkl EQ, delning och effekt-limitering, klart från start. Presets laddas enkelt in i förstärkaren via USB-porten på frontpanelen.
Behöver ljudsystemet justeras ännu mer efter t.ex. lokalens utformning så kan finjustering göras via menyn.
Egna inställningar för andra högtalarmärken/system sparas snabbt via USB-porten i frontpanelen.

 Generösa DSP-funktioner:
Stegen har en flexibel DSP-funktionalitet med möjlighet till bl.a. matrix-koppling, low / high / bandpass-delning, parametrisk 7-bands EQ med justerbar frekvens/Q-värde. Andra funktioner är fasvändare 0°/180°, delay

motsvarande upp till 12m, dynamic bass boost, mute och limitering.
LCD-displayen på 2,5" ger kontroll över information, funktioner och inställningar.
Användarens tillgång till funktioner kan begränsas, medan installatören/administratören har full tillgång till alla inställningar och funktioner.

 Dante Audio Network:
Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

 Flexibel med ingångar/utgångar efter behov:
Behoven kan variera mellan olika installationer. Detta löses med en matrixfunktion. Varje ingång kan patchas till valfri utgångskanal och övervakas av DSP. Utgångarna kan också bryggkopplas, så man kan t.ex. med SMQ350 skapa ett 3-kanals slutsteg med två kanaler för topp/fullrange och en subkanal (två bryggkopplade kanaler) i mono för en subwoofer.
Speakon-kontakterna på kanal 1 och 3 har utsignal även för den efterkommande kanalen, vilket tillåter en kabel med fyra ledare att överföra två oberoende högtalarsignaler, alternativt att få ut en bryggkopplad högtalarsignal från en Speakon-kontakt.

 Valbar maxnivå:
Stegen har inbyggd limiter (ställs in i Watt) för varje kanal för att skydda högtalarna mot övereffekt, dessutom kan maximal nivå på volymreglaget ställas in separat (som användaren inte kan överskrida) vilket minimerar risken för överskridna ljudnivåer och indragna tillstånd.

 Mindre strömförbrukning:
I kombinationer där alla kanaler inte används, går dessa ned i standby-mode för minskning av total effektförbrukning.

 Intergrerbar via RS232:
SMQ350 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron.
  Antal kanaler: 4   Vikt: 8,15 kg   Dimension: 482x88x420mm   Stereo i 8 ohm: 4 x 220W   Stereo i 4 ohm: 4 x 350W   Bryggat i 8 ohm: 2 x 700W   Förstärkarteknologi: Klass D   Temperaturstyrd fläkt   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   S/N: större än 95dB   THD+N vid 1 kHz (1/2 effekten): mindre än 0,05%   Ingångskontakt: 3-pols XLR + plint   Utgångskontakt: Speakon + plint   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Uteffektslimiter   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   DSP-modul   2,5 LCD-display   USB-port   Accessbegränsning/användare   RS232-kompatibel   Bryggkopplingsbart   Effektåtgång vid Standby: 35W   Effektåtgång vid tomgång: 56W   Effektåtgång vid 1/8 av effekten: 272W   Effektåtgång vid 1/3 av effekten: 592W

ST1120740376 AUDAC SMQ350 16780 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC SMQ500



AUDAC SMQ500 Klass D-slutsteg, 4x500W/4 ohm, DSP & RS232
Audac SMQ500 är ett 4-kanalssteg med klass D-förstärkare samt switchad nätdel, vilket ger hög verkningsgrad och låg värmeutveckling samt låg vikt. Alla ingångar är balanserade och har både skruvplint och XLR som är parallellkopplade, så exempelvis vidarekoppling till flera slutsteg kan göras från skruvterminal. Alla utgångar har plintanslutning samt Speakon.

 Fabriksfärdiga presets:
Audac tillhandahåller färdiga presets/profiler för enskilda Audac högtalare, samt kompletta system med Audac-högtalare på sin hemsida www.audac.be
På så sätt kan man få optimala presets med perfekt avvägning och matchning med alla inställningar inkl EQ, delning och effekt-limitering, klart från start. Presets laddas enkelt in i förstärkaren via USB-porten på frontpanelen.
Behöver ljudsystemet justeras ännu mer efter t.ex. lokalens utformning så kan finjustering göras via menyn.
Egna inställningar för andra högtalarmärken/system sparas snabbt via USB-porten i frontpanelen.

 Generösa DSP-funktioner:
Stegen har en flexibel DSP-funktionalitet med möjlighet till bl.a. matrix-koppling, low / high / bandpass-delning, parametrisk 7-bands EQ med justerbar frekvens/Q-värde. Andra funktioner är fasvändare 0°/180°, delay motsvarande upp till 12m, dynamic bass boost, mute och limitering.
LCD-displayen på 2,5" ger kontroll över information, funktioner och inställningar.
Användarens tillgång till funktioner kan begränsas, medan installatören/administratören har full tillgång till alla inställningar och funktioner.

 Dante Audio Network:
Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

 Flexibel med ingångar/utgångar efter behov:
Behoven kan variera mellan olika installationer. Detta löses med en matrixfunktion. Varje ingång kan patchas till valfri utgångskanal och övervakas av DSP. Utgångarna kan också bryggkopplas, så man kan t.ex. med SMQ500 skapa ett 3-kanals slutsteg med två kanaler för topp/fullrange och en subkanal (två bryggkopplade kanaler) i mono för en subwoofer.
Speakon-kontakterna på kanal 1 och 3 har utsignal även för den efterkommande kanalen, vilket tillåter en kabel med fyra ledare att överföra två oberoende högtalarsignaler, alternativt att få ut en bryggkopplad högtalarsignal från en Speakon-kontakt.

 Valbar maxnivå:
Stegen har inbyggd limiter (ställs in i Watt) för varje kanal för att skydda högtalarna mot övereffekt, dessutom kan maximal nivå på volymreglaget ställas in separat (som användaren inte kan överskrida) vilket minimerar risken för överskridna ljudnivåer och indragna tillstånd.

 Mindre strömförbrukning:
I kombinationer där alla kanaler inte används, går dessa ned i standby-mode för minskning av total effektförbrukning.

 Intergrerbar via RS232:
SMQ500 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med

styrsystem som AMX och Crestron.
  Antal kanaler: 4   Vikt: 8,35 kg   Dimension: 482x88x420mm   Stereo i 8 ohm: 4 x 300W   Stereo i 4 ohm: 4 x 500W   Bryggat i 8 ohm: 2 x 1000W   Förstärkarteknologi: Klass D   Temperaturstyrd fläkt   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   S/N: större än 95dB   THD+N vid 1 kHz (1/2 effekten): mindre än 0,05%   Ingångskontakt: 3-pols XLR + plint   Utgångskontakt: Speakon + plint   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Uteffektslimiter   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   DSP-modul   2,5 LCD-display   USB-port   Accessbegränsning/användare   RS232-kompatibel   Bryggkopplingsbart   Effektåtgång vid Standby: 35W   Effektåtgång vid tomgång: 57W   Effektåtgång vid 1/8 av effekten: 345W   Effektåtgång vid 1/3 av effekten: 813W

ST1120740384 AUDAC SMQ500 20170 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC SMQ750



AUDAC SMQ750 Klass D-slutsteg, 4x750W/4 ohm, DSP & RS232
Audac SMQ750 är ett 4-kanalssteg med klass D-förstärkare samt switchad nätdel, vilket ger hög verkningsgrad och låg värmeutveckling samt låg vikt. Alla ingångar är balanserade och har både skruvplint och XLR som är parallellkopplade, så exempelvis vidarekoppling till flera slutsteg kan göras från skruvterminal. Alla utgångar har plintanslutning samt Speakon.

 Fabriksfärdiga presets:
Audac tillhandahåller färdiga presets/profiler för enskilda Audac högtalare, samt kompletta system med Audac-högtalare på sin hemsida www.audac.be
På så sätt kan man få optimala presets med perfekt avvägning och matchning med alla inställningar inkl EQ, delning och effekt-limitering, klart från start. Presets laddas enkelt in i förstärkaren via USB-porten på frontpanelen.
Behöver ljudsystemet justeras ännu mer efter t.ex. lokalens utformning så kan finjustering göras via menyn.
Egna inställningar för andra högtalarmärken/system sparas snabbt via USB-porten i frontpanelen.

 Generösa DSP-funktioner:
Stegen har en flexibel DSP-funktionalitet med möjlighet till bl.a. matrix-koppling, low / high / bandpass-delning, parametrisk 7-bands EQ med justerbar frekvens/Q-värde. Andra funktioner är fasvändare 0°/180°, delay motsvarande upp till 12m, dynamic bass boost, mute och limitering.
LCD-displayen på 2,5" ger kontroll över information, funktioner och inställningar.
Användarens tillgång till funktioner kan begränsas, medan installatören/administratören har full tillgång till alla inställningar och funktioner.

 Dante Audio Network:
Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

 Flexibel med ingångar/utgångar efter behov:
Behoven kan variera mellan olika installationer. Detta löses med en matrixfunktion. Varje ingång kan patchas till valfri utgångskanal och övervakas av DSP. Utgångarna kan också bryggkopplas, så man kan t.ex. med SMQ750 skapa ett 3-kanals slutsteg med två kanaler för topp/fullrange och en subkanal (två bryggkopplade kanaler) i mono för en subwoofer.
Speakon-kontakterna på kanal 1 och 3 har utsignal även för den efterkommande kanalen, vilket tillåter en kabel med fyra ledare att överföra två oberoende högtalarsignaler, alternativt att få ut en bryggkopplad högtalarsignal från en Speakon-kontakt.

 Valbar maxnivå:
Stegen har inbyggd limiter (ställs in i Watt) för varje kanal för att skydda högtalarna mot övereffekt, dessutom kan maximal nivå på volymreglaget ställas in separat (som användaren inte kan överskrida) vilket minimerar risken för överskridna ljudnivåer och indragna tillstånd.

 Mindre strömförbrukning:
I kombinationer där alla kanaler inte används, går dessa ned i standby-mode för minskning av total effektförbrukning.

 Intergrerbar via RS232:
SMQ750 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron.
  Antal kanaler: 4   Vikt: 8,55 kg   Dimension: 482x88x420mm   Stereo i 8 ohm: 4 x 380W   Stereo i 4 ohm: 4 x 750W   Bryggat i 8 ohm: 2 x 1500W   Förstärkarteknologi: Klass D   Temperaturstyrd fläkt   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   S/N: större än 95dB   THD+N vid 1 kHz (1/2 effekten): mindre än 0,05%   Ingångskontakt: 3-pols XLR + plint   Utgångskontakt: Speakon + plint   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Uteffektslimiter   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   DSP-modul   2,5 LCD-display   USB-port   Accessbegränsning/användare   RS232-kompatibel   Bryggkopplingsbart   Effektåtgång vid Standby: 35W   Effektåtgång vid tomgång: 60W   Effektåtgång vid 1/8 av effekten: 503W   Effektåtgång vid 1/3 av effekten: 1227W

ST1120740392 AUDAC SMQ750 23120 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC EPA104



AUDAC EPA104 Klass-D slutsteg 4x100W/4 ohm, delningsfilter & fläktlöst
Audac EPA104 är ett 4-kanals klass D-slutsteg som är designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll. Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.

Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA104 har fyra fullrange-kanaler, men steget kan även arbeta som 2-kanals i bryggat läge, eller med det interna delningsfiltret kan det fungera som ett 3-kanals steg i kombination med en separat subbas. Signalen delas då vid 120 Hz till subbas repektive toppar.

Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-, överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-plint.

* 4 x 100W / 4 ohm
* Energy Star 3.0-certifierad
* Internt delningsfilter - för sub/topp (deln frekv 120 Hz)
* Fläktlöst / tyst under drift
* Klass-D steg
* Bryggbart
* Monteringsdjup: 330mm

  Spänning: 230V/50Hz   Vikt: 4,5kg   Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)   Stereo / 8 ohm: 4 x 50W   Stereo / 4 ohm: 4 x 100W   Bryggat i 8 ohm: 2 x 200W   S/N: större än 90 dB   THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 %   Internt delningsfilter   Parallell och bryggbart   Ingångskontakt: 3-polig XLR hona   Utgångskontakt: Euroblock plint

ST1120740418 AUDAC EPA104 9205 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC EPA152



AUDAC EPA152 Klass-D slutsteg 2x150W/4 ohm, fläktlöst
Audac EPA152 är ett 2-kanals klass D-slutsteg som är designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll. Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.

Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA152 kan bryggas eller köras parallellt. Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-, överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna och vidarelänkning har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-plint, samt Speakon.

* 2 x 150W / 4 ohm
* Energy Star 3.0-certifierad
* Fläktlöst / tyst under drift
* Klass-D steg
* Bryggbart
* Monteringsdjup: 330mm
  Spänning: 230V/50Hz   Vikt: 4,1kg   Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)   Stereo / 8 ohm: 2 x 80W   Stereo / 4 ohm: 2 x 150W   Bryggat i 8 ohm: 1 x 300W   S/N: större än 90 dB   THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 %   Internt delningsfilter   Parallell och bryggbart   Ingångskontakt: 3-polig XLR hona   Utgångskontakt: Euroblock plint + Speakon

ST1120740426 AUDAC EPA152 7320 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC EPA252



AUDAC EPA252 Klass-D slutsteg 2x250W/4 ohm, fläktlöst
Audac EPA252 är ett 2-kanals klass D-slutsteg som är designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll. Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.

Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA252 kan bryggas eller köras parallellt. Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-, överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna och vidarelänkning har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-plint, samt Speakon.

* 2 x 250W / 4 ohm
* Energy Star 3.0-certifierad
* Fläktlöst / tyst under drift

* Klass-D steg
* Bryggbart
* Monteringsdjup: 330mm

  Spänning: 230V/50Hz   Vikt: 4,35kg   Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)   Stereo / 8 ohm: 2 x 130W   Stereo / 4 ohm: 2 x 250W   Bryggat i 8 ohm: 1 x 500W   S/N: större än 90 dB   THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 %   Parallell och bryggbart   Ingångskontakt: 3-polig XLR hona   Utgångskontakt: Euroblock plint + Speakon

ST1120740434 AUDAC EPA252 8895 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC EPA254



AUDAC EPA254 Klass-D slutsteg 4x250W/4 ohm, delningsfilter & fläktlöst
Audac EPA254 är ett 4-kanals klass D-slutsteg som är designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll. Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.

Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA254 har fyra fullrange-kanaler, men steget kan även arbeta som 2-kanals i bryggat läge, eller med det interna delningsfiltret kan det fungera som ett 3-kanals steg i kombination med en separat subbas. Signalen delas då vid 120Hz till bas repektive toppar.

Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-, överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-plint.

* 4 x 250W / 4 ohm
* Energy Star 3.0-certifierad
* Internt delningsfilter för sub/topp (deln frekv 120Hz)
* Fläktlöst / tyst under drift
* Klass-D steg
* Bryggbart
* Monteringsdjup: 330mm

  Spänning: 230V/50Hz   Vikt: 4,7kg   Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)   Stereo / 8 ohm: 4 x 130W   Stereo / 4 ohm: 4 x 250W   Bryggat i 8 ohm: 2 x 500W   S/N: större än 90 dB   THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 %   Internt delningsfilter   Parallell och bryggbart   Ingångskontakt: 3-polig XLR hona   Utgångskontakt: Euroblock plint

ST1120740442 AUDAC EPA254 10560 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac PMQ240



Audac PMQ240 100V DSP-slutsteg, 4x240W, 100V + 8 ohm, RS232
Audac PMQ240 är ett fyrkanals-steg för 100V och 8 ohm. Steget är försedd med en WaveDynamics™ DSP-processor, vilket ger bl.a. aktiv delning, 7-bands EQ, limiter, bass-boost, delay m.m.

All inställning görs via den enkelt navigerbara 2,5" frontskärmen. Åtkomst kan ges på två olika nivåer (User & Administrator) med lösenord eller USB-nyckelskydd.
Konfigurationen görs ännu enklare med hjälp av de nedladdningsbara högtalarprofilerna och/eller fullständiga systemkonfigurationer som kan väljas från ett bibliotek och laddas upp med ett USB-minne.

Stor ingångsflexibilitet med den interna ingångsval-matrisen. Varje kanal är individuellt ställbar mellan 100V- eller 8 ohms last, vilket underlättar ljud-distribution av 100V högtalare i kombination med t.ex. en lågohms-bas.

XLR- eller 3,81mm Euroblock-ingångar, Euroblock-plint (5,08mm) ut. PMQ240 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron. Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

* 4-kanals DSP steg
* 4 x 240W
* Full DSP per kanal
* 100V + 8 ohm, individuellt valbar / kanal
* Låsbar Display
* RS232-kompatibel
* Dante-kompatibel (ANI44, tillbehör)

  Antal kanaler: 4   Mått: 482x88x420mm (W x H x D)   Vikt: 8,05kg   Uteffekt: 4 x 240W (100V alt. minimum 8 ohm)   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   Förstärkarteknologi: Klass-D   Temperaturstyrd fläkt   Full DSP / varje kanal   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Delningsfilter: Butterworth, Bessel & Linkwitz-Riley 12/24dB   7-bands parametrisk EQ   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   Ingångskontakt: 3-pol XLR + Euroblock, balanserad   Utgångskontakt: Euroblock plint (5.08mm)   Ingångsmatris   RS232-kompatibel   Dante-kompatibel: ANI44, tillbehör

ST1120740467 Audac PMQ240 19080 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac PMQ480



Audac PMQ480 100V DSP-slutsteg, 4x480W, 100V + 8 ohm, RS232
Audac PMQ480 är ett fyrkanals-steg för 100V och 8 ohm. Steget är försedd med en WaveDynamics™ DSP-processor, vilket ger bl.a. aktiv delning, 7-bands EQ, limiter, bass-boost, delay m.m.

All inställning görs via den enkelt navigerbara 2,5" frontskärmen. Åtkomst kan ges på två olika nivåer (User & Administrator) med lösenord eller USB-nyckelskydd.
Konfigurationen görs ännu enklare med hjälp av de nedladdningsbara högtalarprofilerna och/eller fullständiga systemkonfigurationer som kan väljas från ett bibliotek och laddas upp med ett USB-minne.

Stor ingångsflexibilitet med den interna ingångsval-matrisen. Varje kanal är individuellt ställbar mellan 100V- eller 8 ohms last, vilket underlättar ljud-distribution av 100V högtalare i kombination med t.ex. en lågohms-bas.

XLR- eller 3,81mm Euroblock-ingångar, Euroblock-plint (5,08mm) ut. PMQ480 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron. Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

* 4-kanals DSP steg
* 4 x 480W
* Full DSP per kanal
* 100V + 8 ohm, individuellt valbar / kanal
* Låsbar Display
* RS232-kompatibel
* Dante-kompatibel (ANI44, tillbehör)

  Antal kanaler: 4   Mått: 482x88x420mm (W x H x D)   Vikt: 8,5 kg   Uteffekt: 4 x 480W (100V alt. minimum 8 ohm)   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   Förstärkarteknologi: Klass-D   Temperaturstyrd fläkt   Full DSP / varje kanal   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Delningsfilter: Butterworth, Bessel & Linkwitz-Riley 12/24dB   7-bands parametrisk EQ   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   Ingångskontakt: 3-pol XLR + Euroblock, balanserad   Utgångskontakt: Euroblock plint (5.08mm)   Ingångsmatris   RS232-kompatibel   Dante-kompatibel: ANI44, tillbehör

ST1120740475 Audac PMQ480 20480 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac PMQ600



Audac PMQ600 100V DSP-slutsteg, 4x600W, 100V + 8 ohm, RS232
Audac PMQ600 är ett fyrkanals-steg för 100V och 8 ohm. Steget är försedd med en WaveDynamics™ DSP-processor, vilket ger bl.a. aktiv delning, 7-bands EQ, limiter, bass-boost, delay m.m.

All inställning görs via den enkelt navigerbara 2,5" frontskärmen. Åtkomst kan ges på två olika nivåer (User & Administrator) med lösenord eller USB-nyckelskydd.
Konfigurationen görs ännu enklare med hjälp av de nedladdningsbara högtalarprofilerna och/eller fullständiga systemkonfigurationer som kan väljas från ett bibliotek och laddas upp med ett USB-minne.

Stor ingångsflexibilitet med den interna ingångsval-matrisen. Varje kanal är individuellt ställbar mellan 100V- eller 8 ohms last, vilket underlättar ljud-distribution av 100V högtalare i kombination med t.ex. en lågohms-bas.

XLR- eller 3,81mm Euroblock-ingångar, Euroblock-plint (5,08mm) ut. PMQ600 har RS232-port för extern styrning och är kompatibel med styrsystem som AMX och Crestron. Med insticksmodulen ANI44 (tillbehör) så får man utöver de befintliga analoga ingångarna, även 4 in- och 4 utgångar över Dante-nätverk. Analaogt anslutna ljudkällor kan skickas vidare som Dante och tvärtom.

* 4-kanals DSP steg
* 4 x 600W
* Full DSP per kanal
* 100V + 8 ohm, individuellt valbar / kanal
* Låsbar Display
* RS232-kompatibel
* Dante-kompatibel (ANI44, tillbehör)

  Antal kanaler: 4   Dimension: 482x88x420mm (W x H x D)   Vikt: 8,6kg   Uteffekt: 4 x 600W (100V alt. minimum 8 ohm)   Frekvensomfång: 20Hz - 20kHz   Förstärkarteknologi: Klass-D   Temperaturstyrd fläkt   Full DSP / varje kanal   Kortslutningsskydd   Överhettningsskydd   Överbelastningsskydd   Signallimiter   Delningsfilter: Butterworth, Bessel & Linkwitz-Riley 12/24dB   7-bands parametrisk EQ   Delay: Upp till c:a 35ms (= 12 meter)   Ingångskontakt: 3-pol XLR + Euroblock, balanserad   Utgångskontakt: Euroblock plint (5.08mm)   Ingångsmatris   RS232-kompatibel   Dante-kompatibel: ANI44, tillbehör

ST1120740483 Audac PMQ600 23175 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC CENA506/W



AUDAC CENA506/W 5 tum bredbandshögtalare, takmontage, 6W, 100V
Audacs CENA är en serie priseffektiva högtalare för takmontage med SpringFit™ montering. SpringFit™-lösningen är bland de snabbaste monteringslösningarna, och sparar installationstid.
Även det heltäckande gallret är tunt, diskret och helt utan den vanliga kragringen runt gallret, vilket lyfter helhetsintrycket rejält.

Cena506 är en 5 tum bredbandshögtalare med litet inbyggnadsdjup (57mm) med en maxeffekt på 10W RMS / 100V.

* 5 tum bredbandshögtalare
* 100Hz - 15kHz (+/- 3dB)
* Max SPL (1m): 103dB
* Effektuttag: 3W, 6W / 100V
* SpringFit™-montering
* Kraglöst galler
* Inbyggnadsdjup: 57mm
* Cut-out: 150mm
* Vitt utförande (RAL9003)

  5 tum bredbandshögtalare   Effekt / 100V: 3W / 6W   Frekvensomfång (+/-3dB): 100Hz - 15kHz   Frekvensomfång (-10dB): 80Hz - 18kHz   Max SPL: 103dB   Känslighet (1W/1m): 93dB   Dimension: 180 x 57 mm   Cut-out: 150mm   Inbyggnadsdjup: 57mm   Montering: SpringFit™ montering   Kabelanslutning: Skruvanslutning   Heltäckande galler utan krage   Vitt utförande (RAL9003)

ST1200741229 AUDAC CENA506/W 356.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC CENA706/W



AUDAC CENA706/W 6,5 tum bredbandshögtalare, takmontage, 6W, 100V
Audacs CENA är en serie priseffektiva högtalare för takmontage med SpringFit™ montering. SpringFit™-lösningen är bland de snabbaste monteringslösningarna, och sparar installationstid.
Även det heltäckande gallret är tunt, diskret och helt utan den vanliga kragringen runt gallret, vilket lyfter helhetsintrycket rejält.

Cena706 är en 6,5 tum bredbandshögtalare med litet inbyggnadsdjup (67mm) med en maxeffekt på 10W RMS / 100V.

* 6,5 tum bredbandshögtalare
* 100Hz - 15kHz (+/- 3dB)
* Max SPL (1m): 106dB
* Effektuttag: 3W, 6W / 100V
* SpringFit™-montering
* Kraglöst galler

* Inbyggnadsdjup: 67mm
* Cut-out: 167mm
* Vitt utförande (RAL9003)

  6,5 tum bredbandshögtalare   Effekt / 100V: 3W / 6W   Frekvensomfång (+/-3dB): 100Hz - 15kHz   Frekvensomfång (-10dB): 70Hz - 18kHz   Max SPL: 106dB   Känslighet (1W/1m): 96dB   Dimension: 193 x 67 mm   Cut-out: 167mm   Inbyggnadsdjup: 67mm   Montering: SpringFit™ montering   Kabelanslutning: Skruvanslutning   Heltäckande galler utan krage   Vitt utförande (RAL9003)

ST1200741237 AUDAC CENA706/W 465 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC GLC08/P



AUDAC GLC08/P Målningsbart galler / Celo8

Målningsbart utbytesgaller för Audacs infällnadshögtalare Celo8. Fästs enkelt mot högtalaren med inbyggt magnetfäste. Den målningsbara versionens galler levereras med separat akustisk duk, som undviker att bli igensatt och kladdig. Efter målning appliceras duken.

ST1290740164 AUDAC GLC08/P 395 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
AUDAC GLC06/P



AUDAC GLC06/P Målningsbart galler / Celo6

Målningsbart utbytesgaller för Audacs infällnadshögtalare Celo6. Fästs enkelt mot högtalaren med inbyggt magnetfäste. Den målningsbara versionens galler levereras med separat akustisk duk, som undviker att bli igensatt och kladdig. Efter målning appliceras duken.

ST1290740172 AUDAC GLC06/P 310 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar