

Produktblad Samson CR77

Denna UHF-mottagare av True Diversity-modell är i halv racksformat, utrustad med kontroll för squelch och utgående volym. Flersegmenterade LED-indikatorer anger styrka på inkommande ljud/radiosignaler. Enheten har balanserad XLR- och obalanserad teleutgång.



XL1500277 Samson CR77 2295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Samson AR4300 E

1HE rackmonteringskit för upp till 4st AR300M mottagare, med antenndistribution samt både MIX- och individuella utgångar i XLR och teleformat. Hörlursuttag med solo-funktion. E-bandet.



XL1501209E Samson AR4300 E 2490 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Samson AR300M E

Mottagarmodul. Passar till AR4300. E-bandet.



XL1501208E Samson AR300M E 2690 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Samson AR300M

Mottagarmodul. Passar till AR4300



XL1501208 Samson AR300M 2690 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Samson CR88-G

Samson CR88-G Mottagare Concert 88863-865MHz

Samson Concert 88 har 9 valbara kanaler att arbeta med och har en arbetsradie på 90 meter mellan sändare och mottagare. En automute-funktion stänger automatiskt av ljudet om brus uppstår tills signal finns tillgänglig igen.

 Trådlöst system med handmikrofon, instrument, mygga eller earset Upp till 12 system kan användas samtidigt över samtliga band Infraröd trådlös kanal-setup True diversity och 9st valbara kanaler för bästa mottagning 90m arbetsradie Tone key och automute funktion Rackmonteringskit inkluderat p>Mottagare för Concert 88 med infraröd trådlös kanal-setup.863-865MHz True diversity och 9st valbara kanaler för bästa mottagning Balanserad XLR- och obalanserad teleutgång



XL1500278 Samson CR88-G 2295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Mottagare TXS-871

Mottagare TXS-871

Multifrekvensmottagarenhet, med UHF PLL-teknik.

- 15 valbara UHF frekvenser (863-865MHz)
- True diversity-system med avtagbara antenner (BNC-anslutning).
- Autoscan.
- Pilot tone squelch, noise mute.
- Valbart låst läge.
- LCD för att indikera frekvens, antenn A/B, RF-mottagningsnivå, AF ljudnivå, batteristatus för sändaren.
- XLR-utgång och 6,3mm utgång.
- Levereras med PSU.
- Ger driftspänning till TXS-870B.



MO253600 Mottagare TXS-871 3598.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Monacor TXS-727 Mottagare 2-kanals

Monacor TXS-727 Mottagare 2-kanals

2-kanalig multifrekvens mottagarenhet, med UHF PLL-teknik. •100 valbara UHF-frekvenser (667,000-691,750MHz).

•SYNC-funktion för att sammankoppla mottagaren med ficksändare TXS-707HSE, TXS-707LT eller handhållen mikrofon TXS-707HT via infraröd signal.

•Autoscan.

•True diversity med avtagbara antenner (BNC-anslutning).

•Volym och squelchkontroller.

•Pilot tonsquelch.

•Låsfunktion.

•LCD-display för att indikera kanal, frekvens, RF mottagningssignal, AF ljudnivå, diversity och squelch inställningar.

•Antennterminalerna ger reläspänning för extra antenn boosters, t.ex. TXS-875B.

•Balanserad XLR-utgång.

•Obalanserad 6,3mm-utgång.

•Robust metallhölje.

•Levereras med PSU.

•482mm (19") rackmontering med medföljande fästen.



MO257530 Monacor TXS-727 Mottagare 2-kanals 3298.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO MRM-72B-8A-D

MIPRO MRM-72B-8A-D Trådlös dubbel diversity-modul, frekvensgrupp 8A-D

Mipro MRM-72B är en dubbel trådlös insticksmodul för trådlös mottagning så att två mikrofoner kan användas samtidigt, är avsedd för MA708PA-B. Upp till 16 kanaler på vardera mottagaren för överföring mellan sändarmikrofon och högtalare. Frekvensgrupp 8A-D.

 Frekvensområde grupp 8A-D: 823 - 832 MHz Kanaler: 16 st Känslighet: 10 dBµV vid S/N > 80 dB S/N: > 100 dBA T.H.D: mindre än 0,5 % @ 1 kHz (dev.=32 kHz) Frekvensgång: 60 Hz - 15 kHz Mått: 220 x 57 x 190 mm Vikt: 622 gram Arbetstemperatur: -10° C - +60° C



ST1310721194 MIPRO MRM-72B-8A-D 4600 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO MRM-70B-8A-D

MIPRO MRM-70B-8A-D Trådlös diversity-modul, frekvensgrupp 8A-D

Mipro MRM-70B trådlös insticksmodul för trådlös mottagning, som är avsedd för MA708PA-B. Upp till 16 kanaler för överföring mellan sändarmikrofon och högtalare. Frekvensgrupp 8A-D.

 Frekvensområde grupp 8A-D: 823 - 832 MHz Kanaler: 16 st Känslighet: 10 dBµV vid S/N > 80 dB S/N: > 100 dBA T.H.D: mindre än 0,5 % @ 1 kHz (dev.=32 kHz) Frekvensgång: 60 Hz - 15 kHz Mått: 75 x 35 x 141 mm Vikt: 126 gram Arbetstemperatur: -10° C - +60° C



ST1310721186 MIPRO MRM-70B-8A-D 2190 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO ACT-74-5UB

MIPRO ACT-74-5UB Trådlös 4ch-mottagare, frekvensgrupp 5UB

Mipro ACT-74 är en trådlös mottagare med fyra kanaler i kompakt 19" rackformat 1HE och har en extremt användarvänlig kanalvalsmöjlighet (ACT).

Enheten är försedd med en tydlig VFD-display som enkelt avläses i flera vinklar. Displayen visar bl.a. status för kanalval, frekvensval, signalstyrka, batteristatus/sändare, SQ nivå, störningsvarning och brusvarnare. Enkel sökning av ledig kanal med ACT-funktionen.



- * Trådlös 4-vägs mottagare
- * 5UB-frekvens: 554-626 MHz
- * Frontmontering/antennerna: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

 Spänning: 230V/50Hz Vikt: 3,4 kg Dimension: 482x265x44 mm (LxBxH) S/N Ratio: större än 108dB(A) Utgångskontakter x 2: 3-polig XLR samt 6,3 mm tele Frekvensområde/UHF: 5UB: 554-626 MHz Ställbar utnivå/obal: -6dBV / 0dBV / +10dBV Ställbar utnivå/bal: -6dBV / 0dBV / +16dBV Passande handmik: ACT-70H (5UB) Passande bodypack: ACT-70T (5UB) Display: VFD

ST1310720865 MIPRO ACT-74-5UB 24818.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad MIPRO ACT-72-5UB

MIPRO ACT-72-5UB Trådlös dubbelmottagare, frekvensgrupp 5UB

Mipro ACT-72 är en trådlös mottagare i 19" rackformat och har en extremt användarvänlig kanalvalsmöjlighet (ACT).

Enheten är försedd med en tydlig VFD-display som enkelt avläses i flera vinklar. Displayen visar bl.a. status för kanalval, frekvensval, signalstyrka, batteristatus/sändare, SQ nivå, störningsvarning och brusvarnare. Enkel sökning av ledig kanal med ACT-funktionen.



- * Trådlös dubbelmottagare (19 tum 1HE)

- * 5UB-frekvens: 554-626 MHz

- * Frontmontering/antennerna: (Tillbehör FBC-71)

- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå

- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

- Spänning: 230V/50Hz Vikt: 3,0 kg

- Dimension: 482x265x44 mm (LxBxH) S/N Ratio: större än

- 108dB(A) Utgångskontakter x 2: 3-polig XLR samt 6,3 mm tele

- Frekvensområde/UHF: 5UB: 554-626 MHz Ställbar

- utnivå/obal: -6dBV / 0dBV / +10dBV Ställbar utnivå/bal: -6dBV /

- 0dBV / +16dBV Passande handmik: ACT-70H (5UB)

- Passande bodypack: ACT-70T (5UB) Display: VFD

-

ST1310720873 MIPRO ACT-72-5UB 14040 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar