

## Produktblad Samson AR4300 E

1HE rackmonteringskit för upp till 4st AR300M mottagare, med antenndistribution samt både MIX- och individuella utgångar i XLR och teleformat. Hörlursuttag med solo-funktion. E-bandet.



**XL1501209E Samson AR4300 E 2490 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson CR77

Denna UHF-mottagare av True Diversity-modell är i halv racksformat, utrustad med kontroll för squelch och utgående volym. Flersegmenterade LED-indikatorer anger styrka på inkommande ljud/radiosignaler. Enheten har balanserad XLR- och obalanserad teleutgång.



**XL1500277 Samson CR77 2295 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO ACT-72-5UB

MIPRO ACT-72-5UB Trådlös dubbelmottagare, frekvensgrupp 5UB

Mipro ACT-72 är en trådlös mottagare i 19" rackformat och har en extremt användarvänlig kanalvalsmöjlighet (ACT).

Enheten är försedd med en tydlig VFD-display som enkelt avläses i flera vinklar. Displayen visar bl.a. status för kanalval, frekvensval, signalstyrka, batteristatus/sändare, SQ nivå, störningsvarning och brusvarnare. Enkel sökning av ledig kanal med ACT-funktionen.



\* Trådlös dubbelmottagare (19 tum 1HE)

\* 5UB-frekvens: 554-626 MHz

\* Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)

\* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå

\* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Vikt: 3,0 kg </li> <li>

Dimension: 482x265x44 mm (LxBxH) </li> <li> S/N Ratio: större än

108dB(A) </li> <li> Utgångskontakter x 2: 3-polig XLR samt 6,3 mm tele

</li> <li> Frekvensområde/UHF: 5UB: 554-626 MHz </li> <li> Ställbar

utnivå/obal: -6dBV / 0dBV / +10dBV </li> <li> Ställbar utnivå/bal: -6dBV /

0dBV / +16dBV </li> <li> Passande handmik: ACT-70H (5UB) </li>

<li> Passande bodypack: ACT-70T (5UB) </li> <li> Display: VFD </li>

</ul>

**ST1310720873 MIPRO ACT-72-5UB 14040 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO ACT-74-5UB

MIPRO ACT-74-5UB Trådlös 4ch-mottagare, frekvensgrupp 5UB

Mipro ACT-74 är en trådlös mottagare med fyra kanaler i kompakt 19" rackformat 1HE och har en extremt användarvänlig kanalvalsmöjlighet (ACT).

Enheten är försedd med en tydlig VFD-display som enkelt avläses i flera vinklar. Displayen visar bl.a. status för kanalval, frekvensval, signalstyrka, batteristatus/sändare, SQ nivå, störningsvarning och brusvarnare. Enkel sökning av ledig kanal med ACT-funktionen.



- \* Trådlös 4-vägs mottagare
- \* 5UB-frekvens: 554-626 MHz
- \* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
- \* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
- \* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

<ul> <li> Spänning: 230V/50Hz </li> <li> Vikt: 3,4 kg </li> <li> Dimension: 482x265x44 mm (LxBxH) </li> <li> S/N Ratio: större än 108dB(A) </li> <li> Utgångskontakter x 2: 3-polig XLR samt 6,3 mm tele </li> <li> Frekvensområde/UHF: 5UB: 554-626 MHz </li> <li> Ställbar utnivå/obal: -6dBV / 0dBV / +10dBV </li> <li> Ställbar utnivå/bal: -6dBV / 0dBV / +16dBV </li> <li> Passande handmik: ACT-70H (5UB) </li> <li> Passande bodypack: ACT-70T (5UB) </li> <li> Display: VFD </li> </ul>

**ST1310720865 MIPRO ACT-74-5UB 24818.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO MRM-70B-8A-D

MIPRO MRM-70B-8A-D Trådlös diversity-modul, frekvensgrupp 8A-D

Mipro MRM-70B trådlös insticksmodul för trådlös mottagning, som är avsedd för MA708PA-B. Upp till 16 kanaler för överföring mellan sändarmikrofon och högtalare. Frekvensgrupp 8A-D.

<ul> <li> Frekvensområde grupp 8A-D: 823 - 832 MHz </li> <li> Kanaler: 16 st </li> <li> Känslighet: 10 dBµV vid S/N > 80 dB </li> <li> S/N: > 100 dBA </li> <li> T.H.D: mindre än 0,5 % @ 1 kHz (dev.=32 kHz) </li> <li> Frekvensgång: 60 Hz - 15 kHz </li> <li> Mått: 75 x 35 x 141 mm </li> <li> Vikt: 126 gram </li> <li> Arbetstemperatur: -10° C - +60° C </li> </ul>



**ST1310721186 MIPRO MRM-70B-8A-D 2190 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad MIPRO MRM-72B-8A-D

MIPRO MRM-72B-8A-D Trådlös dubbel diversity-modul, frekvensgrupp 8A-D

Mipro MRM-72B är en dubbel trådlös insticksmodul för trådlös mottagning så att två mikrofoner kan användas samtidigt, är avsedd för MA708PA-B. Upp till 16 kanaler på vardera mottagaren för överföring mellan sändarmikrofon och högtalare. Frekvensgrupp 8A-D.



<ul> <li> Frekvensområde grupp 8A-D: 823 - 832 MHz </li> <li> Kanaler: 16 st </li> <li> Känslighet: 10 dBμV vid S/N > 80 dB </li> <li> S/N: > 100 dBA </li> <li> T.H.D: mindre än 0,5 % @ 1 kHz (dev.=32 kHz) </li> <li> Frekvensgång: 60 Hz - 15 kHz </li> <li> Mått: 220 x 57 x 190 mm </li> <li> Vikt: 622 gram </li> <li> Arbetstemperatur: -10° C - +60° C </li> </ul>

**ST1310721194 MIPRO MRM-72B-8A-D 4600 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Monacor TXS-727 Mottagare 2-kanals

Monacor TXS-727 Mottagare 2-kanals

**2-kanalig multifrekvens mottagarenhet, med UHF PLL-teknik. •100 valbara UHF-frekvenser (667,000-691,750MHz).**

•SYNC-funktion för att sammankoppla mottagaren med ficksändare TXS-707HSE, TXS-707LT eller handhållen mikrofon TXS-707HT via infraröd signal.

•Autoscan.

•True diversity med avtagbara antenner (BNC-anslutning).

•Volym och squelchkontroller.

•Pilot tonsquelch.

•Låsfunktion.

•LCD-display för att indikera kanal, frekvens, RF mottagningssignal, AF ljudnivå, diversity och squelch inställningar.

•Antennterminalerna ger reläspänning för extra antenn boosters, t.ex. TXS-875B.

•Balanserad XLR-utgång.

•Obalanserad 6,3mm-utgång.

•Robust metallhölje.

•Levereras med PSU.

•482mm (19") rackmontering med medföljande fästen.



**MO257530 Monacor TXS-727 Mottagare 2-kanals 3298.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Mottagare TXS-871

Mottagare TXS-871

Multifrekvensmottagarenhet, med UHF PLL-teknik.

- 15 valbara UHF frekvenser (863-865MHz)
- True diversity-system med avtagbara antenner (BNC-anslutning).
- Autoscan.
- Pilot tone squelch, noise mute.
- Valbart låst läge.
- LCD för att indikera frekvens, antenn A/B, RF-mottagningsnivå, AF ljudnivå, batteristatus för sändaren.
- XLR-utgång och 6,3mm utgång.
- Levereras med PSU.
- Ger driftspänning till TXS-870B.



**MO253600 Mottagare TXS-871 3598.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson AR300M

Mottagarmodul. Passar till AR4300



**XL1501208 Samson AR300M 2690 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson AR300M E

Mottagarmodul. Passar till AR4300.  
E-bandet.



**XL1501208E Samson AR300M E 2690 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson CR88-G

Samson CR88-G Mottagare Concert 88863-865MHz

Samson Concert 88 har 9 valbara kanaler att arbeta med och har en arbetsradie på 90 meter mellan sändare och mottagare. En automute-funktion stänger automatiskt av ljudet om brus uppstår tills signal finns tillgänglig igen.

- Trådlöst system med handmikrofon, instrument, mygga eller earset
- Upp till 12 system kan användas samtidigt över samtliga band
- Infraröd trådlös kanal-setup
- True diversity och 9st valbara kanaler för bästa mottagning
- 90m arbetsradie
- Tone key och automute funktion
- Rackmonteringskit inkluderat

Mottagare för Concert 88 med infraröd trådlös kanal-setup. 863-865MHz

- True diversity och 9st valbara kanaler för bästa mottagning
- Balanserad XLR- och obalanserad teleutgång



**XL1500278 Samson CR88-G 2295 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar