

## Produktblad Högtalarkabel Speakon/LK04N25

Högtalarkablage 4-ledare med Neutrik Speakon, Eurocable LK04N25. Speakonkablage i standardlängder och högsta kvalitet. Eurocable LK04N25 kabel och Neutrik Speakon kontakter. Tillverkade av proffs för proffs. LK04N25 är en robust och flexibel kabel från Eurocable med 11mm diameter, flexibel även i kyla. Försedd med krympslang för märkning. 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 5, 10, 15 samt 20 meter.



<b>IN130130 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:0.5 m,</b> Lagerstatus: Finns i lager	<b>231.25 kr inklusive moms</b>
<b>IN130131 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:0.7 m,</b> Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	<b>233.75 kr inklusive moms</b>
<b>IN130132 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:1 m,</b> Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	<b>248.75 kr inklusive moms</b>
<b>IN130133 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:3 m,</b> Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	<b>342.5 kr inklusive moms</b>
<b>IN130134 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:5 m,</b> Lagerstatus: Finns i lager	<b>436.25 kr inklusive moms</b>
<b>IN130135 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:10 m,</b> Lagerstatus: Finns i lager	<b>662.5 kr inklusive moms</b>
<b>IN130136 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:15 m,</b> Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	<b>887.5 kr inklusive moms</b>
<b>IN130137 Högtalarkabel Speakon/LK04N25 Längd:20 m,</b> Lagerstatus: Finns i lager	<b>1025 kr inklusive moms</b>

## Produktblad Högtalarkabel 2x1.5 LK02N15

Högtalarkabel 2x1.5 LK02N15 pris per meter.



<b>IN160079 Högtalarkabel 2x1.5 LK02N15</b>	<b>26.25 kr inklusive moms</b>
Lagerstatus: Finns i lager	

## Produktblad Stage Line Högtalar kabel MSC

Högtalarkabel tele-tele MSC  
2 x 6.3mm plug  
2 x 1.5mm2.  
Svart.



<b>M1060960 MSC-300/SW högtalarkabel Längd:3m,</b> Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	<b>70 kr inklusive moms</b>
<b>M2062500 MSC-600/SW högtalarkabel Längd:6m,</b> Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	<b>100 kr inklusive moms</b>
<b>M3062490 MSC-1000/SW högtalarkabel Längd:10m,</b> Lagerstatus: Ungefär 5 dagar	<b>130 kr inklusive moms</b>
<b>M4060940 MSC-1500/SW högtalarkabel Längd:15m,</b> Lagerstatus: Finns i lager	<b>180 kr inklusive moms</b>

## Produktblad Audac AU570120007 0.7m

IP-klassad anslutningskabel/högtalare med 5-polig kontakt. Anpassad för utomhusversionerna i Audacs WX-högtalarserie. Vitt utförande, 0.7m.



**ST1290740107 Audac AU570120007 0.7m 77.5 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Audac AU570120025 2.5m

IP-klassad anslutningskabel/högtalare med 5-polig kontakt. Anpassad för utomhusversionerna i Audacs WX-högtalarserie. Vitt utförande, 2.5m.



**ST1290740115 Audac AU570120025 2.5m 131.25 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad 2x1.5mm<sup>2</sup> förtent svart högtalarkabel

Bostrom Cables förtent högtalarkabel 2x1,5 svart

Följsam 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> högtalarkabel för applikationer med lägre effekt.

Trådtjocklek: 25/100-dels mm

Resistans: 0,012 ohm/m

Vikt: 48 g/m

Mått: 3,2 x 6,7 mm

Bobin: 200 meter

Säljs endast på 200m bobin

Pris per meter



**ST5000040229 2x1.5mm<sup>2</sup> förtent svart högtalarkabel 15 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Procab LS15W VIT (2x1.5mm<sup>2</sup>)

2 x 1,5 mm<sup>2</sup> dubbelisolerad högtalarkabel.

Kabeln är avsedd för både inom och utomhusbruk, i kombination med speakontakter. Mjuk och flexibel.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Resistans: 1.2 ohm/100m

Trådtjocklek: 12/100-dels mm

Ytermått: 8 mm

Färg/ledare: Röd & blå

Bobin: 100m

Arbetstemperatur: -40° till + 80°



**ST5010680055 Procab LS15W VIT (2x1.5mm<sup>2</sup>) 26.25 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Procab LS25W/1 2X2.5MM<sup>2</sup>

2 x 2,5 mm<sup>2</sup> dubbelisolerad högtalarkabel.

Kabeln är avsedd för både inom och utomhusbruk, i kombination med speakontakter. Mjuk och flexibel.



Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Resistans: 0.66 ohm/100m  
Trådtjocklek: 12/100-dels mm  
Yttermått: 9 mm  
Färg/ledare: Röd & blå  
Bobin: 100m  
Arbetstemperatur: -40° till + 80°

**ST5010680063 Procab LS25W/1 2X2.5MM<sup>2</sup> 37.5 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad ProCab PLS225/1

ProCab PLS225/1 2x2,5mm<sup>2</sup> rund högflexibel högtalarkabel, 100m bobin

Procab PLS225 är en högkvalitativ och högflexibel högtalarkabel består av två 2,5 mm<sup>2</sup> (13 AWG) ledare sammansatta av 224st koppartrådar (0,12 mm).



Kombinationen av tunna/täta trådar och den flexibla PVC-yttermanteln gör den extremt flexibel. Den släta yttermanteln gör kabeln enkel att hantera för mobila applikationer vilket också underlättar vid installation av fasta system.

Kabeln finns också i kontakterad version med Neutrik Speakon-kontakter (NL2FX). Den kontakterade serien heter Procab PRA502.

- \* 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> rund högtalarkabel
- \* Högflexibel
- \* 8mm ytterdiameter
- \* Svart utförande
- \* 100m bobin

Se också vår lathund för att välja högtalarkabelarea 100V-system.

<ul> <li> Area: 2x2,5mm<sup>2</sup> </li> <li> Yttermått/diam: 8mm (+/- 0,1mm) </li> <li> Färg: Svart </li> <li> Färg/ledare: Röd/blå </li> <li> Resistans: 0,8 ohm / 100m </li> <li> Antal meter/bobin: 100m </li> </ul>

**ST5010680113 ProCab PLS225/1 4835 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad ProCab PLS425/1

ProCab PLS425/1 4x2,5mm<sup>2</sup> rund högflexibel högtalarkabel, 100m bobin

Procab PLS425 är en högkvalitativ och högflexibel högtalarkabel består av fyra 2,5 mm<sup>2</sup> (13 AWG) ledare sammansatta av 224st koppartrådar (0,12 mm).



Kombinationen av tunna/täta trådar och den flexibla PVC-ytermanteln gör den extremt flexibel. Den släta ytermanteln gör kabeln enkel att hantera för mobila applikationer vilket också underlättar vid installation av fasta system.

Kabeln finns också i kontakterad version med Neutrik Speakon-kontakter (NL4FX). Den kontakterade serien heter Procab PRA504.

- \* 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> rund högtalarkabel
- \* Högflexibel
- \* 11mm ytterdiameter
- \* Svart utförande
- \* 100m bobin

Se också vår lathund för att välja högtalarkabelarea 100V-system.

<ul> <li> Area: 4x2,5mm<sup>2</sup> </li> <li> Ytermått/diam: 11mm (+/- 0,1mm) </li> <li> Färg: Svart </li> <li> Färg/ledare: Röd/blå/svart/gul </li> <li> Resistans: 0,8 ohm / 100m </li> <li> Antal meter/bobin: 100m </li> </ul>

**ST5010680121 ProCab PLS425/1 8860 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad PROCAB LS25/5 SVART

PROCAB LS25/5 SVART 2x2,5mm<sup>2</sup> rund flexibel högtalarkabel,

Procab LS25 är en 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> flexibel och dubbelisolerad högtalarkabel i svart utförande.



- \* 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> rund högtalarkabel
- \* Svart utförande
- \* 500m bobin

Se också vår lathund för att välja högtalarkabelarea 100V-system.

<ul> <li> Resistans: 0.66 ohm/100m </li> <li> Area: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> </li> <li> Trådtjocklek: 12/100-dels mm </li> <li> Ytermått: 9 mm </li> <li> Färg/ledare: Röd & blå </li> <li> <strong> Bobin: 500m </strong> </li> <li> Arbetstemperatur: -40° till + 80° </li> </ul>

**ST5010680139 PROCAB LS25/5 SVART 18100 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad PROCAB BLS215/1 SVART

PROCAB BLS215/1 SVART 2 x 1,5mm<sup>2</sup> CCA rund högtalarkabel /  
installation / 100m rulle

BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Svart utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

- Kabeltyp: CCA högtalarkabel
- Area: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA)
- Kabelhölje: Svart PVC
- Resistans enkelledare 100m: 1,61 ohm
- Temp.område fast inst: -40° C till +80° C
- Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått
- Säljs på rulle om 100m
- ytterdiameter: 8mm



**ST5010680147 PROCAB BLS215/1 SVART 1395 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad PROCAB BLS215W/1 VIT

PROCAB BLS215W/1 VIT 2 x 1,5mm<sup>2</sup> CCA rund högtalarkabel / installation  
/ 100m rulle

BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Vitt utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

- Kabeltyp: CCA högtalarkabel
- Area: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA)
- Kabelhölje: Svart PVC



Resistans enkelledare 100m: 1,61 ohm </li> </li> Temp.område fast inst: -  
40° C till +80° C </li> </li> Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått </li>  
</li> Säljs på rulle om 100m </li> </li> Ytterdiameter: 8mm </li> </ul>

**ST5010680154 PROCAB BLS215W/1 VIT 1395 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad PROCAB BLS225W/1 VIT

PROCAB BLS225W/1 VIT 2 x 2,5mm<sup>2</sup> CCA rund högtalarkabel / installation / 100m rulle



BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Vitt utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

<ul> <li> Kabeltyp: CCA högtalarkabel </li> <li> Area: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> </li> <li> Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA) </li> <li> Kabelhölje: Svart PVC </li> <li> Resistans enkelledare 100m: 0,97 ohm </li> <li> Temp.område fast inst: -40° C till +80° C </li> <li> Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått </li> <li> Säljs på rulle om 100m </li> <li> Ytterdiameter: 9,8mm </li> </ul>

**ST5010680162 PROCAB BLS225W/1 VIT 2075 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad PROCAB BLS225/1 SVART

PROCAB BLS225/1 SVART 2 x 2,5mm<sup>2</sup> CCA rund högtalarkabel / installation / 100m rulle



BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Svart utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

<ul> <li> Kabeltyp: CCA högtalarkabel </li> <li> Area: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> </li> <li> Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA) </li> <li> Kabelhölje: Svart PVC </li> <li>



Resistans enkelledare 100m: 0,97 ohm </li> </li> Temp.område fast inst: -  
40° C till +80° C </li> </li> Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått </li>  
</li> Säljs på rulle om 100m </li> </li> Ytterdiameter: 9,8mm </li> </ul>

**ST5010680170 PROCAB BLS225/1 SVART 2075 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad PROCAB BLS207/1 SVART

PROCAB BLS207/1 SVART 2 x 0,75mm<sup>2</sup> CCA rund högtalarkabel /  
installation / 100m rulle

BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Svart utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

<ul> <li> Kabeltyp: CCA högtalarkabel </li> <li> Area: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> </li> <li> Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA) </li> <li> Kabelhölje: Svart PVC </li> <li> Resistans enkelledare 100m: 0,97 ohm </li> <li> Temp.område fast inst: -40° C till +80° C </li> <li> Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått </li> <li> Säljs på rulle om 100m </li> <li> Ytterdiameter: 6,5mm </li> </ul>



**ST5010680188 PROCAB BLS207/1 SVART 895 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad PROCAB BLS207W/1 VIT

PROCAB BLS207W/1 VIT 2 x 0,75mm<sup>2</sup> CCA rund högtalarkabel /  
installation / 100m rulle

BLS-serien från Procab är en rund och dubbelisolerad högtalarkabel av aluminium/koppar avsedd för fast installation, speciellt 100V-system. Kabeln är baserad på CCA (kopparklädd aluminium). Trådarna har en kärna av 75% aluminium överdragen med 25% koppar, kabelns hölje är av PVC.

Resultatet är en kabel med egenskaper som ligger mellan koppar- och aluminiumkablar. Det kombinerar fördelarna från båda sidor såsom koppars lödbarhet, högre ledningsförmåga och bättre hållbarhet samt aluminiumets lägre vikt och tillverkningskostnad.

Kort och gott: En högtalarkabel med slagkraftig prisbild!

Pris per meter. Säljs på rulle om 100m. Vitt utförande.

Se också vår lathund för att välja kabelarea till 100V-system.

<ul> <li> Kabeltyp: CCA högtalarkabel </li> <li> Area: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> </li> <li> Ledarmaterial: 25% koppar + 75% aluminium volymmässigt (= 25% CCA) </li> <li> Kabelhölje: Svart PVC </li> <li>



Resistans enkelledare 100m: 0,97 ohm </li> </li> Temp.område fast inst: -  
40° C till +80° C </li> </li> Max tillåten böjradie fast inst: 8 x yttermått </li>  
</li> Säljs på rulle om 100m </li> </li> Ytterdiameter: 6,5mm </li> </ul>

**ST5010680196 PROCAB BLS207W/1 VIT 895 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

---

## Produktblad PROCAB LS440/1 SVART

PROCAB LS440/1 SVART 4x4mm<sup>2</sup> rund flexibel högtalarkabel, 100m bobin

Procab LS440 är en dubbelisolerad högtalarkabel. Mjuk och flexibel, arbetstemperaturen är -40° till + 80°.

- \* 4 x 4,0 mm<sup>2</sup> rund högtalarkabel
- \* Svart utförande
- \* 100m bobin

Se också vår lathund för att välja högtalarkabelarea 100V-system.

<ul> <li> Resistans: 0.41 ohm/100m </li> <li> Area: 4 x 4mm<sup>2</sup>  
</li> <li> Trådtjocklek: 350x0,12 mm </li> <li> Yttermått: 14 mm </li>  
<li> Färg/ledare: Röd/blå/gul/svart </li> <li> Bobin: 100m </li> <li>  
Arbetstemperatur: -40° till + 80° </li> </ul>



**ST5010680253 PROCAB LS440/1 SVART 12435 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad CAB502 högtalarkabel 2 x 2.5mm<sup>2</sup>

CAB502 Kontakterad högtalarkabel 2 x 2.5mm<sup>2</sup>

Kontakterad högtalarkabel, typ speakontakt. Kabeln är smidig och följsam och passar för inomhus såväl som utomhusbruk. 2x2,5mm<sup>2</sup>.  
Arbetstemperatur: -25°C till +70°C.



**ST35100680015 CAB502 högtalarkabel 2 x 2.5mm<sup>2</sup> Längd:10m, 398.75 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

**ST45100680023 CAB502 högtalarkabel 2 x 2.5mm<sup>2</sup> Längd:15m, 545 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Amp Speakon-tele SPT

Högtalarkabel speakon-tele. 2 ledare.



**XL3918815 SPT-150 Längd:1,5 m, 260 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL3918903 SPT-3 Längd:3 m, 285 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL3918905 SPT-5 Längd:5 m, 320 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL3918910 SPT-10 Längd:10 m, 425 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Amp Speakon 2SP

2-ledare med speakon-kontakter.



**XL3919023 2SP-3 Längd:3 m, 375 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL3919025 2SP-5 Längd:5 m, 425 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL3919027 2SP-10 Längd:10 m, 540 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL3919028 2SP-15 Längd:15 m, 695 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Amp Speakon 4SP

4-ledare med speakon-kontakter.



**XL3919048 4SP-15 Längd:15 m, 995 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Finns i lager

## Produktblad Amp Högtalarkabel Tele PH

Blå kabel med kontakt och belastningsskydd i metall.



**XL3919201 PH-1TB Längd:1 m, 100 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Finns i lager

**XL3919203 PH-3TB Längd:3 m, 120 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

**XL3919207 PH-7TB Längd:7 m, 160 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Finns i lager

**XL3919210 PH-10TB Längd:10 m, 195 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Finns i lager

**XL3919215 PH-15TB Längd:15 m, 265 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Finns i lager

---

## Produktblad Amp Högtalarkabel 2x2,5

Högtalarkabel 2x2,5. Grå kabel med 2st 2.5mm<sup>2</sup>-ledare. Rulle om 50 m.



**XL5279225 Amp Högtalarkabel 2x2,5 1350 kr inklusive moms**  
Lagerstatus: Finns i lager

---