

Produktblad ALI20 Mk2

ALI20 Mk2 Skärmad linebox / galvanisk jordavskiljare

Audac ALI20Mk2 är en väl skärmad passiv linebox / audioisolator med transformator för mik- och line-nivå, försedd med dubbla 3-polig XLR in/ut samt groundlift-möjlighet.



I de flesta fall används de för att undvika brum som orsakas av jordslingor i ljudsystem. ALI20Mk2 erbjuder en komplett passiv lösning för isolering av en stereo balanserad ljudsignal. ALI20Mk2 är byggd med en ljudtransformator som har ett varvtal på 1: 1 och en impedans på 600 Ohm.

Audiotransformatorn lämnar signalen så gott som opåverkad med mycket låg distorsion och dämpning, dessutom bryter den eventuella jordslingor / galvanisk jordavskiljare.

- Dimension: 108 x 44 x 165 mm (W x H x D)
- Chassi i aluminium
- Groundlift
- Flera typer av monteringsstillbehör (MBS)

Vikt:	270 gram
Dimension:	108 x 44 x 165 mm (W x H x D)
Ingångskontakt:	XLR hona x 2
Utgångskontakt:	XLR hane x 2
Frekvensomgång:	0,8Hz-105kHz/-3dB
Distorsion vid 1kHz:	0,001%
In/ut-Impedans:	600 ohm
Ratio:	1:1

ST1100740214 ALI20 Mk2 2115 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Rolls MB-15 ProMatch

Direkt-box som konverterar obalanserade signal till balanserade och vice versa.

- Stereo XLR till RCA och omvänt
- Kan användas som balanserad Line Level-kontroll genom att koppla ihop RCA-kontakterna
- Nätadapter PS27E ingår.



XL9120015 Rolls MB-15 ProMatch 1695 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Lundahl 600 ohm transformator

Lundahl 600 ohm - 600 ohm transformator. Bryter jordloopar och konverterar balanserat/obalanserat.

- XLR hona till XLR hane
- Isoleringstransformator (LL1584) med LF saturation över +17dBu @ 50 Hz
- Magnetiskt avskärmat
- Galvaniskt isolerade ändar



LDLL15843FX3MX Lundahl 600 ohm transformator 1455 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Audac ATU44

Audac ATU44 för fast installation, adapter som gör om högtalarsignal (antingen lågohmig eller från 100V-system) till balanserad eller obalanserad linesignal (låg nivå).

Kan dessutom användas som ren linebox som gör om linesignal (låg nivå) från obalanserad till balanserad och vice versa. Allt detta i stereo!

In- och utgångar är galvaniskt skilda åt av transformator vilket gör den väl lämpad att användas där problem finns med brum och surr pga jordslingor.

Spänning: 230V/50Hz

Vikt: 330 gram

Dimension: 35x105x110 mm

Chassi: Aluminium

Färg: Svart

Ingång: Plint

Utgångskontakt: 3-polig XLR hane



ST1190740041 Audac ATU44 1480 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind IsoPod2 HW

Whirlwind IsoPod2 HW Transformator balanserad stereo-linebox
optimerad för anslutning av bärbara ljudkällor

Transformator balanserad stereo-linebox optimerad för anslutning
av bärbara ljudkällor till professionella ljudsystem. Används för att t.ex ansluta
CD-och MP3-spelare till professionell utrustning med balanserade ingångar
såsom t.ex ett mixerbord. Fast kabel med 3,5mm plug
Transformator balanserade XLR utgångar



XL1958240 Whirlwind IsoPod2 HW 2915 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar