

Produktblad ProCab MCM108

ProCab MCM108 är 8-pars multikabel. Varje par består av två isolerade och tvinnade ledare med 0,125 mm² med en hög avskärmning för att förhindra påverkan av brum, brus eller elektromagnetiska fält från extern utrustning. Varje balanserat ljudpar har en skyddsfolie och en yttre PVC-mantel av 3,5 mm. Alla ljudpar är också utrustade med en ytterligare skyddsfolie och en PVC-mantel.



MCM-multin lämpar sig för alla typer av applikationer såsom fast ljuddistribution, livekonserter eller kombination med stagebox.

Multikabeln är beställningsvara och kan fås i valfri längd (max 500m). För längder under 50m tillkommer en kapningskostnad. Pris per meter.

ST5020680111 ProCab MCM108 101.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ProCab MCM104

ProCab MCM104 är 4-pars multikabel. Varje par består av två isolerade och tvinnade ledare med 0,125 mm² med en hög avskärmning för att förhindra påverkan av brum, brus eller elektromagnetiska fält från extern utrustning. Varje balanserat ljudpar har en skyddsfolie och en yttre PVC-mantel av 3,5 mm. Alla ljudpar är också utrustade med en ytterligare skyddsfolie och en PVC-mantel.



MCM-multin lämpar sig för alla typer av applikationer såsom fast ljuddistribution, livekonserter eller kombination med stagebox.

Multikabeln är beställningsvara och kan fås i valfri längd (max 500m). För längder under 50m tillkommer en kapningskostnad. Pris per meter.

ST5020680129 ProCab MCM104 61.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad PRX606/50

Procab PRX606/50 är en högflexibel CAT6 U / UTP-kabel monterad/uppspolad på den tåliga CDM310 vindan (som har infälld friktionsbroms), med totalt 5m sling uppspolad på sidobygeln. Sling-längden ingår i totallängden.



Båda ändarna avslutas med RJ45-kontakter (hanar), vilket gör direktanslutning från sändningsänden till mottagningsänden utan behov av ytterligare anslutningar eller kablage.

Kontakterna är försedda med löstagbara brytskydd, vilket möjliggör montering av Neutrik Ethercon kontaktdonsskal som NE8MC-B (tillbehör).

Kabeln stöder 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T och 10GBase-T gigabit.

- Kabeltyp: CAT6 UTP
- Kabellängd: 50m
- Kontakter: RJ45 med löstagbart brytskydd
- Längd/sling: 5m
- Vinda: Procab CDM310, 312 x 392 x 234 mm
- Stöder upp till 10GBase-T gigabit

ST5110680187 PRX606/50 3945 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad PROCAB STAGEBOX med multikabel

Procable MSB-serien, stageboxar med multikabel upp till 30m

MSB-serien är Procabs stageboxar med monterade multikablar för scen- eller studiobruk.



Stageboxarna är tillverkade i metall och är försedda med metallkontakter. Multikabeln har en rejäl dragavlastning och en separerings-bricka för piskan.

En förvaringsbag i vattenavvisande material för stageboxen medföljer.

Multikabeln är mycket smidig och robust för att passa användning både inom- och utomhus.

Kabelspecifikation Procab MCM balanserad multikabel:

2 ledare/par: TC 7 x 0,15 mm

Areal/ledare: 0,125 mm²

PE-isolering: 1,5 mm

Skärm: TC 32 x 0,12 mm

Mantel/par: Svart flexibel PVC

Diam./par: 3,5 mm

Yttre mantel: Svart flexibel PVC

Ledarresistans 100m: 13,75 ohm

Överhörning 100m: Min. 73,3 dB

Kapacitans ledare/ledare 1m 1kHz: 54 pF

Kapacitans ledare/skärm 1m 1kHz: 98 pF

Finns i 5 utföranden.

ST5120680029 PROCAB STAGEBOX med multikabel 30m Utförande:32 in 8 ut, 30m,
12998.75 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad **CAB400 el/signalkablage standard**

CAB400, kontakterat el/signalkablage "standard".

Smart kombinerad och kontakterad signal/elkabel, för bl.a. aktiva högtalare.
Elkabeln är 3x1mm² med maxströmmen 10A. Höljet på kabeln är av slitstark och flexibel PVC.

Schuko/3-polig hona - Chassikontakt/3-polig hane.



ST25510680001 CAB400 el/signalkablage standard Längd:10m, **885 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

ST35510680019 CAB400 el/signalkablage standard Längd:15m, **1108.75 kr inklusive moms**
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad **REF400 el/signalkablage med dragavlastning**

REF400, kontakterat el/signalkablage med dragavlastning.

Procables pro-modell av kombinerad och kontakterad signal/elkabel för bl.a. aktiva högtalare/monitorer. Elkabeln är 3x1mm² med maxströmmen 10A. Höljet på kabeln är av slitstark och flexibel PVC.

REF400 har följande fördelar:

- *Ännu bättre avlastning där kablaget delas.
- *Förstärkta/mer greppvänliga XLR-kontakter
- *Jordstiftet i XLR-kontakterna ansluter först
- *Löpgla för att hänga/dragavlasta kabeln.

Schuko/3polig hona - Chassikontakt/3-polig hane.



ST5510680050 REF400 el/signalkablage med dragavlastning Längd:15m, **1120 kr**
inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Whirlwind CATDUSA

Whirlwind CATDUSA 4-kanalig analog stagebox som använder Cat5 kabel i stället för vanlig multikabel

Each channel has paralleled male and female xlr's, allowing for greater flexibility. The two Neutrik Ethercon RJ45s (IN/THRU), let you daisy chain multiple boxes. If shielded Cat5 cable is used, Catdusa can pass phantom power and DMX. The Mini stage box design means Catdusa can be placed almost anywhere. Minimum 2 Catdusa boxes required.



XL1953840 Whirlwind CATDUSA 4250 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind MS-6-M-NR-025

För 6 mikrofoner, D3F/A3M:



XL1953960 Whirlwind MS-6-M-NR-025 Längd:7,5 m,

6250 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1953961 Whirlwind MS-6-M-NR-025 Längd:15 m,

7850 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind MS-12-M-NR

För 12 mikrofoner, D3F/A3M:



XL1953980 Whirlwind MS-12-M-NR Längd:7,5 m,

10250 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL1953981 Whirlwind MS-12-M-NR Längd:15 m,

11950 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind W12PR/100

Whirlwind W12PR/100 Multikabel utan kontakter. 30 m rulle, 12 par.
 30 m rulle, 12 par



XL1956123 Whirlwind W12PR/100 6250 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Whirlwind W16PR/100

Whirlwind W16PR/100 Multikabel utan kontakter. 30 m rulle, 16 par.
 30 m rulle, 16 par



XL1956163 Whirlwind W16PR/100 7450 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEEM AIEC-7.5M

Signal och strömkabel i ett. Användbart till t.ex. aktiva högtalare.

- Schuko hane/XLR hona - IEC60320/XLR hane
- 20cm fanout

7,5m



XL3906907 LEEM AIEC-7.5M 795 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEEM AIEC-15M

Signal och strömkabel i ett. Användbart till t.ex. aktiva högtalare.

- Schuko hane/XLR hona - IEC60320/XLR hane
- 20cm fanout
- 15m



XL3906915 LEEM AIEC-15M 1295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEEM LS-6

Multikabel. För 6 mikrofoner D3F/A3M.



XL3907061 LS-6-50 Längd:15 m, 1950 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3907062 LS-6-100 Längd:30 m, 2295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEEM LS-16

För 12 mikrofoner D3F/A3M , 4 retur.



XL3907163 LS-16-100 Längd:30 m, 5295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

XL3907164 LS-16-150 Längd:45 m, 5995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad LEEM LS-20

För 16 mikrofoner D3F/A3M , 4 returer stereotelefonta/hane.



XL3907203 LS-20-100 Längd:30 m, 6495 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3907204 LS-20-150 Längd:45 m, 8795 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad DSUB-TRS-1S

Pro-kablar med D-sub kontakter. Alla kontakter i metall 8 st balanserade tele-hanar / 25-polig D-sub hane.



XL3907901 Amp DSUB-TRS-1S Längd:1m, 550 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3907903 Amp DSUB-TRS-3S Längd:3m, 795 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3907904 Amp DSUB-TRS-4S Längd:4m, 925 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Amp DSUB-1S D-SUBX2

Pro-kablar med D-sub kontakter. Alla kontakter i metall.
25-polig D-sub hane / 25-polig D-sub hane.



XL3907911 Amp DSUB-1S D-SUBX2 Längd:1m, 370 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3907912 Amp DSUB-2S D-SUBX2 Längd:2m, 495 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Amp DSUB-XLR-1F

Pro-kablar med D-sub kontakter. Alla kontakter i metall.
8 st balanserade XLR-honor / 25-polig D-sub hane.



XL3907921 Amp DSUB-XLR-1F Längd:1m, 595 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3907922 Amp DSUB-XLR-2F Längd:2m, 695 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Amp DSUB-XLR-1M

Pro-kablar med D-sub kontakter. Alla kontakter i metall. 8 st balanserade
XLR-honar / 25-polig D-sub hane.



XL3907931 Amp DSUB-XLR-1M Längd:1m, 560 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3907933 Amp DSUB-XLR-3M Längd:3m, 795 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

XL3907934 Amp DSUB-XLR-4M Längd:4m, 925 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEEM NW-45F

LEEM NW-45F XLR F till RJ45 multikabel

 Överför fyra kanaler med balanserat analogt ljud (50m)
 Överför fyra stereokanaler av AES/EBU-signal (åtta kanaler) (100m)
Slitstark chassi av anodiserad aluminium Fungerar inom befintlig
kabelinfrastruktur Anslutningar: 4-kanals XLR hona till RJ45
etherCON "F"-uttag DMX-matchningsimpedans: 110 ohm Kräver
CAT6 eller CAT5E-kabel Kabellängd 1m



XL3919540 LEEM NW-45F 550 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEEM NW-85F

LEEM NW-85F 8-XLR female audio over 2 CAT5/6/7 cables
 8x1m cables with XLR female Transmits 8
channel balanced analog audio Transmits 8 channel AES (16
channels) Balanced audio over meddium distances (50m)
AES/EBU over large distances (100m) DMX matching impedance: 110
ohms RJ45 Jack: etherCON female



XL3919548 LEEM NW-85F 995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEEM NW-45M

LEEM NW-45M XLR M till RJ45 multikabel
 Överför fyra kanaler med balanserat analogt ljud (50m)
 Överför fyra stereokanaler av AES/EBU-signal (åtta kanaler) (100m)
Slitstark chassi av anodiserad aluminium Fungerar inom befintlig
kabelinfrastruktur Anslutningar: 4-kanals XLR hane till RJ45
etherCON "F"-uttag DMX-matchningsimpedans: 110 ohm Kräver
CAT6 eller CAT5E-kabel Kabellängd 1m



XL3919550 LEEM NW-45M 550 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad LEEM NW-85M

LEEM NW-85M 8-XLR Male audio over 2 CAT5/6/7 cables
 8x1m cables with XLR male Transmits 8 channel
balanced analog audio Transmits 8 channel AES (16 channels)
Balanced audio over medium distances (50m) AES/EBU over large
distances (100m) DMX matching impedance: 110 ohms RJ45
Jack: etherCON female



XL3919558 LEEM NW-85M 995 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar