Produktblad
Chauvet Datastream-4



Chauvet Datastream-4 är en 4-vägs splitter med både 3- och 5-poliga XLR-kontakter. Alla in-och utgångar är elektroniskt isolerade från varann och har varsin oberoende förstärkare.

Alla anslutningar på fronten. Baksidan är försedd med 13mm gängat hål för fixerad trossmontering med hakfäste.

Spänning: 230V/50 Hz
Vikt: 2,6 kg
Dimension: 483x134x46 mm (19" 1HE)
Ingångskontakt: 1 x 3-polig, 1 x 5-polig XLR
Utgångskontakt: 4 x 3-polig, 4 x 5-polig XLR
Kan trossmonteras med hakfäste

ST2310850017 Chauvet Datastream-4 1850 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
LEDJ DMX Manager CA-M26



DMX Manager CA-M26 är en DMX-merger/splitter med två ingångar och sex utgångar, både 3- och 5-polig XLR.

Merger-funktion/3 valbara lägen:
HTP: Högsta DMX-värdet tar över.
Backup: Tappas en signal, tar andra ingången över.
Merge: Båda DMX-signalerna läggs ihop.

En merger är en bra lösning där behovet ibland är att kunna ansluta ett tillfälligt ljusbord utan att det befintliga behöver kopplas ur. Ibland finns även behovet att kunna kontrollera en fast installerad ljusanläggning från två ljusbord, t.ex. ett för ljustekniker och ett mindre ljusbord för personal.

DMX-hastighet:
Det finns även möjlighet till att ställa tiden på utgången mellan 23ms till 45ms, för att utjämna toleranser mellan olika fabrikat av bord och armaturer.

Spänning: 230V/50 Hz
Vikt: 3 kg
Dimension: 482x44x145 mm (19" 1HE)
In/utgångskontakt: 3- och 5-polig XLR
Antal ingångar: 2 (baksida)
Antal utgångar: 6 (front)
Reglerbar DMX-hastighet

ST2630870018 LEDJ DMX Manager CA-M26 5570 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Transcension SDC6



Transcension SDC6 Manuellt ljusbord, 6 kanaler, DMX
Transcension SDC6 är ett kompakt 6-kanals manuellt ljusbord med reglar för varje kanal samt master. Ett perfekt ljusbord när ingen programmering krävs, bara manuell användning. Kan drivas med 9V batteri (ingår ej). Levereras med 230V trafo.

* Manuellt ljusbord
* 6 kanaler + master
* Bordsversion, men kan väggmonteras
* Trafo medföljer

  Spänning: DC 9V, 100mA (min), nätrafo medföljer   Vikt: 0,7 kg   Mått: 56x150x175 mm   Protokoll: DMX-512   Antal kanaler: 6   Batteridrift möjlig med 9V batteri   Kontakt DMX: 3-polig XLR hona

ST2630970008 Transcension SDC6 1722.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Visual Productions CUETY LPU-1



Visual Productions CUETY LPU-1 Ljuskontroller för iOS
Cuety omvandlar en iPhone eller en iPad till en lättanvänd ljuskontroller. Hårdvaran Cuety LPU - ansluts till en router eller nätverk, och har en optiskt isolerad DMX-512-utgång (3-polig XLR). Cuety-appen laddas ned kostnadsfritt från AppStore.

Systemet är fullt programmerbart för både fasta och rörliga armaturer. Ett bibliotek med över 4000 DMX-profiler för olika armaturer finns tillgängligt, och utökas successivt. Cuety använder ett cuelist-baserat system och har också en FX-generator.

Cuety Remote är en separat iPhone-app ("användare-app") som är tillgänglig från AppStore, vilken tillåter användaren att fjärrstyra Cuety LPU-enheten, genom att trigga Playback / uppspelnings-knapparna. (Den tillåter däremot inte redigering av scener/cues).

Den andra appen (Cuety app) rekommenderas för installatören, där redigering och förändring är möjlig. iPhone/iPad ingår ej.

* Ljuskontroller för iOS
* Ett universum, 512 DMX-kanaler
* 137x76x41mm
* 9-12V DC, 500mA (trafo medföljer)
* Utgångskontakt / DMX: 3-polig XLR
* Kensington-låsning möjlig
* 2 olika appar (användare resp. installatör)

ST2630980007 Visual Productions CUETY LPU-1 3346.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Visual Productions CUETY LPU-2



Visual Productions CUETY LPU-2 Ljuskontroller för iOS och nätverk
Cuety omvandlar en iPhone eller en iPad till en lättanvänd ljuskontroller. Hårdvaran Cuety LPU - ansluts till en router eller nätverk, och har en optiskt isolerad DMX-512-utgång (3-polig XLR). Cuety-appen laddas ned kostnadsfritt från AppStore.

Systemet är fullt programmerbart för både fasta och rörliga armaturer. Ett bibliotek med över 4000 DMX-profiler för olika armaturer finns tillgängligt, och utökas successivt. Cuety använder ett cuelist-baserat system och har också en FX-generator.
LPU-2 erbjuder även styrning via externa protokoll som t.ex. OSC, UDP, FTP och HTTP. Dessa protokoll gör att du kan ansluta LPU-

ST2630980015 Visual Productions CUETY LPU-2 6332.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Visual Productions CUECORE2



Visual Productions CUECORE2 Ljusstyrning, för fast installation, två universum
CueCore är en fristående styrenhet permanenta installationer och arkitektonisk belysning. CueCore2 är konstruerad för non-stop-drift, och har inga rörliga delar: En set-and-forget-lösning.

Även om det är bundlad med stödjande mjukvaruverktyg, kan CueCore programmeras och verka helt fristående. Den kan spela upp färdiga ljusshower, statiska scener och dynamiska program genom sina två DMX-512 universum. CueCore kan triggas t.ex. via MIDI eller planeras med tid och dag via intern klocka.

CueCore kan fungera som en DMX-recorder, och spela in belysningsshower från ett externt ljusbord, helt sömlöst. Inspelning av externa program kan ske via DMX, Art-Net eller sACN.
CueCore2 erbjuder en imponerande samling protokoll, som: DMX-512, Art-Net, sACN och KiNet. Det går också att trigga med någon form av icke-belysningsutrustning som GPI, MIDI, UDP, TCP och OSC. Enheten stöder även tidskodsprotokoll som SMPTE och MTC.

* 1024 DMX-kanaler (två universum)
* 170x100x41,5mm
* DMX ut: 2 x 5-polig XLR
* MIDI in/ut: 5-polig DIN
* 9 - 12V DC, 500mA (PSU medföljer)
* PoE möjligt
* Kensington-låsning möjlig
* Kan monteras i DIN-skena
* GPI-trigg, SMPTE tidskod
* Intern klocka (internt batteri)
* Väggremote: B-Station

ST2630980023 Visual Productions CUECORE2 14823.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Visual Productions B-STATION



Visual Productions B-STATION 6-knappars remote-panel / fristående ljusstyrning
B-Station är en väggmonterad knapppanel med 6st tryckknappar. Knapparna är bakgrundsbelysta och monterbara ikoner medföljer, som tydligt indikerar funktioner. Flera B-stationer kan sammankopplas tillsammans.

 Som fjärrkontroll:
B-Station kan agera som remote/fjärrkontroll för CueCore och QuadCore. Scener och/eller ljusshower kan aktiveras med en knapptryckning.

 Som fristående belysningsstyrning:
För mindre ljusprojekt med LED eller vitt ljus, erbjuder B-Station en komplett lösning. B-Station innehåller en inbyggd ljusstyrning som kan programmera 32st armaturer och högst 768 cues. All programmering görs via medföljande mjukvara, vManager.

vManager upptäcker också om det finns fler B-Stations på nätverket, kan säkerhetskopiera och uppgradera mjukvaran. Det finns också ett enkelt

program för att skapa anpassade pekskärms användargränssnitt som heter VisualTouch.

* Remote-panel / fristående ljussytrning
* 170x100x29,3mm
* Nätverksport / baksida
* Strömförsörjning: PoE
* Kan väggmonteras (ingen backbox krävs)
* DMX ut: Plint

ST2630980031 Visual Productions B-STATION 6717.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Visual Productions QUADCORE



Visual Productions QUADCORE Ljusstyrning, för fast installation, fyra universum

Quadcore är en ny solid-state belysningskontroll i CueCore-familjen. Den har fyra universum, 2048 DMX-kanaler, fördelat på 4st 5-poliga XLR. Det inbyggda flashminnet gör det möjligt att lagra sekvenser och bilder. Uppspelning kan ske helt automatiskt och triggas av olika IP-baserade protokoll. CueluxPro kapacitet:

Quadcore levereras inklusive en fyra universums licens för den mjukvarubaserade ljusstyrningen CueluxPro. Behöver du flerauniversum kan du stacka fler QuadCores.Inriktad på kanalhungriga projekt som normalt involverar pixelmapping, minskar Quadcore kostnaden per DMX universum i en CueluxPro installation. Uppspelning:

Det inbyggda flashminnet har kapacitet att lagra många dynamiska eller statiska ljusscener. Shower kan laddas ner från CueluxPro eller spelas in från DMX, Art-Net eller sACN. Flera sekvenser kan spelas upp samtidigt och oberoende av varandra. Varje uppspelning kan konfigureras med olika alternativ som Delay-Time, Fade-Time, Looping, LTP, HTP, Prioritet, etc. Denna flexibilitet gör det möjligt för Quadcore att köra olika ljuszoner inom ett projekt. Schemaläggning:

Händelser i Quadcore kan schemaläggas i med hjälp av en kalenderfunktion som låter dig använda vardagar, datum, tid, soluppgång, solnedgång och sommartid. Quadcore har batteriback- up för realtidsklockan(RTC). Den stödjer också ett tidsprotokoll (NTP) för att synkronisera med tidsserver via Internet eller nätverk. Multi Protocol Triggers:

Quadcore kan kan ta emot kommandon via flera olika protokoll som inkluderar DMX, Art-Net, sACN, UDP, TCP, OSC och HTML. I kombination med CueCore eller IOcore är även protokoll som MIDI, MTC, SMPTE, RS-232, GPI/GPO(digitala slutningar) och 0-10V möjliga. Tidskodsynkronisering:

Uppspelning av ljusscener lagrade i Quadcore kan synkroniseras via tidskod. Quadcore stödjer IP-baserade ArtNet- tidskod direkt. Fysiska tidskodsprotokoll som SMPTE och MTC stöds via CueCore. Master-Slave:

Flera QuadCores kan enkelt användas tillsammans för fristående uppspelning. Endast den QuadCore som är master måste ha sina triggers och schemaläggning programmerade. Slav-QuadCores följer mastern automatiskt. Ethernet-DMX nod:

Quadcore kan också fungera som en 4-universums Ethernet till DMX nod. Den stöder Art-Net och sACN. Det kan också konvertera tvärtom, DMX till Ethernet. DMX Merge:

Quadcore kan slå ihop inkommande data från DMX, Art-Net och sACN. Hur detta ska gå till kan definieras genom att ställa in HTP, LTP eller prioriterade alternativ. Inkommande data kan också kombineras med uppspelningen av lagrade sekvenser eller bilder. Protokollomvandling:

Show Controll editorn ger dig också möjlighet att omvandla protokoll mellan fysiska portar, såsom DMX eller MIDI och alla Ethernet-baserade protokoll som Art-Net eller OSC. VisualTouch:

För att ge en ultimat kontroll för uppspelning är CueCore kompatibel med

programvaran VisualTouch. VisualTouch är ett plattformsoberoende (Windows, Mac och Linux) användargränssnitt för pekskärmar. I CueCore kan du programmera valfri kombination av knappar och reglar som kommer att vara tillgängliga för operatörer som använder VisualTouch. VisualTouch är lösenordsskyddad för att minimera orsaker till support och underhåll, särskilt bra när kontrollen ska användas av offentliga eller icke-tekniska användare.
Övervakning:
QuadCore har intuitiva övervakningsbilder för att analysera inkommande och utgående DMX, Art-Net, MIDI och OSC-data.

ST2630980049 Visual Productions QUADCORE 13470 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Chauvet DJ D-FI USB



Chauvet DJ D-FI USB Plug-in transreceiver, kombinerad sändare & mottagare trådlös DMX
Chauvet D-Fi™ USB är en liten och lättanvänd plug-in enhet som fungerar som antingen en sändare eller mottagare av trådlös DMX. Den ansluts enkelt i chassit på kompatibla D-Fi™ USB armaturer, ingen extern nätdel behövs.

När D-Fi™ USB är ansluten till en kompatibel armatur, då kan den armaturen styras / programmeras via trådlös DMX och behöver ej anslutas med DMX-kablage. Även trådlös master/slave kan enkelt uppnås.

Chauvet D-Fi™ USB är kompatibel med Chauvet FlareCon Air (styrning via iPhone / iPad) samt Chauvets transreceiver D-Fi Hub.

* Transreceiver, Plug-in modell
* Kompatibel med Chauvet D-Fi Hub transreceiver
* 16 valbara frekvenser
* 2.412 - 2.484 GHz
* C:a 50m räckvidd, fri sikt
  Dimension: 78x25x13 mm   Vikt: 31,2 gram   Frekvensområde: 2.412 - 2.484 GHz   Räckvidd: C:a 50m, fri sikt

ST2640850067 Chauvet DJ D-FI USB 638.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Visual Productions RDM SPLITTER



Visual Productions RDM SPLITTER DMX-splitter / booster, plint-anslutning, in / thru / 6 ut
Liten och kompakt DMX-splitter som är lätt att gömma. Plintanslutning (Euroblock), en ingång, thru och sex utgångar. Kan monteras på DIN-skena.

* Dimension: 104x105x29,5mm
* Vikt: 120 gram
* 1 in / 1 thru / 6 ut
* RDM-kompatibel
* Plintanslutning (Euroblock)
* 9 - 12V DC, 500mA (trafo medföljer ej)

ST2690980012 Visual Productions RDM SPLITTER 5030 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Ljus, Ljud & Musik HB | Tel: 0241-10335 | Pg: 478 10 71-8 | www.ljusljudmusik.com
Täktåkersvägen 6 | Fax: 0241-51454 | Bg: 210-7878 | info@ljusljudmusik.com
785 61 DJURÅS | Mobil: 070-6650491 | OrgNr: 916582-0854 | Vi innehar F-skattsedel