

Produktblad

Denon DN-506S powered monitor 3-way

Denon DN-506S powered monitor 3-way 3-way Tri-Amplified
Loudspeaker



Kompakta, aktiva högtalare speciellt framtagna för installation och studiobruk. Serien erbjuder ett dynamisk och brett frekvensomfång som är långt över det man ser hos konventionella tak eller installationssystem. Modellerna finns i 2 respektive 3-vägs utförande och är utrustade med högkvalitativa högtalarelement tillverkade i vävd kevlar.

The DN-506S is a compact 3-way tri-amplified speaker capable of exceptionally high performance, suitable for a variety of roles. It is ideal for situations where no-compromise acoustic performance is needed, but where complicated setups and elaborate stacks of external equipment are not feasible or possible. It features studio-grade acoustics, luxurious aesthetics, and innovative proximity controls for flexible placement options. The 160-watt DN-506S provides clear, dynamic sound reproduction for mid- and small-size meeting and presentation spaces. Combining 1-inch silk dome tweeter, a 5-inch woven Kevlar midrange unit, and a 6-inch woven Kevlar woofer, it offers a dynamic, wide-range frequency response, even exceeding the performance of speakers found in world-class recording studios. Well-designed 3-way speakers like the DN-506S use a custom high-quality midrange driver specifically intended to cover the critical middle frequencies. Most of the everyday sounds we hear voices, instruments like saxophone and guitar, naturally-occurring sounds like handclaps, footsteps and slamming doors are midrange frequencies. Having a driver specifically dedicated to their reproduction maximizes clarity and detail, ideal for situations requiring exceptional speech intelligibility. The midrange and tweeter are mounted in line with each other (the tweeter is mounted at the apex of the midrange) at precisely the same point in space. Doing so means the sound of the two drivers integrates perfectly, without the audibly-distracting time/arrival distortion of widely-spaced drive units. Instead, our in-line driver design propagates its output in a seamless, uninterrupted time envelope, markedly improving definition and clarity.

- Co-axial mid/hi drivers for vocal clarity
- 6.5" woven Kevlar low frequency driver
- 5.25" woven Kevlar mid frequency driver
- 1" silk-dome tweeter
- Versatile 3-band EQ
- Class A/B tri-amplification: 160 watts RMS total (110/30/20)
- 4 VESA mounts on bottom panel and M10 rigging port
- Dimensions: 268 mm x 391 mm x 285 mm
- Weight (without packaging): 10.6 kg

XL4845856 Denon DN-506S powered monitor 3-way 4195 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Denon DN108S Ceiling Speaker

Denon DN108S Ceiling Speaker 8" högkvalitativ takhögtalare för kommersiell installation EN54-24 Certifierad

Välljudande och prisvärda högtalare för montage i tak. Professional Å's tak-högtalare består av en serie, designade för att återge ett perfekt och exceptionellt tydligt ljud. Högtalarna har 16 ohms impedans men är också utrustade med 70/100 volts transformator för att även passa i större installationer. Den metallkåpa som sitter på baksidan är utformad för att framhäva basen men också som brandspärr när högtalarna till exempel monteras i undertak. Högtalarfronten monteras fast med magnetfästen vilket underlättar montering och justering. Serien består av tre olika storlekar. 8" • långslagigt baselement 0,75" • domediskant med bred spridning Frekvensrespons: 45 Hz - 20kHz 80 W (RMS), 160 W (Peak) Känslighet: 90dB (1W/1m) Impedans: 16 Ohm **70V** : 80W, 40W, 20W, 10W **100V** : 80W, 40W, 20W Håldiameter: 273 mm Inbyggnadsdjup: 222mm Montering för tak medföljer **Säljs i par, pris pr st**



XL4845818 Denon DN108S Ceiling Speaker 2350 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Monacor SPE-254/WS

SPE-254/WS .

Väderbeständiga takhögtalare, värmebeständiga upp till 100 °C. Lämpliga för pool, badrum och bastu applikationer.

- 2-vägs system med dome diskant
- Utmärkt ljudkvalitet
- Tillverkad i vit plast
- Väderbeständig högtalar kon
- Testad enligt ASTM B117 (400 tim salt spray test)
- För taktjocklek från 2 till 25 mm
- Fjädrande högtalar anslutningar

Specifikationer

Power capability, 100V -
Power capability, 8 ohm -
Power capability, 4 ohm 80WMAX, 40WRMS
SPL (1W/1m) 87dB
Max. rated SPL 102dB
Type of speaker 130
Mounting cutout Ø 165mm
Mounting depth 68mm
Admiss. ambient temp. -20 °C to +100 °C
Dimensions Ø 224mm x 82mm
Weight 0.86kg
Other features -



MO105510 Monacor SPE-254/WS 1798.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Monacor SPE-284/WS

SPE-284/WS ett par Väderbeständiga takhögtalare, värmebeständiga upp till 100 °C. Lämpliga för pool, badrum och bastu applikationer.



- 2-vägs system med dome diskant
- Utmärkt ljudkvalitet
- Tillverkad i vit plast
- Väderbeständig högtalar kon
- Testad enligt ASTM B117 (400 tim salt spray test)
- För taktjocklek från 2 till 25 mm
- Fjädrande högtalar anslutningar

Specifikationer

Frequency range 45-20,000Hz
-Power capability, 100V -
Power capability, 8 ohm -
Power capability, 4 ohm 100WMAX, 50WRMS
SPL (1W/1m) 89dB
Max. rated SPL 104dB
Type of speaker 200
Mounting cutout Ø 210mm
Mounting depth 85mm
Admiss. ambient temp. -20 °C to +100 °C
Dimensions Ø 250mm x 96mm
Weight 0.95kg
Other features -

MO105520 Monacor SPE-284/WS 1998.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar