

Produktblad Horndriver KU-516

Horndriver KU-516. IP66.
75W max.
16 ohm.



MO160700 Horndriver KU-516 728.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Horndriver KU-616T

Horndriver KU-616T. IP66 Passar SK-22 och SK-159.
100V line
Power Switch.
55cm kabel.



MO160710 Horndriver KU-616T 778.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Horndriver KU-916T

Horndriver KU-916T för proffsanvändare. Passar SK-22 och SK-159
Max 90W
113db



MO161610 Horndriver KU-916T 918.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Hornhögtalare IT-33

Hornhögtalare IT-33

100V line technique

IP65-tested, hose-proof

Particularly high power capability in relation to the size of the speaker

Stable ABS plastic housing, self-extinguishing

Suitable for universal indoor and outdoor applications

Temperature range: -40 to +70 °C

Integrated high-pass filter for optimising the sound and stability

Tekniska data:

-Power rating 25/12.5/6.25WRMS

-Frequency range 500-13,000Hz

-SPL (1W/1m) 107dB

-Radiation angle (hor./vert.) 90°/90°

-Dimensions Ø 130mm x 175mm

-Weight 1.8kg

-Special feature IP65, self-extinguishing ABS



MO162190 Hornhögtalare IT-33 1245 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Hornhögtalare UHC-30

Hornhögtalare UHC-30 IP65.

DM 320mmx285mm

2 kg. Komplet med driver.8 OHM.



MO160640 Hornhögtalare UHC-30 1098.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Monacor IT-300TW

Monacor IT-300TW Musikhorn 2-vägs

Vädertålig hornhögtalare (musikhorn), 2-vägs-teknik

Musikhornen från MONACOR är en state-of-the-art lösning för att kunna använda hela skalan av en hornhögtalare med ett tydligt förlängt frekvensområde. Denna 2-vägs-teknik med en dynamisk bas-mellanregister-högtalare och en horndiskant ger en ökning av ljudkvaliteten. Samt möjligheten att utstråla de grundtoner från röster och musik som inte kan åstadkommas genom konventionella hornhögtalare. Musikhornen är en perfekt lösning när det krävs en optimal röstvolym och/eller en mer fullständig musikuppspelning.



- 100 V linjeteknik
- Vädertålig och IP66-klassad
- Mycket brett ljud med en tydlig bas, även vid mycket höga ljudnivåer
- 16 cm bas-mellanregister-högtalare och 25 mm (1 ") horn
- Lämplig för allmänt inomhus- och utomhusbruk överallt där en hög ljudnivå och ett utmärkt ljud krävs
- Robust plasthölje med extra låg resonans och mycket hög bakre dämpning
- Levereras med monteringsfäste och skruvar av rostfritt stål
- Anslutning via skruvplintar med 4 kontakter

MO162230 Monacor IT-300TW 3898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Monacor IT-40 Hornhögtalare

Monacor IT-40 Hornhögtalare

Väderbeständig hornhögtalare

- 100V linjeteknik.
- Väderbeständig och IP66 klassad.
- Skyddad mot kraftiga vattenstrålar.
- Lämplig för allmänt inom- och utomhusbruk.
- Robust plasthölje.
- Fäste och skruvar av rostfritt stål.
- 5-steps power selector switch, 40/30/20/10/5WRMS.



MO161360 Monacor IT-40 Hornhögtalare 1698.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad IT-100TW

Musik horn från MONACOR. De är en state-of-the-art lösning för att använda hela skalan av ett horn högtalare med ett klart utvidgat frekvensområde.

2-vägs teknik med en dynamisk kon bas-mellanregister högtalare och ett diskantorn som ger en ökning av ljudkvalitet och förstärker de grundtoner av röster och instrument som inte kan åstadkommas genom konventionella horn högtalare.



Musik hornen är en perfekt lösning när en optimal röst volym och / eller en mer komplett musik överföring krävs.

Horn högtalare (musik horn), 2-vägs-teknik.

100V line teknik

Väderbeständig och IP66 certifierad

Wideband ljud med tydliga bas frekvenser

13cm bas-mellanregister högtalare och 25mm (1 ") horn

Lämplig för inom-och utomhusbruk

Stabil plasthölje med mycket låg resonans

Levereras med rostfria fäste och skruvar

Anslutning via skruvplintar med 4 makt kranar

100V ABS Väder Tweeter

Effekt 30/15/7.5/3.75WRMS

Frekvensområde 110-16,000 Hz

SPL (1W/1m) 99dB

Strålningsvinkel (hor. / vert.) 110 ° / 60 °

Admiss. omgivande temp. -20 ° C till +50 ° C

Mått 310x215x330mm

Vikt 4.7kg

Specialfunktion IP66, ABS, 2-vägs

Ersättning talspole

MO162570 IT-100TW 2698.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad IT-400TW

Musik horn från MONACOR. State-of-the-art lösning för att använda hela skalan av en horn högtalare med ett klart utvidgat frekvensområdet. 2-vägs teknik med en dynamisk kon bas-mellanregister högtalare och ett diskant horn som ger en ökning av ljudkvalitet och tillåter de grundtoner av röster och instrument som inte kan åstadkommas genom konventionella horn högtalare.

Musik hornen är en perfekt lösning när en optimal röst volym och / eller en mer komplett musik överföring krävs.



Horn högtalare (musik horn), 2-vägs teknik

100V linje teknik med mycket hög effekt

Väderbeständig och IP66 certifierad

Mycket wideband ljud med en distinkt bas volym även vid mycket höga ljudnivåer

16cm bas-mellanregister högtalare och 25mm (1 ") horn

Lämplig för allmän-och utomhusbruk där en hög ljudnivå och en särskilt bra ljud krävs

Stabilt plasthölje med extra låg resonans och mycket hög bak dämpande

Levereras med rostfritt fäste och skruvar

Anslutning via skruvplintar med 4 makt kranar

100V ABS Väder Tweeter

Effekt 60/30/15/7.5WRMS

Frekvensområde 100-15,000 Hz

SPL (1W/1m) 101dB

Strålningsvinkel (hor. / vert.) 100 ° / 60 °

Admiss. omgivande temp. -20 ° C till +50 ° C

Mått 420x335x400mm

Vikt 7.1kg

Specialfunktion IP66, ABS, 2-vägs

Ersättning talspole

MO162580 IT-400TW 3998.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Utbytes membran KU-916T/VC

Utbytes membran KU-916T/VC.
För horndriver KU-916T.



MO161620 Utbytes membran KU-916T/VC 150 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Utbytes membran KU-516/VC

Utbytesmembran för horns system KU-516.



MO160730 Utbytes membran KU-516/VC 150 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad Monacor IT-30

Väderbeständig hornhögtalare.

100V line technique.
Väderbeständig och IP66 testad.
Skyddad mot kraftiga vattenstrålar.
Lämplig för allmänt och utomhusbruk.
Aluminiumchassi.
Monteringsfäste och skruvar av rostfritt stål.
4-steps power selector switch.



Märkeffekt: 20/15/10/5WRMS
Frekvensomfång: 250-10,000 Hz
SPL (1W/1m): 108.5dB
Strålningsvinkel (hor. / Vert.) 80 ° / 80 °
Admiss. omgivningstemp. -20 ° C till +50 ° C
Mått: Ø 265mm x 310mm
Vikt: 2,3 kg

MO160670 Monacor IT-30 1098.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager