

Produktblad PDM-302 Bordsmikrofon

Bordsmikrofon med svanhals

Dynamisk, kardioid karaktär
Låg ljudnivå push-to-talk-switch, låsning eller icke-låsande
5m anslutningskabel med XLR-kontakt, balanserad
Allmän information
Frekvensområde 60-12,000 Hz
Känslighet 3.2mV/Pa/1kHz
Impedans 600 ohm
S / N ratio -
Admiss. omgivande temp. 0-40 ° C
Nätaggreat -
Mått konsol inomhus 120x60x160mm
Total längd Svanhals 310mm
Vikt 1.100 g
Anslutningar XLR, Bal



MO235560 PDM-302 Bordsmikrofon 972.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac APM101 1ZONE Paging mikrofon

Audac APM01 utropsmikrofon för användning i kombination med Audacs zomemixer R1 Light. 30cm lång mikrofonhals och push-to-talk-knapp.

Typ: Kondensatormikrofon/Cardioid
Spänning: 24V DC (via APG10)
Vikt: 1,2 kg
Bottenplatta: 120x190 mm
Svanhals: 300mm
Frekvensomfång: 150Hz-12kHz
Färg: Grå (RAL7016)
Utnivå: Programmerbar
Gränssnitt: RS485
Kontakttyp: RJ45



ST1300740048 Audac APM101 1ZONE Paging mikrofon 5740 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac APM104 4ZONE Paging mikrofon

Audac APM04 utropsmikrofon för användning i kombination med Audacs zonemixer R1 Light. Valfri zon (max 4st), select-all och clear, för utrop, med eller utan uppmärksamhetsintro (ding-dong ljud, "attention" m.m.) som är programmerbara från tillverkaren. Knapparna kan också programmeras för att öppna dörrar m.m (via relä).

Typ: Kondensatormikrofon/Cardioid
Spänning: 24V DC (via APG10)
Vikt: 1,2 kg
Bottenplatta: 120x190 mm
Svanhals: 300mm
Frekvensomfång: 150Hz-12kHz
Färg: Grå (RAL7016)
Utnivå: Programmerbar
Gränssnitt: RS485
Kontakttyp: RJ45



ST1300740055 Audac APM104 4ZONE Paging mikrofon 6680 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac APM108 8ZONE Paging mikrofon

Audac APM08 utropsmikrofon för användning i kombination med Audacs zonemixer R1 Light. Valfri zon (max 8st), select-all och clear, för utrop, med eller utan uppmärksamhetsintro (ding-dong ljud, "attention" m.m.) som är programmerbara från tillverkaren. Knapparna kan också programmeras för att öppna dörrar m.m (via relä).

Typ: Kondensatormikrofon/Cardioid
Spänning: 24V DC (via APG10)
Vikt: 1,2 kg
Bottenplatta: 120x190 mm
Svanhals: 300mm
Frekvensomfång: 150Hz-12kHz
Färg: Grå (RAL7016)
Utnivå: Programmerbar
Gränssnitt: RS485
Kontakttyp: RJ45



ST1300740063 Audac APM108 8ZONE Paging mikrofon 7860 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Audac PDM200

Audac PDM200 en dynamisk utropsmikrofon i stabil bordsversion. Är utrustad med en 3-läges switch: Av, på och momentant på. Ett bra alternativ för tal/utrop i de flesta applikationer tillsammans med exempelvis Audac COM-serie.



Mikrofontyp: Dynamisk
Upptagningskaraktär: Cardioid
Frekvensgång: 80 Hz - 12 kHz
Impedans: 600 ohm
Känslighet: -72dB ±3dB
Vikt: 0,85 kg
Mått: 110 x 365 x 160 mm
Kabel: 1,5 m
Kontakt: 3-polig XLR hane

ST1300740162 Audac PDM200 998.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Marantz Pod Pack 1

Marantz Pod Pack 1 USB mikrofon, kabel och studiostativ som fästes i bordskanten. Passar både för hemmabruk och i den professionella ljudstudion.

The Pod Pack 1 is a professional upgrade to any announce studio. The kit consists of a high-quality condenser microphone paired with a fully-adjustable suspension boom arm, keeping the desk clear and the microphone always in position for podcasting, on-air or voice-over applications.

- All-steel construction
- Dual suspension springs for stable angle
- Fully adjustable broadcast boom arm
- Element: Back electret condenser
- Polar pattern: Cardioid
- Frequency response: 20 - 17,000 Hz
- Sensitivity: -34dB +/-2dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
- Output impedance: 100Ω +/-30% (at 1kHz)
- Load impedance: större än 1kΩ
- Self noise: 16dBA
- Max SPL: 132dB (@ 1kHz < 1% THD)
- Signal to Noise ratio: 78dB



XL4850261 Marantz Pod Pack 1 750 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar