Produktblad
Chauvet DJ IRC-6



Chauvet DJ IRC-6 IR/trådlös fjärrkontroll för Chauvet armaturer
Chauvet IRC-6 ger användaren trådlös kontroll över IRC-kompatibla Chauvet-armaturer.

Fast färg inkl. varmvit/kallvit/UV, för de armaturer som är försedda med HEXLED:ar, färgväxlingar, strobe, hastighet eller ljudstyrning nås via en enkel knapptryckning.

 Kompatibla rörliga armaturer:
Intimidator-serien

 Kompatibla ljuseffekter:
Circus 2.0 IRC
Beamer-6FX
Abyss-USB
Intimidator Wave-serien
Kinta-serien
Swarm-serien
Shocker 90-IRC

 Kompatibla, statiska armaturer:
Freedom-serien
EZ-serien
CorePar-serien
ColorBand-serien
Slimpar-serien
SlimPar Pro-serien
  Max avstånd: C:a 9m   Spänning: 3V Lithium batteri (CR2025) ingår   Vikt: 20 gram   Dimension: 100x47x7 mm

ST2690850009 Chauvet DJ IRC-6 185 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Chauvet DJ D-Fi HUB



Chauvet DJ D-Fi HUB Transreceiver, kombinerad sändare/mottagare trådlös DMX
Chauvet D-Fi™ Hub är en kompakt och lättanvänd enhet som fungerar som antingen en sändare eller mottagare av trådlös DMX.

För mer stabil kommunikation mellan olika enheter, arbetar den på 2,4GHz bandet och innehåller en "auto"-funktion som automatiskt hittar den bästa frekvensen och synkar enheterna utan ansträngning. Du kan trådlöst synkronisera ett obegränsat antal D-Fi™-förberedda armaturer samtidigt, all inställning sker via enkel navigering på dess OLED-display.

Chauvet D-Fi™ Hub kan t.ex. kombineras ihop med FlareCON™ Air, för att trådlöst kunna styra trådbundna LED-armaturer med en smartphone / läsplatta. (FlareCON™ app:en finns för gratis nedladdning, se mer under FlareCON Air nedan).

Chauvet D-Fi™ Hub kan också kombineras med bl.a D-Fi-USB (plug-in transreceiver) eller två D-Fi™ Hub kan användas som en trådlös länk som sändare respektive mottagare.

* Transreceiver, kombinerad sändare/mottagare
* Kompatibel med Chauvet D-Fi USB transreceiver (plug-in)
* 16 valbara frekvenser + auto-funktion
* 2.412 - 2.484 GHz
* C:a 50m räckvidd, fri sikt
* Kan väggmonteras (skruvhålsförsedd)
* Kan trossmonteras (M10 + M12 hål)

  Spänning: 9V DC 500mA (trafo medföljer)   Dimension: 142 x 91 x 46 mm   Vikt: 0,6kg   OLED display   Antennanslutning: RP-SMA   Frekvensområde: 2.412 - 2.484 GHz   Max avstånd: C:a 200m, fri sikt   DMX-anslutning in/ut: 3-polig XLR   M10 + M12 gängade hål för trossmontering

ST2310850124 Chauvet DJ D-Fi HUB 2120 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar