

## Produktblad Samson SERVO-600

SERVO 600 Stereoslutsteg på 2 x 300W i 4 ohm.

- 600W i 8 ohm, bryggat läge.
- Utgångar med 1/4"-tele och kopplingsplint
- Frekvensomfång 20Hz-50kHz (-3dB)
- LED-indikatorer på fronten för clip, funktion, skydd och power.
- Kylsystem med dubbla fläktar
- Mått: 482 x 88 x 240 mm, 2HE



**XL1510060 Samson SERVO-600 4795 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson SM10

Var sig det är i livesammanhang, i studion eller i andra ljudinstallationer är Samson SM10 ett pålitligt tillskott i din ljudrigg.

Denna 19" rack-enhet med stryktåligt metall-chassi integreras enkelt i ditt system för att kunna gruppera signalerna på ett mer effektivt sätt. SM10 har tio stereokanaler med balanserad 1/4"-tele i linjenivå och panoreringskontroll för varje kanal. Två av kanalerna har dessutom XLR-ingångar med 48v fantommatning. Varje kanal har en switch för +4dBu eller -10dBV ingångssignal. SM10 har flexibla routing-möjligheter via Main Mix, Monitor och FX. Main-utgången i stereo är balanserad XLR och 1/4" line. De två Aux-utgångarna kan användas för att skicka signaler till externa effekter. På framsidan av enheten finns utgångar med dedikerade volymkontroller för hörlurar och monitorer. Du kontrollerar din mix med den 6-steps LED-mätaren och den flexibla source-väljaren för mätare/hörlursutgången.



- Tio stereokanaler (8balanserad 1/4"-tele, två med XLR mikrofoningångar)
- Panoreringskontroll på alla kanaler
- Väljare för +4 dBu or -10 dBV input på varje kanal.
- Balanserad main stereo XLR och 1/4" line utgångar
- Mikrofonförstärkare med låg brusnivå och 48v fantommatning
- Hörlurar/monitor-utgångar på frontpanelen med dedikerade volymkontroller
- Dubbla Aux-utgångar
- Flexibel 6-steps LED-mätare med source-kontroll för hörlursutgången/mätaren
- 19" chassi i metall med inbyggd strömförsörjning

**XL1515010 Samson SM10 4495 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson SERVO-300

SERVO 300 Stereoslutsteg på 2 x 150W i 4 ohm.

- 300W i 8 ohm, bryggat läge.
- Utgångar med 1/4"-tele och kopplingsplint
- Frekvensomfång 20Hz-50kHz (-3dB)
- LED-indikatorer på fronten för clip, funktion, skydd och power.
- Kylsystem med dubbla fläktar
- Mått: 482 x 88 x 240 mm, 2HE



**XL1510030 Samson SERVO-300 3750 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

## Produktblad Samson SERVO 120A

Servokontrollerade stereoslutsteg med hög prestanda.

- Balanserade ingångar med 1/4" stereotele och obalanserade RCA
- Relästyrd tyst uppstart
- Tyst kylning

- Stegade gainkontroller i 41 steg

- Skyddskretsar mot överhettning och strömrusning

SERVO 120A Servokontrollerat stereoslutsteg på 2 x 60W i 4 ohm, 2 x 50W

i 8 ohm och 120W i 8 ohm (bryggad mono)

- Utgångar med kopplingsplint
- Frekvensomfång 10 Hz - 50 kHz (-3dB)
- Signalnivådisplay med 10-segments LED för varje kanal
- Hörlursutgång på fronten med switch för bortkoppling av högtalarna
- Mått: 44 x 444 x 292 mm, 1HE
- Vikt: 7 kg

**SAMSON**

**XL1510121 Samson SERVO 120A 3595 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar