

Produktblad ATS-16T

Perfekt som en "guide system" och för alla andra applikationer där ett visst ljud eller röst-källan skall distribueras till en eller flera mottagare. Trådlös överföring av ljudsignaler med en sändare och en mottagare är också möjligt. Antalet system beror på avstånd mellan sändare, stationära RF störningskällor och andra lokala förhållanden. Licens fri i EU 16-kanals PLL-sändare, för mikrofon drift och linjesignaler ljud. Inbyggd mikrofon. Levereras med extra elektret mikrofon myggmikrofon. Linjeingång via 3,5 mm mono jack. Statusindikering för Rech. batteri, uppgift om bärsignal. Volymnivå kontroll, bälteshållare. Strömförsörjning via 2 x 1.2V NiMH Rech. batteri AA (medföljer ej) eller låg spänning jack (5V), sändareffekt: 10mW (EIRP), min. arbetsområde: 50m, mått: 66x111x35mm, vikt: 85g



MO244690 ATS-16T 1993.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Snabbladdare ATS-10 -serien

Automatiskt snabbladdare passar ATS-10 -serien.
Varierande laddtid beroende på kapacitet och kondition av de laddningsbara batterierna. Använder: Ungefär. 3-4 timmar för e.g. 1,300mAh rech. batteries.
Operating LEDs för "charging" and "charging completed".
Including plug-in PSU: 230V~/50Hz/15VA.



MO243530 Snabbladdare ATS-10 -serien 1598.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXS-860 Dubbelmottagare

2-channel receiver unit,

matching transmitters with the same carrier frequency.

Non-diversity system with folding antennas (BNC connection)

Squelch control and volume control for each channel

XLR output for each channel, bal.

6.3mm output for mixed signal

High/low selector switch for level adjustment (mic/line)

LED level display for audio signal and transmitting signal for each channel

Supplied with PSU

482mm (19") rack installation possible with supplied mounting brackets

(1RS) Licence-free in the EU. Carrier frequency 863.05MHz, 864.80MHz

Audio frequency range 50-15,000Hz

THD <0.6%

Dynamic range > 110dB

Audio signal 0-0.75V/5k ohm (jack)

60mV/600 ohm (XLR, bal.)

Admiss. ambient temp. 0-40 °C

Power supply via suppl.

plug-in PSU Dimensions 410x52x260mm



Weight 2.4kg

MO240870 TXS-860 Dubbelmottagare 3148.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-800HSE

Fick sändare, med UHF PLL-teknik. Passar portabla förstärkare och mottagare
1TXA-1000 och TXA-800 serien

1 headset mikrofon (omnidir) 1 myggmikrofon (kardioid) 16 valbara UHF
frekvenser (863,1-864.9MHz)

Metallhölje

Mikrofon anslutning via 3-polig mini XLR

Linjeingång via 3,5 mm stereo jack

Känslighet justeras i 3 steg

Sekretessfunktion

Bakgrundsbelyst LCD för kanal / frekvens och batteristatus

Överföringseffekt: 10mW (EIRP) Strömförsörjning via 2 x 1,5 V batteri AA
(medföljer ej)

Bältesklämma

Licens gratis i EU. tastenwelt 02/2008

Bärvågsfrekvensen 863,1-864.9MHz

Ljutfrekvensområde 70-16,000 Hz Frekvensstabilitet $\pm 0,005\%$

Mått 65x95x30mm

Vikt 110g



MO172250 TXA-800HSE 3498.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Hörtelefon

Hörtelefon 3.5mm hane 1.1m kabel. 32 Ohm, 0.2W, 105dB/1kHz.

No Image
Available

ED239005 Hörtelefon 121.25 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad ES-16 Headphones Mono hörlurar

Flexibel gummi earband för en säker passform för örat. Dynamic 32 ohm system. 1,2 m anslutningskabel med guldpläterade 3,5 mm stereoplugg. Headphones Driver System dynamic Frequency range 20-20,000Hz Impedance 32 ohm Max. input power 50mW Sensitivity 105dB/1mW Cable 1.2m Plug 3.5mm stereo plug Adapter Weight w/o cable 8g



MO220740 ES-16 Headphones Mono hörlurar 217.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad ATS-10R Mottagare

Mottagare för ryttare, guidnings och tolkutrustning. 16-channel PLL audio transmission system, mono, 863-865MHz. Passar för den som vill instruera en eller flera mottagare. Trådlös överföring av ljudsignal till rörlig elev, idialisk tränarhjälp på tex framridningen. Licensfri inom EU. Eftersom frekvensen är så smal rekommenderar vi att man maximerar användandet till två sändare samtidigt. Mottagare med 3.5mm mono jack. 16 valbara kanaler. Inbyggd högtalare. Matchande örhör "lur" med gummi örband with rubber earband is in the scope of delivery. Status indication av rech. battery. Operating positions: on/stand-by/off Volym kontroll, belt clip. Power supply via 2 x 1.2V NiMH rech. battery AA size (not supplied), storlek: 92x65x25mm, vikt: 80g



MO243500 ATS-10R Mottagare 2498.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad ATS-10 Paket m sändare mottagare

Paket med en sändare och en mottagare ATS-10R och ATS-10TM. Utanpåliggande hörsnäck, myggmikrofon med utbytbar puffskydd ingår. Laddningsbara batterier medföljer.



MO233500-243510 ATS-10 Paket m sändare mottagare 4697.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-800R

Kompatibel med den bärbara förstärkare systemen i TXA-800 serien.

Kan kombineras med TXA-800 serien, men även idealiskt som "reseledare system" och för alla andra applikationer där ett visst ljud eller röst-källan skall distribueras till en eller flera mottagare. Kan kombineras med sändare och mottagare av ATS-16 serien. Hur många är beroende på avstånd mellan sändare, stationära RF störningskällor och andra lokala förhållanden.

Licensfri i EU.

16-kanals PLL mottagare.

Matchande sändarna TXA-800ST, ATS-16T och det bärbara förstärkar-systemet TXA-802CD med integrerad trådlös sändare.

16 valbara UHF frekvenser (863,1-864.9MHz)

Justerbar hörlursutgång.

Ljudingång mono utgång via 3,5 mm stereo jack.

Linjeutgångsnivå justerbar i 3 steg.

Bakgrundsbelyst LCD för kanal / frekvens och batteristatus.

Metallhölje.

Strömförsörjning via 2 x 1,5 V batteri AA eller NiMH Rech. batteri (medföljer ej).

Levereras med hörlur med gummi earband.

Bältesklämma.

Matchande mikrofon sändare TXA-800HT finns som alternativ.



MO172590 TXA-800R 3298.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad TXA-800ST

Professionellt 16-kanals mono PLL ljudöverföringssystem, 863-865MHz.

Kompatibel med den bärbara förstärkare systemen i TXA-800 serien.

Kan kombineras med TXA-800 serien, men även idealiskt som "reseledare system" och för alla andra applikationer där ett visst ljud eller röst-källan skall distribueras till en eller flera mottagare.

Kan kombineras med sändare och mottagare av ATS-16 serien.

Samtidig drift av olika frekvenser beror på avstånd av sändare, stationära RF störningskällor och andra lokala förhållanden).

Licensfri i EU.

16-kanals PLL-sändare, lämpar sig för mikrofon drift och linjesignaler ljud.



Matchande mottagarna TXA-800R, ATS-16R och den portabla förstärkare av TXA-800 serien

16 valbara UHF frekvenser (863,1-864.9MHz)

Audio stereo line-ingång via RCA L / R

Balanserade XLR mikrofoningång och 6.3mm mikrofoningången

Audio mono linjeutgång via RCA

Justerbar hörlursutgång

Bakgrundsbelyst LCD för kanal / frekvens, lysdioder för bärfrekvens, signal- och toppvärde

Ytterligare likspänning visar 10-15V likström för anslutning av en extra sändare

482mm (19 ") rackinstallation möjligt med medföljande fästen

Strömförsörjning via medföljande plug-in PSU

Mått: 215x50x210mm

Vikt: 1,25 kg

MO172600 TXA-800ST 6198.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad Reservdel Smygga ATS-10TL

Reservdel Smygga ATS-10TL



MO243510RD Reservdel Smygga ATS-10TL 375 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad 233910A Bältesclips

Reservclips till Stage-Line ATS10R.



MOX24350001 233910A Bältesclips 48.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad ATS-10TM Sändare

Sändare för instruktörer, tränare, guider eller tolkar.

16-channel PLL audio transmission system, mono, 863-865MHz Passar för den som vill instruera en eller flera mottagare. Trådlös överföring av ljudsignal till rörlig elev, idialisk tränarhjälp på tex framridningen. Licens fri inom EU Eftersom frekvensen är så smal rekommenderar vi att man maximerar användandet till två sändare samtidigt.

Sändare med mygga.

Välj själv om du vill använda laddningsbara batterier eller ej, batterier ingår ej. Speciellt framtagna laddare för två ATS-10 enheter finns för bekväm laddning. 16 valbara channels . Inbyggd mikrofon.

Status indication of rech. battery

Operating positions: on/stand-by/off

Volume level control, belt clip

Power supply via 2 x 1.2V NiMH rech. battery AA size (not supplied),

transmitting power: ? 10mW (EIRP), min. operating range: 50m,

dimensions: 92x65x25mm, weight: 78g



MO243510 ATS-10TM Sändare 2198.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad DVA-2400SET

Sändare och mottagare - antenningången har SMA kontakt så det är lätt att hänga på en extra antenn.

Säker video överföring tack vare kodad signal. Levereras komplett enligt bild inkl. strömförsörjning.

Digital audio and video transmission system, 2.4GHz, 10mW,

Operating range: up to 30m indoors and up to 80m outdoors

Transmitter and receiver with video and audio connections (L/R) via BNC jacks

Safe video transmission due to coded transmitting signal Metal housing

Power supply: 9V DC current /500mA via supplied plug-in PSUs

Dimensions transmitter/receiver: 140x30x113mm (w/o antenna)

An extension of the operating range is possible when combined with the 18dB planar receiving antenna DVA-2400ANT which is available at option.

The operating range indoors very much depends on the structure of the building.



MO183140 DVA-2400SET 2525 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad ATS-30C Laddare

Transportväska med inbyggd laddnings funktion, för sändarna och mottagarna i ATS-10 serien.

För samtidig laddning av Rech. batterier med upp till 30 enheter

Laddningsindikator (LED) för varje lucka

Transportväska med svart konstläder fodral

Levereras med matchande PSU

Mått: 660x170x300 mm



MO244320 ATS-30C Laddare 9298.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad TXA-12C

Transportväska med PWM snabbladdnings funktion. passar för mottagare TXA-800R och sändare TXA-800HSE
Samtidig laddning av Rech. batterier (NC, NiMH) för upp till 12 enheter
Genomsnittlig laddningstid, beroende på kapacitet och skick
uppladdningsbara batterier som används: ca. 5-6 timmar, t.ex. för 1.300 mAh Rech. batterier
LED-indikering för laddning och felindikering för varje plats
Mekanisk polaritetsskydd
Trälåda med övertäckning av svart konstläder
Levereras med matchande PSU
Mått: 300x170x280mm



MO252150 TXA-12C 4887.5 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar