

Produktblad Audac WX802/OW

Audac WX802/OW är en IP-klassad utomhusversion av högtalaren WX802, avsedd för tal och musik, anpassad för fuktiga och väderutsatta miljöer som badhus, uteserveringar m.m.

WX802/OW är omkopplingsbar mellan 100V linjehögtalare och konventionell 16 ohms högtalare. Med 16 ohm kan upp till 4st WX802/OW anslutas parallellt på en slutstegskanal för att ge 4 ohms last. WX802/OW är kompakt och försedd med en rejäl men diskret bygel.



Audac WX802's form och avsaknad av logotyp på frontgallret gör den diskret i moderna miljöer.

Högtalaren är bestyckad med 8" bas/mellanregister och 1" domediskant. Ljudbilden är mycket öppen och tydlig så att tal skall höras ordentligt, en förutsättning för många 100V-system.

Högtalaren är dränerad, levereras med fästbygel och IP-klassad anslutning.

Specifikationer

Bestyckning: 8" bas/mellanreg., 1" domediskant

Vikt: 7,5 kg

Dimension: 360x270x215 mm (HxBxD)

Frekvensgång -10dB: 50Hz-20kHz

Frekvensgång ±3dB: 60Hz-17kHz

Effekttålighet: 70W RMS / 16 ohm

Max SPL max W/1m/100V: 106dB

Max SPL max W/1m/16 ohm: 108dB

Verkningsgrad: 89dB 1W/1m

Impedans: Omkopplingsbar 16 ohm / linjetrafo

IP-klass: IP55

Effektinställningar linje 100V: 15W / 30W / 60W

ST1200740932 Audac WX802/OW 4030 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar