Produktblad
AUDAC EPA104



AUDAC EPA104 Klass-D slutsteg 4x100W/4 ohm, delningsfilter & fläktlöst

Audac EPA104 är ett 4-kanals klass D-slutsteg som är designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll. Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.

Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA104 har fyra fullrange-kanaler, men steget kan även arbeta som 2-kanals i bryggat läge, eller med det interna delningsfiltret kan det fungera som ett 3-kanals steg i kombination med en separat subbas. Signalen delas då vid 120 Hz till subbas repektive toppar.

Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-, överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-plint.

* 4 x 100W / 4 ohm
* Energy Star 3.0-certifierad
* Internt delningsfilter - för sub/topp (deln frekv 120 Hz)
* Fläktlöst / tyst under drift
* Klass-D steg
* Bryggbart
* Monteringsdjup: 330mm

  Spänning: 230V/50Hz   Vikt: 4,5kg   Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)   Stereo / 8 ohm: 4 x 50W   Stereo / 4 ohm: 4 x 100W   Bryggat i 8 ohm: 2 x 200W   S/N: större än 90 dB   THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 %   Internt delningsfilter   Parallell och bryggbart   Ingångskontakt: 3-polig XLR hona   Utgångskontakt: Euroblock plint

ST1120740418 AUDAC EPA104 9140 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar