Produktblad
AUDAC EPA152

AUDAC EPA152 Klass-D slutsteg 2x150W/4 ohm, fläktlöst
Audac EPA152 är ett 2-kanals klass D-slutsteg som är designat för driftsäkerhet, ljudkvalitet och minimalt underhåll. Steget är anpassat för 19 tum montage, 1HE.



Steget är Energy Star 3.0-certifierat och går ned till standby-läge när inga ljudsignaler detekteras, och drar då mindre än 1 watt i standbyläget. Steget arbetar med konventionell kylning / fläktlöst och är helt tyst under drift.

EPA152 kan bryggas eller köras parallellt. Signal/brusförhållandet är hela 90dB och stegen har DC-, överhettning-, överlast- och kortslutningsskydd. Ingångarna och vidarelänkning har 3-poliga XLR-kontakter och utgångarna har Euroblock-plint, samt Speakon.

* 2 x 150W / 4 ohm
* Energy Star 3.0-certifierad
* Fläktlöst / tyst under drift
* Klass-D steg
* Bryggbart
* Monteringsdjup: 330mm

  Spänning: 230V/50Hz   Vikt: 4,1kg   Dimension: 482x44x330mm (19" 1HE)   Stereo / 8 ohm: 2 x 80W   Stereo / 4 ohm: 2 x 150W   Bryggat i 8 ohm: 1 x 300W   S/N: större än 90 dB   THD/1kHz (1/2 rated power): < 0.1 %   Internt delningsfilter   Parallell och bryggbart   Ingångskontakt: 3-polig XLR hona   Utgångskontakt: Euroblock plint + Speakon

ST1120740426 AUDAC EPA152 7295 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar