

Produktblad FSM Basic

Professionell analog fältstyrkemätare
För prestandamätning av hörslingor
Univox® FSM Basic är en kalibrerad fältstyrkemätare med analog visning, avsedd för prestandamätning av hörslingor. Mätaren möjliggör bedömning av lokalens bakgrundsstörning samt slingsystemets fältstyrka och frekvensåtergivning i enlighet med kraven i IEC 60118-4.

Två olika frekvensåtergivningar kan mätas: "NORMAL", som är ett enkelt frekvenstest liknande en hörapparats upptagning, och "FLAT", ett bredare test utan filter.

Mätaren är kalibrerad i två områden; +6dB till -21dB och -21 till -48dB med hänsyn till fältstyrkan 400mA/m, rekommenderad av IEC 60118-4, vilket gör det möjligt att mäta magnetiska bakgrundsstörningar såväl som AFILS signalstyrkor. Den uppmätta ljudsignalen på alla intervall och filterkombinationer kan avlyssnas med hörlurar.

Till Testsignaler

Egenskaper

- PPM-mätare som indikerar programtoppar
- Verifierar i realtid att hörslingan ger tillräcklig fältstyrka för god taluppfattbarhet
- Monitorns ljudutgång är aktiv på alla intervall och filterkombinationer
- Möjliggör mätningar över brett spektrum (54dB) i två områden.
- Två mätlägen
- Volymkontroll
- Indikering av låg batteriladdning
- Högkvalitativa komponenter reducerar störningar
- Kalibrerad i enlighet med internationella standarder



ED401014 FSM Basic 3938 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar