

Produktblad

ALI20 Mk2

ALI20 Mk2 Skärmad linebox / galvanisk jordavskiljare
Audac ALI20Mk2 är en väl skärmad passiv linebox /
audioisolator med transformator för mik- och line-nivå,
försedd med **dubbla 3-polig XLR in/ut**
samt groundlift-möjlighet.



I de flesta fall används de för att undvika brum som orsakas av jordslingor i ljudsystem. ALI20Mk2 erbjuder en komplett passiv lösning för isolering av en stereo balanserad ljudsignal. ALI20Mk2 är byggd med en ljudtransformator som har ett varvtal på 1: 1 och en impedans på 600 Ohm.

Audiotransformatorn lämnar signalen så gott som opåverkad med mycket låg distorsion och dämpning, dessutom bryter den eventuella jordslingor / galvanisk jordavskiliare.

- Dimension: 108 x 44 x 165 mm (W x H x D)
- Chassi i aluminium
- Groundlift
- Flera typer av monteringsstillbehör (MBS)

<table>	<tr>	<td style="width:25%"> Vikt:
</td>	<td> 270 gram </td>	</tr>
<td style="width:25%"> Dimension:	<td> 108 x 44 x	
165 mm (W x H x D) </td>	</tr>	<td style="width:25%"> Ingångskontakt: </td>
<td> XLR		
hona x 2 </td>	</tr>	<td style="width:25%"> Utgångskontakt: </td>
<td> XLR		
hane x 2 </td>	</tr>	<td style="width:25%"> Frekvensomgång: </td>
<td>		
0,8Hz-105kHz/-3dB </td>	</tr>	<td style="width:25%"> Distorsion vid 1kHz: </td>
<td>		
0,001% </td>	</tr>	<td style="width:25%"> In/ut-Impedans: </td>
<td>		
600		
ohm </td>	</tr>	<td style="width:25%"> Ratio: </td>
<td> 1:1 </td>	</tr>	</table>

ST1100740214 ALI20 Mk2 2115 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar